

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare, pavarea teritoriului adiacent de la Gradinita de copii din s.Oxentea,r-
 nul Dubăsari
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	An ul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic H=3+10 cm Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100*20*8 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200, de 10x20 cm	1-3 Zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) . Amenajarea pavajului din beton vobropresat grosimea de 4 cm Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II. Strat de fundatie din piatra sparta h=200mm Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat grosimea 4cm	8-12 Zile				

4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Soclu si scari Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 30 cm pina la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	14-18 Zile					
---	---	------------	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_