

UVR-Mi, Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха



ОПИСАНИЕ

Принцип проточного бактерицидного рециркулятора воздуха основан на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Кроме того, благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

Прибор состоит из 2 УФ-ламп, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе.

Преимущества:

- Бактерицидные рециркуляторы воздуха **UVR-Mi** идеально подходят для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках
- УФ излучение уничтожает болезнетворные вирусы, бактерии и грибки находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями передающимися воздушно-капельным путём
- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения
- Озон не образуется благодаря использованию безозоновых УФ-ламп
- Встроенный таймер позволяет контролировать время работы УФ-ламп
- Цифровой блок управления позволяет отслеживать общее время работы УФ-лампы
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании. Бесшумен в работе.

Размещение прибора

- Удобное настенное размещение
- Доступен передвижной штатив


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник УФ-излучения	2 лампы - 25 Вт, безозоновые, бактерицидные
Интенсивность УФ-излучения	36 мВт / см ² / с
Продуктивность работы со стандартным фильтром	14 м ³ / ч
Полная защита от воздействия прямого ультрафиолетового излучения	+
Дисплей	ЖК
Индикатор работы УФ-лампы	+



КАТ. №.

	UVR-Mi
BS-040110-AAA	230VAC 50/60Hz Евро вилка
BS-040110-AAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-040110-AA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
please, inquire	100VAC 50/60Hz US вилка
please, inquire	120VAC 60Hz US вилка
-----	Дополнительные принадлежности
BS-040105-AK	Передвижной штатив UVR-S
BS-040110-AK	IQ OQ документ
BS-040110-BK	PQ документ



UVR-Mi, Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха



Premium
Product Class

Счетчик отработанного времени УФ-лампы	+
Таймер	1 мин.-24 часа / непрерывно
Автоматический включение/выключение рециркуляции	+
Детекция неисправности ламп	+
Размеры (Д×Ш×В)	110x135x660 мм
Вес	3,4 кг
Питание	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность (230В / 120В)	110 Вт (0,5 А)

