

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L530 R33 de acces spre s.Talaesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2023							
				Aprilie				Mai			
	Organizare de șantier										
	1. Lucrari										
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (BA16 50/70 SM EN 13108-1)	m2	90								
2	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,00								
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2	t	1,50								
4	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm (BA16)	t	564								
5	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (BA16) intersectie	t	10,00								
	2. Parcare Gradinita										
6	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,11								
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	19,15								
8	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	6,84								

9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2	t	0,3									
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm (6 cm), cu asternere mecanica 6cm de tip MAS 16 rul 50/70	m2	45,6									
	3. Lucrari sector II											
11	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (2cm)	m2	1 590,00									
12	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	87,45									
13	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,9									
14	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2	t	0,40									
15	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm (6cm), cu asternere mecanica 6cm de tip MAS 16 rul 50/70	m2	1 590,00									
16	Strat de fundatie din pietris h=5cm (Amestec optimal) - Acostamente	m3	13,25									

Data completării: “23” martie 2023

Nume: __Candu Ion_____

Funcția în cadrul firmei: __Director____

Denumirea firmei __ IM “BADPRIM” SRL__