

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1627996228084 din 10.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare Tractor cu utilaje pentru lucrări publice. Lotul 1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm ³ , putere 80-85 C.P. turbină/intercultur. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Ungchi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrostatic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Lățime 1482-1760 cm Greutate: 3250 kg Greutate pe față: 270-290 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz față, izolată fonic, Roti față: 320/70 R24 Roti spate: 420/85 R30 Garantie: min. 12 luni	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm ³ , putere 85 C.P. turbină/intercultur. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Ungchi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrostatic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Lățime 1760 cm Greutate: 3250 kg Greutate pe față: 270-290 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz față, izolată fonic, Roti față: 320/70 R24 Roti spate: 420/85 R30 Garantie: 12 luni	



[Handwritten signature]

<i>Incarcator Frontal cu Cupa maxilara</i>	Universal VIP-4.80 BZ-0.8m3	Rusia Rusia	Uzina Bolysaya Zemlya Uzina Bolysaya Zemlya	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidrolică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. în set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Garantie: min. 12 luni	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidrolică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. în set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Garantie: 12 luni
---	--	------------------------	--	---	--



[Handwritten signature in blue ink]

Tocator de crengi

BX-62S

Polonia

Specificații tehnice: Stare nouă compatibilă cu tractorul propus.
Capacitate: 12m3/oră
Diametrul lemnului moale: 170mm
Max. diametrul lemnului tare: 150mm
Lungimea bucăților de crengi tocate: 5-55 mm
Număr de cuite: 4buc
Turații ale cuitelor de lucru: 540 rpm
Posibilitate de a conecta toculatorul și remorca simultan.
Garantie: min. 12 luni

Specificații tehnice: Stare Nouă compatibilă cu tractorul propus.
Capacitate: 12m3/oră
Diametrul lemnului moale: 170mm
Max. diametrul lemnului tare: 150mm
Lungimea bucăților de crengi tocate: 5-55 mm
Număr de cuite: 4buc
Turații ale cuitelor de lucru: 540 rpm
Posibilitate de a conecta toculatorul și remorca simultan.
Garantie: 12 luni

Lama universală de nivelare

BZ-2.4

Rusia

Uzina Bolysaya Zemlya

Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nouă.
Latime: 2400mm
Înălțime: 795 mm
Greutate: 280 kg
Latime minimă de lucru: 2170mm
Latime maximă de lucru: 2400mm
Unghi maximal de lucru: 26 grade
Viteză de lucru: 5km/oră
Agatare pe frontal: Euro-3
Putere tractor necesară: 80/85 C.P.
Garantie: min. 12 luni.

Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nouă.
Latime: 2400mm
Înălțime: 795 mm
Greutate: 280 kg
Latime minimă de lucru: 2170mm
Latime maximă de lucru: 2400mm
Unghi maximal de lucru: 26 grade
Viteză de lucru: 5km/oră
Agatare pe frontal: Euro-3
Putere tractor necesară: 80/85 C.P.
Garantie: 12 luni.

Perie rotativă comunală

MK-1

Rusia

CAJIBCKCEJIB MAIII

Perie comunală, stare nouă. Compatibilă cu tractorul propus.
Cu putere de la 40 la 80 CP
Frecvența de rotație a rolei periei, rpm 260
Productivitate tehnică (proiectare) a echipamentului, m2 / oră 23400
Viteză de lucru, km / h 12.9
Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500
Lățimea suprafeței de lucru, mm 1800
Diametru perie (pe teanc), mm 550 + 20
Greutate, kg, nu mai mult de 330
Timpul mediu dintre eșecuri, oră, nu mai puțin de 100
Garantie: min 12 luni.

Perie comunală, stare nouă. Compatibilă cu tractorul propus.
Cu putere de la 40 la 80 CP
Frecvența de rotație a rolei periei, rpm 260
Productivitate tehnică (proiectare) a echipamentului, m2 / oră 23400
Viteză de lucru, km / h 12.9
Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500
Lățimea suprafeței de lucru, mm 1800
Diametru perie (pe teanc), mm 550 + 20
Greutate, kg, nu mai mult de 330
Timpul mediu dintre eșecuri, oră, nu mai puțin de 100
Garantie: 12 luni



[Handwritten signature in blue ink]

Cositoare	FA-2100	Italia	Uzina Sisma	Cositoare pentru gazon compatibila cu tractorul propus. Stare Nou. Putere necesara CP: 15-60 Latimea de lucru (mm): 2100 Latimea totala (mm): 2200 Greutatea (kg): 330 Inaltimea de taiere (mm): 20-110 Nr. de curele: 5 Diametru rotii pneumatice (mm): 330 Diametru intregii roti (mm): 315 Cârlig de pisică în 3 puncte, Roți solide pivotate cu înălțime reglabilă. Accesorii inferioare reglabile la adâncime, Arborele PTO (Eurocardan) dimensiunea 4, Paznicii de siguranță CE Sistem de acoperire cu pulbere de poliester. Garantie: min. 12 luni	Cositoare pentru gazon compatibila cu tractorul propus. Stare Nou. Putere necesara CP: 15-60 Latimea de lucru (mm): 2100 Latimea totala (mm): 2200 Greutatea (kg): 330 Inaltimea de taiere (mm): 20-110 Nr. de curele: 5 Diametru rotii pneumatice (mm): 330 Diametru intregii roti (mm): 315 Cârlig de pisică în 3 puncte, Roți solide pivotate cu înălțime reglabilă. Accesorii inferioare reglabile la adâncime, Arborele PTO (Eurocardan) dimensiunea 4, Paznicii de siguranță CE Sistem de acoperire cu pulbere de poliester. Garantie: 12 luni
-----------	---------	--------	-------------	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

