

Specificații tehnice

F4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1657206631739 din 07.07.2022**

Obiectul de achiziție: **Tractor cu echipament atasat**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul I				Caracteristici de bază		
Tractor cu echipament atașat: (încărcător frontal; lamă pentru dezapezire și nivelare; împrăștiator de îngrășăminte, nisip și material antiderapant; remorcă cu o axă, basculabilă în 3 poziții; perie pentru dezapezire; rezervor tractabil pentru apă potabilă)	4100.4E	Turcia	Deutz-Fahr	Tractor: Stare: Nou Anul fabricației: 2021-2022 Putere motor: minim 85 CP Motor: cu 4 cilindri Capacitate: minim 3800/4200 cc Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate: minim 3000 Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg Dotat cu arbore priză spate: minim 500/1000	Stare: Nou Anul fabricației: 2022 Putere motor: 95 CP Motor: cu 4 cilindri Capacitate: 4000 cc Transmisie sincronizată: minim 30F+15R Greutate: 3520 kg Capacitate ridicare spate: 3500 kg Arborele Priza spate: 540/1000	



					Sistem de frânare: pe toate cele 4 roți Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanică Garanție: min 12 luni	Sistem de frânare: pe toate cele 4 roți Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanică Garanție: 12 luni	
	Incarcator frontal VIP 4.80	Rusia	Bolishaya Zemlya	Încărcător frontal	Stare: Nou Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus. Înălțime minimă de ridicare: 3600 mm. Capacitate de încărcare: minim 1100 kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor.Hidraulic Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: min 12 luni	Stare: Nou Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus. Înălțime de ridicare: 3600 mm. Capacitate de încărcare: minim 1200 kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor.Hidraulic Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: 12 luni	
	Univiversala incar front EURO	Rusia	Bolishaya Zemlya	Lamă pentru dezăpezire și nivelare	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lățime de lucru: minim 2,0 metri Pozitii de lucru: minim 2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garanție: min 12 luni.	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lățime de lucru: 2,0 metri Pozitii de lucru: 2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garanție: 12 luni.	



	Imprastietor 500 L ingrasaminte Ucbasak	Turcia	Ucbasak	Împrăștiator de îngrășămint, nisip și material antiderapant	Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: minim 1.20x1.20x1.5 Volumul: minim 500KG Distanța de lucru: minim 8-16 m Greutate 80kg Garantie minim 12 luni Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: minim 1.20x1.20x1 .5 Volumul: 500 L Distanța de lucru: 8-16 m Greutatea: 80kg Garantie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1 – DA	
--	--	--------	---------	---	--	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David, Dragos

În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

