

					Ranfortare pentru amortizor (fără amortizor).	
2	Ușă simplă pentru cabinet radiologic, oțel, antifoc, opacă, cu plumb 2.0 pb,	Modova			Ușă simplă pentru cabinet radiologic, oțel, antifoc, opacă, cu plumb 2.0 pb, dim. gol: 880×2120 mm, ușă: 860×2100 mm, deschidere stânga, prag 20 mm sau placă 3 mm, culoare RAL 7035. Broască BKS clasa 3, antifoc. Cadrul echipat cu plumb. Ranfortare pentru amortizor (fără amortizor).	CE/ISO
3	Amortizor cu blocare (Germania), 500.000 cicluri, max 150 kg	Germania			Amortizor cu blocare (Germania), 500.000 cicluri, max 150 kg	CE/ISO
4	Sticla cu radioprotecție, echivalent 1,0 pb.	China			Sticla cu radioprotecție, echivalent 1,0 pb.	CE/ISO
5	Servicii de livrare în mun. Ungheni (110+110 km = 220 km x 10 lei/km) Montaj ușă dublă Montaj ușă simplă (Inclusiv elementele de fixare, spuma de montaj ignifugă,				Livrare în mun. Ungheni (110+110 km = 220 km x 10 lei/km) Montaj ușă dublă Montaj ușă simplă	