

Specificații tehnice

La Documentația standard nr. _____
din "11" aprilie 2023

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21078054 din 10.04.2023

Obiectul achiziției: Produse chimice pentru tratarea apei din havuzuri și accesoriilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Alba SUPER K 10kg		Germania	Chemoform AG	Soluție ALGEZID anti ALGI Lichid 10 L	Alba Super K 10 kg . Pentru combaterea biodepunerilor marine în piscine și parcuri acvatice .Descriere: lichid de culoare albastră cu miros caracteristic. Nu face spumă. Potrivit de hidromasaj și atracții de apă. În bazin nu reacționează cu preparate de clor. Rezistent la căldură și soare. Ideal pentru echipamente măsurare și de dozare. Ambalate în canistri plastic câte 10 kg	
Chemoclor Multifunktionstabletten 200g 5 kg		Germania	Chemoform AG	Pastile multicolor (multifuncționale) 200 gr, (ambalate în saci din polilenă câte 5 kg, în căldări din plastic).	Chemochlor Multi-Tabletten 200gr 5kg . Comprimate de clor pentru dezinfectarea pe termen lung, floclurarea și distrugerea algelor din piscină. Se dizolvă foarte lent. Descriere: comprimate de culoare albă cu micros de clor. Compus acid tricloroizocianuric, aproximativ 80% clor activ. Potrivit pentru apă cu duritate înaltă .Rezistent la căldură și lumină solară. Ambalate în căldări plastic câte 5 kg	
Chemoclor T-Schnelltabletten 5 kg		Germania	Chemoform AG	Pastile Flaschlor sau echivalentul 20 gr, (ambalate în saci din polilenă câte 5kg, în căldări din plastic).	Chemochlor T-Schnelltabletten . Pastile de clor zog pentru dezinfectare rapidă și clorurare intensă. Tricloroizocianuric acid, 56% clor activ. Solubil rapid și fără reziduuri. Eficient chiar și în apă extrem de dură. Concentrație optimă de clor: 0,6-1mg/l. Valoare ideală de pH 7,0-7,2 . Ambalate în căldări plastic câte 5 kg .	
Flockfix Kartuschen (1 kg)		Germania	Chemoform AG	Floculant câte 1 kg	Flockfix este un floculant comprimat pentru a îmbunătăți eficiența filtrului de nisip. Se dizolvă încet (aproximativ 12 ore). Nu formează o crustă, placă. Pentru a accelera eliminarea solidelor suspendate în apa piscinei. Pentru piscine cu filtre de nisip. Cutia conține 8 cartușe de 125 de grame. Mod de aplicare: Nivelul ideal de pH: 7,0 - 7,4. După mai multe spălări ale filtrului, introduceți un cartuș în skimmer. După clătiți din nou filtrul. Se recomandă utilizarea unei pungi pe săptămână (4 buc / lună). Un cartuș este suficient pentru 40-50 m3 de apă la un nivel de pH de 7,0 - 7,4.	
Ph-minus Granulat (25 kg)		Germania	Chemoform AG	Bisulfat de sodiu (Natriumbisulfat Corector PH minus solid în saci 25 kg).	Ph minus reduce nivelul pH-lui a apei din piscina. Fără o reglare corectă a valorii pH-ului nu este posibilă o îngrijire optimă a apei. Valoarea ideală 7,0-7,4. Se dizolvă rapid și complet. Nu conține clorură. Pe baza de sulfat acid de sodiu(bisulfat de sodiu). Ambalate în sac 25 kg.	
Entcalker Konzentrat 10kg		Germania	Chemoform AG	Anticalcar 1L	Entcalker Konzentrat 10kg . Un detergent concentrat eficient pentru îndepărtarea calcarului din piscină. Se descurcă perfect cu formațiunile de calcar, piatra de apă și alte depuneri minerale de pe plăci, plăci, mozaicuri, suprafețe cromate. Poate fi folosit pentru a îndepărta petele întunecate de pe metalele oxidate. Ambalate în canistre din plastic câte 10 kg.	
Nisip p/ filtrare DIN 0.4-0.8 25 kg		Germania	CF GROUP DEUTSCHLAND GmbH	Nisip din cuarț saci câte 25 kg/sac	Nisip cuarțos 0,4-0,8mm, ambalaj sac 25kg . Sortiment nisip: 0,4-0,8mm. Filtrul utilizează drept material filtrant, nisipul de cuarț, pentru a înlătura murdăria din apa piscinei. Nisipul de cuarț este introdus în filtru și servește drept mediu de filtrare pentru înlăturarea murdăriilor din apă. În procesul de exploatare nisipul este regenerat prin spalarea inversă a acestui, ceea ce va permite să utilizați nisipul pe o perioadă de la 1 la 3 ani, în dependență de intensitatea de exploatare a piscinei. Ambalate în sac 25 kg.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grișco Nadejda În calitate de: contabila-sefOfertantul: Ognes-Nord SRL Adresa: mun. Chisinau, str.A.Doga 30/1