

Lot-1-Videoprocessor pentru intervenții chirurgicale ORL

Set compatibil cu cabina ORL OTOSMARC OPTOMIC aflată în dotare

1. Videoprocessor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau partea laterală a troleului.

Resoluția video 1920x1080pixel- Da

Balanța albă în intervalul de temperatură de culoare 2300K-7000K. Da. 5000K

Zoom digital- 1.5x max- Da, 2,5

Nivel de zgomot- fără zgomot, metoda de răcire pasivă, fără ventilator

Automatic thermal protection system

Interfața: 1xHDMI; USB port 3.0

Video Outputs: 1 HDMI; 1 HD-SDI/3G-SDI; 1 USB 3.0 micro B

2. Cap cameră- 1 chipx 1/3 CMOS, cu minim 2 butoane programabile, C mount, Lungimea cablului minim 2.5m

lentile 14mm, autoclavabil,

Se ofera parametri mai superiori:

- FullHD 1CMOS camera technology
- LED lightsource 180W Xenon equivalent
- 3 programmable buttons on camera head
- Integrated USB recording
- 2 in 1 compact solution

HD Coupler, C-mount, focal length 24 mm, for Ackermann Duo™

3. sursa de lumină- LED durata de viața a ledului minim 30000 ore, cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterală a troleului.

Puterea minim 180W

Diminuarea luminii automată când cablul fibrooptic este scos din sursa de lumină.

Culoare temperaturii 6500K - Se ofera parametru mai superior Da. 5000K

Controlul luminozității 0-100% -Da

Cablu fibrooptic cu lungimea de minim 2.3m cu diametru 3.5mm ±0.5mm -11-1151

Standard Fiber Light Cables



	Length			Item no.
	1.8 m	2.3 m	3 m	
Standard fiber light cable, Ø 3.5 mm	•			11-1150
Standard fiber light cable, Ø 3.5 mm		•		11-1151
Standard fiber light cable, Ø 3.5 mm			•	11-1152

Anul producerii minim 2025-Da

Garanția minim 24 luni-Da

Oferta include Servicii de montare, dare în exploatare. -Da