

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1664367506907 (21064657) din 28.09.2022

Obiectul achiziției: Închizători cu flanșă, din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acțiune manuală

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Închizător cu flanșă, din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acțiune manuală PN16, DN1000 mm	Butterfly valve flanged FAF3800, DN-1000, PN-16	Turcia	FAF Vana Sanayi	1. Producătorul; 2. Anul producerii- numai 2020-2022; 3. Temperatura mediului de funcționare: până la + 40° C; 4. Corpul închizătoarelor din fontă ductilă, suprafața de etanșare inox, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 5. Discul din fontă ductilă cu placa de etanșare din inox, cu posibilitatea înlocuirii garniturii interior și exterior, cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 6. Închizător cu dublu excentric; 7. Etanșare inox/inox, suprafața de etanșare prelucrată și finisată; 8. Inele de etanșare din EPDM; 9. Bucșă bronz; 10. Axele discului din oțel inoxidabil; 11. Închizătoare trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină; 12. Garnitura trebuie să fie din elastomer EPDM (utilizat pentru apă potabilă);	1. Producătorul: FAF Vana Sanayi (Turcia) 2. Anul producerii- numai 2020-2022; 3. Temperatura mediului de funcționare: până la + 40° C; 4. Corpul închizătoarelor din fontă ductilă, suprafața de etanșare inox, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 5. Discul din fontă ductilă cu placa de etanșare din inox, cu posibilitatea înlocuirii garniturii interior și exterior, cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 6. Închizător cu dublu excentric; 7. Etanșare inox/inox, suprafața de etanșare prelucrată și finisată; 8. Inele de etanșare din EPDM; 9. Bucșă bronz; 10. Axele discului din oțel inoxidabil; 11. Închizătoare trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină;	Design: EN 593 Connection: EN 1092-2 ISO 7005-2-Flanged End connection: EN 558 Series 14 DIN 3202 F4 Marking: EN 19 Tests: EN 12266-1

