

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Tractor multifuncțional</i>				-Cabina: Aer Condiționat, Sistem Audio, Filtru de carbon -Motor: 2505 cm3 de 57 C.P. -Norma de emisii CO2: TIER4 -Volumul Rezervorului: 60 l -PTO: Dependent/Independent -Turații PTO: 540/750/1000 rot/min -Cutie de viteze: 16x16 cu inversor -Pompa servodirecție (L/min): 18,6 -Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 -Pompa hidraulică (l/min) : 56.1 -Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete -Cuplări hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick		

				-Dimensiunile anvelopelor: față: 11.2-20; spate: 14.9-28 -Unghi de cotire a roților din fata: 550 -Raza de întoarcere: 3100mm -Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 -Greutate fără balast: 2572 kg -Garanție 2 ani		
Excavator				-Lățime căuș: 400mm -Adâncime maxim: 2250mm -Înălțime maxim: 2550mm -Înălțime maxim: căuș: 3540mm -Lungime maxim: 3300mm -Unghi de cotire: 1800 -Lățime minima transport: 1500mm -Putere minima: 50CP -Greutate: 800 kg -Garanție 2 ani		
Încărcător frontal				-Greutatea max. de ridicare: 2000 kg -Greutate proprie: 620 kg -Înălțimea maxima: 4000mm -Putere minima: 50 cp -Garanție 2 ani Opțional: -Furca pentru paleți: INCLUS IN PRET		
Lamă pentru deszăpezire și nivelare				-Putere necesara (CP): 35 -Lungime (mm): 670 -Lățime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280) -Lățime totala (mm): 2116 -Înălțime (mm): 850 -Unghi reglabil: mecanic, 280 -Înălțimea reglabila: hidraulic -Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri -Amortizare: +/- 20 -Greutate totala (kg) 329,00		

				-Grosimea metalului: 4mm -Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm -Lama din metal pentru nivelare: inclusa in pret -Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret		
Remorca cu o axa, basculabila IN 3 PARTI				-Greutate maxima de ridicare: 4000 kg -Greutatea remorcii: 1250 kg -Descarcare: Hidraulică in 3 parti -Înălțimea bordurilor: 450mm+1000mm (din Plasa metalica) Dimensiuni interior: 3,30m x 1,90m x 1,45m -Volum încărcare: 9,09 m3 - Suprafața: 6,27 m2 -Dimensiunile roților: 11.50/80-15 -Cilindrul hidraulic: 4 nivele -Grosimea podelei: 4mm -Grosimea pereților: 2mm -Sistem de frânare - INERTIE -Sistem de iluminare: da -Dulăpior din plastic pentru chei de rezerva - INCLUS -Rezervor pentru apa pentru spălarea mâinilor - INCLUS -Picior pentru staționare - INCLUS		
Împrăștiator de îngrășământ, nisip și material antiderapant				-Volumul buncărului: 1,50m3 -Lățimea de lucru: 2,0m – 4,0m -Materialul împrăștiat: de la 50gr/cm2 până la 150gr/cm2 -Reglarea distantei de aruncare: prin maneta -Sursa de alimentare: electrica, 12V		

				-Dimensiunile minime de amplasare: 2400mm x 1600mm -Înălțimea minima a platformei pentru amplasare: 930mm - Greutatea neta: 340kg -Greutatea max. totala (cu antiderapant): 2800kg -Podea transportatoare pentru material antiderapant: INCLUS -Tentă pentru sigilarea utilajului: INCLUS -Disc p/u împrăștierea materialului antiderapant: Inox, INCLUS -Sita pentru filtrarea materialului antiderapant: INCLUS -Suporturi pentru staționare: INCLUSE		
Tocător cu braț lateral pentru resturi vegetale				-Lățimea maxima a brațului: 4,8m -Înălțimea maxima a brațului: 4,9m -Adâncimea maxima de lucru: 3,3m -Conectare: pe tiranți, CATI si II -Alimentare: PTO, 540 rot/min -Sistem hidraulic: propriu, închis, de 160L -Pompa hidraulica: 41cm3 -Presiunea de lucru: 215bar -Debit de lucru: 75 lit/min -Turațiile rotorului cu cuțite: 3100 rot/min -Organ de lucru: cuțite -Operare: Distribuitor hidraulic cu 5 manete, atașabil in cabina - Greutate: 835kg -Putere minima a tractorului: 50CP		

				-Greutatea minima a tractorului: 1600kg Extensia inclusa: -A0650 – cu 48 de cuțite, suprafața de lucru 100cm -BD1500 – cu 3 discuri diamant 500mm pentru crengi		
Tocător de cioturi si rădăcini				-Putere minima necesara: 55 CP -PTO: 540 rot/min -Dimetrul pomilor: 20-150 cm -Adâncime maxima de distrugere a rădăcinilor: 95cm -Cardan: 6x6 Inclus în preț -Diametrul burghiului cu lame – 30 cm Utilajul este dotat cu: -Bazin de ulei de transmisie de 45 litri -Cilindru hidraulic pentru inclinare -Utilajul este întărit cu: conexiuni de armare de 30 mm grosime la fiecare colt -Lame concepute special pentru distrugerea cioturilor de diametru mare si cu consistenta sporită -Setul de transmisie este conceput cu roti dințate conice, rezistente la suprasarcina cu diametrul de 48 cm -Garanție: 12 luni		
Rezervor tractabil pentru apa potabila pentru irigarea pomilor, florilor si arbuștilor				-Volum: 4.000 L -Greutatea: 950 kg -Grosimea pereților rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) -Dimensiunile roților: 9.00/16 BKT (6 găuri) -Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min		

				-Sistem de frânare: hidraulic -Furtun absorbție: de 9m cu filtru -Ieșiri spate: 2 ieșiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtunuri irigare) -TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS		
Aspirator de frunze				-Motor: 13CP, (Benzina) -Sistem de fixare: atârnat pe bortul remorcii -Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete -Sistem de mărunțire a frunzelor: 2 cuțite la ventilator -Dimensiuni: 150x65x140 -Greutate: 170kg -Productivitate: 100m3/minut -Garanție: 2 ani		
Burghiu pentru săpat gropi				-Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu -Diametrul de găurire - 25 cm / 50cm -Adâncimea găurii de foraj -25 cm - 90 cm -Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5 -Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90 -Burghieri cu diametrul de 250mm + 500mm – incluse în set -Cardan: 6x6 fortificat, cu sistem de protecție -Garanție 1 an		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
 Ofertantul: _____ Adresa: _____