

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21064740 din 29 septembrie 2022
Obiectul de achiziției: Set tabla interactiva

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Ecran de proiecție trepied	SP2180SL	China	Asio Co., Ltd	<i>Demensiuni pinză 180x180cm</i>	<i>Tripod Demensiuni 180x180cm</i>	
Videoproiector	AY-5810	China	Asio Co., Ltd	Specificatii tehnice minime solicitate: REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768] LUMINOZITATE minim 3800 ANSI Lumens CONTRAST minim 25.000:1 INTRARI minim. 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL minim 1x RS232 9pin IESIRI minim 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO minim 10W per difuzor NIVEL TIPIC DE ZGOMOT maxim 29dB LAMPĂ minim 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE minim 1.94:1 ~2.16:1	Vidioproiector AAO AY-5810. Tehnologie de protective: LCD (TFT). Rezolutie nativa: 1280*800, support_1080P.Corectie digitala a panglicii :+-15 Luminozitate: 5500 Lumeni. Raportul de contrast:3000:1 Raportul de perspectiva:16:9 / 4:3 Proiectie distanta:1.5-5.6M/4.92-18.37ft Imagine Flip:360degree flipb Obiectiv:5pieces of glass lenses Manual focus Limbi sustinute:23 Tipul lampilor LED:160W, 50.000hours life Dimensiunea imaginii 40-200inch\	

				DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE minim 0.71 – 7.73m (27.78” – 304.4”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA $\pm 40^\circ$ Vertical CONSUM DE ENERGIE maxim 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE: minim 24 luni	Chea de bolta:15degree physical correction Tensiune de lucru:AC100-240V/50-60Hz Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Intrare interfata: HDMIx2/USBx@/VGA/AV/YPbPr/RJ J45 port.1 x Audio 3.5mm Out AUDIO 10W Android WIFI Dimensiunea 33.6*26.311.8cm Greutatea 3.1CGS/5KGS Garantie 24	
Sistem de table interactive	DR.BOARD DB-086 78”	Taiwan	Ajita International Technology Co., Ltd	Suprafata activa minim 77” diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active Minim 32000 × 32000 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii prin unde infrarosii care: •asigura o recunoastere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare	Tablă interactivă DR.BOARD DB-086 78”/ 198cm – cu raport Multi-tiuch 10 puncte, Rezoluție: 32767 x 32767/ Aspect 4:3 (1776x1334x35)/ Suprafață activă: 1696 x 1236 x 38 / Tehnologietactilă : Infraroșu (IR)/ Alimenatre: USB 2.0, 3.0 / Viteza de urmarire:4/ms / Viteza de transmitere:12 M/s / Viteza cursorului:180 pps / Timpul de raspuns:5 ms clic continuu / Suport pentru sistemul de operare: Windows 7,8,10 / Linux Finisaj de suprafață fagure din aluminiu emailat ceramic/ Efect de proiecție: excelent cu strălucire redusă/ Unghi vizibil: stinga dreapta 170 0 Alimentarea cu energie electrica: DC 5 V prin portul USB al computerului/ Curent de lucru: 200 mA/ consum de energie: < 2 W Numar de pixuri:2, Certificat: CE FCC (Comisia Federală pentru Comunicații) Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi. Greutate: 14,3 Kg Software inclus: - Funcția de scriere cu cerneală digitală utilizând fie un marcator, fie un deget, fără a fi nevoie să selectați un instrument de lucru din bara de instrumente, panoul de control sau pictogramele	

				•recunoaște forme de la 3 mm Garantie min. 24 luni Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker Soft inclus. Proiector cu următoare Specificatii minime solicitate: Proiector: REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMP A15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” –196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUDE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE: minim 24 luni Accesorii: Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiectorului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm	- Funcția de control desktop calculator direct de la bord interactiv. - Funcția de tastatură virtuală în versiunea standard și scrisă de mână - Funcția de imprimare și modificarea obiectelor de pe suprafața de lucru a obiectului - Funcția de vizualizare simultană a mai multor pagini - Funcția de recunoaștere automată a formei geometrice, cu mâna (triunghi, cerc etc.) - Funcția de mărire a zonei selectate aleatoriu în spațiul de lucru - Funcția de sortare și evidență a zonelor de spațiu de lucru, a obiectelor sau a înregistrărilor - Funcția de captare a imaginii - Funcția de activare a obiectelor din Baza de date internă furnizată împreună cu programul și din alte fișiere din computerul sau Internetul furnizat prin intermediul operației de intrare / ieșire. - Funcția de modificare a stilului de text și a liniilor și de umplere a formelor închise în diferite culori, nuanțe treptate, modele sau grafice selectate - Funcția de umplere a obiectelor cu efecte de tip stil, Culoare, nuanțe treptate, imagini ușor accesibile și ușor de realizat - Funcția de redimensionare, rotire, schimbare a poziției obiectelor în spațiul de lucru - O funcție care vă permite să navigați de la o pagină la alta în cadrul aceluiasi fișier de prezentare. - Funcția de sortare a paginilor care vă permite să mutați, să redenumiți, să clonați, să atașați sau să ștergeți pagini dintr-un fișier de prezentare - Funcția de grupare și degрупare a obiectelor din spațiul de lucru - Funcția de transparență a fundalului - Funcția de înregistrare a lucrărilor efectuate în format AVI - Funcția de individualizare a paginilor de	
--	--	--	--	---	--	--

				- posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu HDMI minim 5m, maxim 10m (male-male connectors) cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul) Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva se va efectua de operatorul economic	lucru prin adăugarea de teme, memorarea și fixarea acestora în spatele anumitor pagini, toate paginile sau doar una - Funcția de legare a legăturilor la anumite obiecte (atașarea la pagini web, documente dintr-un fișier de prezentare, alte documente din computer) și pagini - Funcția de înregistrare video personalizată a paginilor sau a miniaturilor / desenelor de pe pagină - Funcția de traducere a textului sau a imaginii în fișiere Microsoft Excel, Word, Power Point și Adobe. - Browser web integrat. - Transfer de fișiere uzate, direct din aplicație, prin e-mail, în format proprietar și pdf - Baza de date internă conține o colecție de cel puțin 5.000 de cliparts pe care le puteți utiliza atunci când creați prezentări / lecții Vidioproiector AAO AY-5810. Tehnologie de protective: LCD (TFT). Rezolutie nativa: 1280*800, support_108OP.Corectie digitala a panglicii :+-15 Luminozitate: 5500 Lumeni. Raportul de contrast:3000:1 Raportul de perspectiva:16:9 / 4:3 Proiectie distanta:1.5-5.6M/4.92-18.37ft Imajine Flip:360degree flipb Obiectiv:5pieces of glass lenses Manual focus Limbi sustinute:23 Tipul lampilor LED:160W, 50.000hours life Dimensiunea imaginii 40-200inch\ Chea de bolta:15degree physical correction Tensiunne de lucru:AC100-240V/50-60Hz Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Intrare interfata: HDMIx2/USBx@/VGA/AV/YPbPr/RJJ45 port.1 x Audio 3.5mm Out AUDIO 10W Android WIFI Dimensiunea 33.6*26.311.8cm Greutatea 3.1CGS/5KGS Garantie 24 Suport de montare a proiectorului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul	
--	--	--	--	--	---	--

					- include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului - canal pentru cabluri - cablu HDMI -10m (male-male connectors) - cablu alimentare - 10m - Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva	
Suport de montare proiector pe tavan	BRATECK	China	BRATECK technology	Să corespundă oricărui tip de proiector la 10 kg; Să se prindă în 4 brațe reglabile; Structură de oțel; Dimensiunile suportului de montare proiector pe tavan UPB1: 15 cm (sau la 40 cm pentru UPB2). Susține o greutate de pînă a 10 kg.	Greutate maximă de încărcare : 13,5 Lungimea Coloanei / Brațului: 54-320 mm Materiale: Oțel Interval de înclinare: +/- 15° Rotație: 360° Canal pentru cablaj	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Pleșca Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: Nova Park Company SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8