

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1729240133041__din_18.10.2024__

Obiectul achiziției: Aparare de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparate de aer Condiționat (9000 BTU)	Climatizator Kaisai KEX-09KTK 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Capacitate termică 9000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, scare - DA, obligatoriu; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea eche) - minim A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim Tl8°~+42°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim -15°~ +24°; Compresor inverter - DA, obligatoriu; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă - obligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 0/ 1; Debit de aer (m3 / h) - 400;	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidif icare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW

				Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25; Traseul frigorific aproximativ 3-6 metri Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 710 W SEER min – 6,2 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -55,5 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x285x194 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 700x550x275 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C° +17 C° +32 C° / 0 C°+30 C° Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C° +15 C°-50 C° / -20 C° -30 C° Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da
--	--	--	--	--	--

					Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Traseul frigorific aproximativ 3-6 metri Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.
Aparate de aer Condiționat (12 000 BTU)	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Capacitate termică 12000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare - DA, obligatoriu; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) - minim A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim +18°~ +42°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim -15°~ +24°; Compresor inverter - DA, obligatoriu; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă - obligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 /50/1; Debit de aer (m3 / h) - 500; Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 28; Traseul frigorific aproximativ 3-6 metri Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,3 kwt SEER min – 6,21 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -56dB; Bloc Interior: Dimensiuni

					- 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofaza Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Traseul frigorific aproximativ 3-6 metri Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.
				Capacitate termică 18000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare,	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK

Aparate de aer Condiționat (18 000 BTU)	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK 18000 BTU	CHINA	MIDEA	care - DA, obligatoriu; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea :che) - minim A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim 18°~ +42°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - inim -15°~ +24°; Compresor inverter - DA, obligatoriu; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă - obligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / >/i; Debit de aer (m3 / h) - 750; Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 33; Traseul frigorific aproximativ 3-6 metri Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,55kw SEER min – 7,4 SCOP –4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. 33 /26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -56 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch)
--	--	--------------	--------------	---	--

					Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Faza – monofazat. Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficiența energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Traseul frigorific aproximativ 3-6 metri Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__