

**Reconstructia cladirii gradinita
de copii s.Dubasarii-Vechi, r-l
Criuleni, teren
nr.cad.3133320.501**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale.**

Valoarea de deviz 3 631 747,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri si compartimentari				
1	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	1,900	49 825,01 15 006,55	94 667,51 28 512,45
2	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor (BCA) pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	14,760	3 058,92 345,83	45 149,63 5 104,40
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	8,230	1 343,70 356,53	11 058,66 2 934,27
4	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	61,930	1 387,28 440,82	85 913,96 27 300,27
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				236 789,76 63 851,39
		2. Acoperis				
5	CE17A	Strat pelicula antivapori	m2	185,050	30,67 21,24	5 675,98 3 930,97
6	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	185,050	320,89 10,20	59 380,03 1 886,93
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, pentru formarea pantei de 0,025, densitatea	m2	185,050	243,24 10,20	45 011,38 1 886,93

1	2	3	4	5	6	7
		160kg/m3, grosime 50-100 mm, intr-un strat				
8	CK42A	Instalarea gurilor ermetice de acces, izolate termic, de tip Velux Integra CVP 1001500573FQV ISD 100150 0100	buc	1,000	21 653,38 169,94	21 653,38 169,94
9	CK42A	Instalarea gurilor ermetice de acces, izolate termic, de tip Velux Integra CVP 120120 1073FQV ISD 120120 0100	buc	1,000	21 653,38 169,94	21 653,38 169,94
10	IzF04L	Strat hidroizolant, membrana PVC gr.1,5mm de tip Logicroof V-GR FB, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala-16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor-PF1, gradul de inflamabilitate-In1, gradul de combustibilitate-C2, , intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, incl.realizarea rosturilor de sudura si fixarea mecanica	m2	185,050	223,77 24,64	41 407,90 4 559,83
11	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din HPDE, cu iesire verticala, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, avind diametrul de 80 mm, incl.parafrunzarul	buc	8,000	296,27 93,47	2 370,14 747,74
12	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS gr.50mm	m2	28,450	366,34 184,81	10 422,32 5 257,86
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135kg/m3, gr.50mm	m2	77,800	428,08 196,28	33 304,97 15 270,63
14	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	90,300	376,79 117,26	34 024,11 10 588,46
15	IzF04M	Strat hidroizolant, membrana PVC gr.1,5mm de tip Logicroof V-GR FB, cu rezistenta la rupere longitudinala/transversala-16/15 Mpa, gradul de propagare a flacarilor-PF1, gradul de inflamabilitate-In1, gradul de combustibilitate-C2, intr-un strat	m2	104,090	231,41 32,29	24 087,84 3 360,90

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la acoperisuri, incl.realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica				
16	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135kg/m3, gr.50mm	m2	9,000	428,08 196,28	3 852,74 1 766,53
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,000	27,57 10,20	248,12 91,77
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, culoare alba	m2	9,000	178,76 103,66	1 608,87 932,97
		Total Acoperis Inclusiv salariu				304 701,16 50 621,40
		3. Timplarie				
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, termoizolata, cu insertii din sticla armata-0,49m2, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, Ud-01	m2	2,870	3 994,27 395,13	11 463,56 1 134,01
20	CK21D	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu,termoizolata, cu insertii din sticla armata-1,24m2, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Ud-02	m2	2,520	3 690,47 90,06	9 299,98 226,96
21	CK03A	Usi din lemn stratificat ,interioare intr-un canat, cu insertii din sticla armata-0,26m2, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m, incl.ancadramentul -Ud-03	m2	9,650	2 166,52 152,95	20 906,89 1 476,01
22	CK03A	Usi din lemn stratificat, interioare intr-un canat, cu insertii din sticla armata-0,26m2, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m, incl.ancadramentul-Ud-04	m2	4,980	2 166,51 152,95	10 789,23 761,68

1	2	3	4	5	6	7
23	CK12D	Usi metalice exterioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, termoizolata, cu insertii din sticla armata-0,78m2, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, Up-01	m2	3,000	3 994,37 395,11	11 983,10 1 185,33
24	CK21D	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, termoizolata, cu insertii din sticla armata-1,24m2, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Up-02	m2	2,520	3 690,47 90,06	9 299,98 226,96
25	CK03A	Usi din lemn stratificat, interioare intr-un canat, cu insertii din sticla armata-0,26m2, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m, incl.ancadramentul - Up-03	m2	5,790	2 166,51 152,95	12 544,10 885,56
26	CK03A	Usi din lemn stratificat, interioare intr-un canat, cu insertii din sticla armata-0,26m2, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m, incl.ancadramentul - Up-04	m2	4,980	2 166,51 152,95	10 789,23 761,68
27	CK12A	Usi metalice exterioare, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, termoizolata, cu insertii din sticla armata-0,35m2, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, - Ue-01	m2	2,210	3 972,00 373,87	8 778,13 826,25
28	CK21D	Usi exterioare, confectionate din profiluri din aluminiu, termoizolata, cu insertii din sticla armata-1,24m2, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Ue-02	m2	2,520	3 690,47 90,06	9 299,98 226,96

1	2	3	4	5	6	7
29	CK03C	Usi din lemn stratificat, interioare in doua canaturi, cu insertii din sticla armata-0,51m2, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, incl.ancadramentul - Up-03	m2	2,750	3 123,80 114,73	8 590,46 315,50
30	CK33C	Miner pentru usa cu broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000	717,52 212,42	10 762,87 3 186,37
31	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A , RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic k=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi , dotat cu plasa antiinsecte (F1-1buc)	m2	1,650	2 298,15 120,09	3 791,94 198,15
32	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , dotat cu plasa antiinsecte Fd-01	m2	2,040	2 214,07 69,39	4 516,70 141,56
33	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , dotat cu plasa antiinsecte Fp-01	m2	2,080	2 214,01 69,37	4 605,14 144,28
34	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , dotat cu plasa antiinsecte Fp-02	m2	2,040	2 214,07 69,39	4 516,70 141,56
35	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A, RAL (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , dotat	m2	2,080	2 214,01 69,37	4 605,14 144,28

1	2	3	4	5	6	7
		cu plasa antiinsecte Fp-03				
36	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC:cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , dotat cu plasa antiinsecte Fp-04	m2	2,340	2 214,04 69,39	5 180,86 162,38
37	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC:cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K), cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe , dotat cu plasa antiinsecte Fp-05	m2	4,290	2 229,08 86,95	9 562,77 373,02
38	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe , dotat cu plasa antiinsecte Fp-06	m2	4,290	2 229,08 86,95	9 562,77 373,02
39	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe , dotat cu plasa antiinsecte Fp-07	m2	5,850	2 229,09 86,96	13 040,15 508,72
40	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe , dotat cu plasa antiinsecte Fp-08	m2	5,850	2 229,09 86,96	13 040,15 508,72
41	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere, clasa A, RAL conform	m2	2,080	2 214,01 69,37	4 605,14 144,28

1	2	3	4	5	6	7
		pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi, dotat cu plasa antiinsecte Fe-01				
42	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 - Fe-02	m2	1,760	2 328,91 145,70	4 098,89 256,44
43	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, dotat cu plasa antiinsecte Fe-04	m2	5,600	2 229,09 86,96	12 482,88 486,96
44	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC:cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu ounte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, dotat cu plasa antiinsecte Fe-05	m2	6,200	2 229,08 86,96	13 820,27 539,13
45	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, dotat cu plasa antiinsecte Fe-06	m2	4,400	2 229,07 86,96	9 807,90 382,62
46	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K) cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi , dotat cu plasa	m2	5,360	2 214,03 69,37	11 867,19 371,83

1	2	3	4	5	6	7
		antiinsecte Fe-07				
47	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC:cu 5 camere, clasa A, RAL conform pasaportului coloristic, cu punte termica, transfer termic K=2,5 (W/m2K), cu geam termopan din sticla gr.4,0mm, oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, dotat cu plasa antiinsecte Fe-07"	m2	4,600	2 229,09 86,97	10 253,83 400,04
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	36,700	237,64 33,99	8 721,32 1 247,36
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, incl.instalarea dopurilor laterale. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.	m	36,700	213,00 7,65	7 817,00 280,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				290 404,25 18 018,27
		4. Finisarea interioara				
		4.1. Pardosele				
		4.1.1. Tip P1				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,150	512,40 84,13	3 663,66 601,50
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,110	512,40 84,12	2 618,35 429,86
52	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,210	1 776,93 484,33	18 142,42 4 945,00
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	102,090	5,49 1,70	560,68 173,51
54	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	102,090	175,94 10,20	17 962,21 1 040,97
55	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	102,090	129,36 10,20	13 205,98 1 040,97
56	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	102,090	5,49 1,70	560,68 173,51
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,090	103,52 59,48	10 568,33 6 072,21
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	102,090	69,76 40,79	7 121,46 4 163,78

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat final 50mm				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	102,090	12,15 2,55	1 240,32 260,26
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, Antiderapanta gr.7mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,090	415,38 212,43	42 405,76 21 686,55
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	97,900	66,40 42,49	6 500,70 4 159,29
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				124 550,55 44 747,41
		4.1.2. Tip P2				
62	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	134,160	5,49 1,70	736,78 227,97
63	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR,, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	134,160	175,94 10,20	23 604,72 1 367,93
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	134,160	129,36 10,20	17 354,40 1 367,93
65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	134,160	5,49 1,70	736,78 227,97
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,160	103,52 59,48	13 888,21 7 979,71
67	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat final 50mm	m2	134,160	69,75 40,79	9 358,30 5 471,81
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	134,160	7,95 2,55	1 066,46 342,00
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie porcelonata Antiderapanta gr.7mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,160	415,38 212,42	55 726,73 28 498,93
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	89,700	63,78 42,48	5 720,75 3 810,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip P2 Inclusiv salariu				128 193,13 49 295,15
		4.1.3. Tip P3				
71	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	64,930	5,49 1,70	356,61 110,38
72	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	64,930	175,95 10,20	11 424,11 662,09
73	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	64,930	129,36 10,20	8 399,12 662,09
74	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	64,930	5,49 1,70	356,61 110,38
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,930	103,52 59,48	6 721,47 3 861,97
76	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat final 45mm	m2	64,930	52,32 30,59	3 397,05 1 986,17
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,930	142,38 19,88	9 244,49 1 291,03
78	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-64,930	69,78 9,77	-4 531,11 -634,47
79	CG36A	Pardoseli din placi laminat, trafic comercial intens, gr.12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	64,930	444,15 110,46	28 838,41 7 172,23
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				64 206,76 15 221,87
		4.1.4. Tip P4				
80	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena, gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	82,520	5,49 1,70	453,16 140,20
81	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi PIR, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	82,520	175,94 10,20	14 518,91 841,38
82	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2	82,520	129,36 10,20	10 674,43 841,38

1	2	3	4	5	6	7
		din placi PIR, grosime 30 mm, intr-un strat				
83	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena, gr.100mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	82,520	5,49 1,70	453,16 140,20
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,520	103,52 59,48	8 542,42 4 908,20
85	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat final 50mm	m2	82,520	69,76 40,79	5 756,36 3 365,66
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	82,520	7,95 2,55	656,00 210,39
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie porcelonata Antiderapanta gr.7mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	82,520	415,38 212,42	34 276,79 17 529,31
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	76,800	63,78 42,49	4 898,03 3 262,85
		Total Tip P4 Inclusiv salariu				80 229,26 31 239,57
		Total Pardosele Inclusiv salariu				397 179,70 140 504,00
		4.2. Tavane				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund tip "Betonokontakt"	m2	383,700	7,95 2,55	3 050,06 978,09
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	383,700	148,61 130,00	57 022,26 49 882,57
91	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutatea 80kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat	m2	383,700	25,80 16,99	9 899,46 6 520,60
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	383,700	54,95 46,73	21 085,86 17 931,65
93	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	383,700	32,91 25,49	12 627,96 9 780,90
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	383,700	7,33 2,55	2 811,21 978,09

1	2	3	4	5	6	7
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	383,700	62,41 46,73	23 946,12 17 931,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				130 442,93 104 003,54
		4.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 078,600	7,33 2,55	7 902,47 2 749,46
97	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 078,600	130,63 101,96	140 896,33 109 978,37
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	686,300	122,18 103,66	83 854,47 71 144,19
99	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla , greutatea 80kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat	m2	686,300	25,80 16,99	17 706,54 11 662,98
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	686,300	54,95 46,73	37 714,90 32 073,20
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	686,300	32,91 25,49	22 586,81 17 494,47
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	686,300	7,33 2,55	5 028,24 1 749,45
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	686,300	62,41 46,73	42 830,96 32 073,20
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pe baza de nisip cuart	m2	392,300	7,95 2,55	3 118,42 1 000,01
105	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute si culoarea se precizeaza cu Beneficiarul	m2	392,300	340,06 140,20	133 407,01 55 000,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				495 046,15 334 925,99
		4.4. Finisare scari Sc1, Sc2				
106	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu	m2	28,020	683,52 327,56	19 152,19 9 178,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea sub 15 mm				
107	CH06A	Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta) , montata pe suport de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	12,000	2 583,38 76,47	31 000,51 917,68
		Total Finisare scari Sc1, Sc2 Inclusiv salariu				50 152,70 10 095,88
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				1 072 821,48 589 529,41
		5. Finisare exterioara 5.1. Trotuar				
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,390	512,39 84,12	4 811,33 789,88
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,710	512,34 84,12	3 437,83 564,46
110	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,390	1 776,92 484,33	16 685,24 4 547,85
		Total Trotuar Inclusiv salariu				24 934,40 5 902,19
		5.2. Fatada				
111	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	502,000	76,87 63,73	38 590,22 31 991,21
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, densitate 135 kg/m3, lamda-0,038, gr.100mm	m2	419,000	492,93 196,28	206 536,45 82 241,62
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	419,000	27,57 10,20	11 551,37 4 272,29
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL, conform proiectului	m2	419,000	178,76 103,66	74 901,86 43 434,96
115	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	138,000	321,54 145,98	44 372,55 20 145,03

1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren XPS gr.80mm				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund pe baza de nisip cuart	m2	37,000	7,95 2,55	294,12 94,32
117	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	37,000	547,67 246,41	20 263,93 9 117,28
		Total Fatada Inclusiv salariu				396 510,50 191 296,71
		5.3. Fragment plan 03				
118	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare din aluminiu cu acoperire RAL) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (parasolar)	m2	23,400	2 039,43 123,59	47 722,65 2 891,95
		Total Fragment plan 03 Inclusiv salariu				47 722,65 2 891,95
		5.4. Fragment plan 04				
119	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare din aluminiu cu acoperire RAL) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (parasolar)	m2	23,400	2 039,43 123,59	47 722,65 2 891,95
		Total Fragment plan 04 Inclusiv salariu				47 722,65 2 891,95
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				516 890,20 202 982,80

		Прямые затраты	lei	2 421 606,85
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	222 000,78
		Transportarea materialelor	7,00 %	102 473,83
		Total	100,00 +	2 746 081,46
		Cheltuieli de regie	7,00 %	192 225,70
		Total	100,00 +	2 938 307,16
		Beneficiu de deviz	3,00 %	88 149,21
		Total	100,00 +	3 026 456,37
		TVA	20,00 %	605 291,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 631 747,65 925 003,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

