

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1763363162221 _din ____17.11.2025____
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Autocamionului tip benă cu MANIPULATOR

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5

34144000-8	Camion Benă de tip cu Manipulator:	Anul Fabricarii: 2010-2025 Tip Camion benă cu descărcare pe o parte cu MANIPULATOR Numar locuri în cabină:2 ,inclusiv locul conducătorului auto. Capacitatea motorului: 4000cm3 până la 70000cm3 Puterea motorului:de la 100c.p până la 250c.p Tip combustibil: Motorină Clasa ecologică: EURO 5 Cutie viteze: Mecanică sau automat Tracțiune: 4x2 Puntea din spate: cu roți duble,pe arcuri de suspensie Masa totală: până la 16 tone Capacitate de transport: de la 5t până la 10t Suplimentar: Instalare barei de remorcă pentru tractarea unei remorci, cu priză pentru conectarea sistemului de iluminare a remorcii. Obligator: Autocamionul trebuie să fie dotat cu roată de rezervă analogică cu cele instalate pe automobil. Lungimea benei:3800mm-4500mm Lățimea benei:2300mm-2600mm Dotări ABS,,sistem de asistență la frînare ESP sistem stabilizare electronică Radio:FM/MP3 – Sistem de ridicare: cilindru telescopic centrală (cu extensii cromate) – Obloane in doua variante: • din oțel cu inaltimea de 400 mm (panou frontal din oțel). • din Aluminu cu inaltimea de 400	Anul Fabricarii: 2012 Tip Camion benă cu descărcare pe o parte cu MANIPULATOR Numar locuri în cabină:3 ,inclusiv locul conducătorului auto. Capacitatea motorului: 4000cm3 până la 70000cm3 Puterea motorului:de la 100c.p până la 190c.p Tip combustibil: Motorină Clasa ecologică: EURO 5 Cutie viteze: Mecanică 6+1 Tracțiune: 4x2 Puntea din spate: cu roți duble,pe arcuri de suspensie Masa totală: până 7.5 tone Capacitate de transport: de la 5t până la 10t Suplimentar: Instalare barei de remorcă pentru tractarea unei remorci, cu priză pentru conectarea sistemului de iluminare a remorcii. Obligator: Autocamionul trebuie să fie dotat cu roată de rezervă analogică cu cele instalate pe automobil. Lungimea benei:3800mm-4500mm Lățimea benei:2300mm-2600mm Dotări ABS,,sistem de asistență la frînare ESP sistem stabilizare electronică Radio:FM/MP3 – Sistem de ridicare: cilindru telescopic centrală (cu extensii cromate) – Obloane in doua variante: • din oțel cu inaltimea de 400 mm (panou frontal din oțel).	
------------	---	--	---	--

		mm (panou frontal din oțel). – Obloane laterale dintr-o singură bucată cu deschidere pe un singur sens. – Oblon spate cu deschidere batanta si rabatabila (sus-jos). – Oblon spate cu dispozitiv de deschidere automată (mecanică). – Podea din tablă de oțel, cu corozie minima. – Apărătoare de noroi din material termoplastic spate. – Panou de protecție cabina cu protecție din cauciuc anti-alunecare.. Caracteristicile tehnice ale instalatiei cu cirlig ridicator (Manipulator): Scopul: Incarcarea si descarcarea obiectelor Sarcina principala: manipulatorul sa fie montat in spatele cabinei pe sasiu Masa de ridicarea la minimum extensie: de la 2-2.5 tone Extensia maximala a cirligului: de la 6-10 m Extensia minimala: de la 2-3 m Capacitatea maxima de ridicare la extensia maximala a cirligului: 300-400 kg Inltimea maximala de ridicare: 10m Tipul instalatiei de ridicat: hidraulica Unghiul de rotatie a coloanei:360° Sistemul de conducere:cu ajutorul telecomenzii, nu mai putin de 4 functii si cu ajutorul pirghiilor, care sunt instalate pe ambele parti si au succesivitatea similara de actiune din contul tractiunii incrucisate. Piloane de fixare: minimum 2 buc Accesorii: cirlig/grafier Fara scurgeri de ulei, verificat tehnic Documente obligatorii: - Certificat	• din Aluminiu cu inaltimea de 400 mm (panou frontal din oțel). – Obloane laterale dintr-o singură bucată cu deschidere pe un singur sens. – Oblon spate cu deschidere batanta si rabatabila (sus-jos). – Oblon spate cu dispozitiv de deschidere automată (mecanică). – Podea din tablă de oțel, cu corozie minima. – Apărătoare de noroi din material termoplastic spate. – Panou de protecție cabina cu protecție din cauciuc anti-alunecare.. Caracteristicile tehnice ale instalatiei cu cirlig ridicator (Manipulator): Scopul: Incarcarea si descarcarea obiectelor Sarcina principala: manipulatorul sa fie montat in spatele cabinei pe sasiu Masa de ridicarea la minimum extensie: de la 2-2.5 tone Extensia maximala a cirligului: de la 6-10 m Extensia minimala: de la 2-3 m Capacitatea maxima de ridicare la extensia maximala a cirligului: 300-400 kg Inltimea maximala de ridicare: 10m Tipul instalatiei de ridicat: hidraulica Unghiul de rotatie a coloanei:360° Sistemul de conducere:cu ajutorul telecomenzii, nu mai putin de 4 functii si cu ajutorul pirghiilor, care sunt instalate pe ambele parti si au succesivitatea	
--	--	---	---	--

		de înmatriculare/origine; - Certificat /inspecție tehnică valabilă; - Certificat fiscal privind lipsa sarcinilor (gaj, leasing etc.)	similara de actiune din contul tractiunii încrucisate. Piloane de fixare: minimum 2 buc Accesorii: cirlig/grafier Fara scurgeri de ulei, verificat tehnic Documente obligatorii: - Certificat de înmatriculare/origine; - Certificat /inspecție tehnică valabilă; - Certificat fiscal privind lipsa sarcinilor (gaj, leasing etc.)	
	TOTAL			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Godoroja Tudor În calitate de: Ofertant

Ofertantul: _Godoroja Tudor Adresa: raion Orhei sat Seliste