

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 / 21463176					Data: „04” august 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)					Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	2175000	Marea Britanie	Intersurgical	Absorbent CO2, canistră, NaOH ≤ 2% (006931), Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri, Bucată	Absorbent de CO2: Utilizare: componenta necesara aparatelor de anestezie, pentru absorbtia uniforma a dioxidului de carbon, compatibila cu aparatura din dotarea spitalului (Drager, GE). -forma: granule de forma regulata – sfere cu diametrul de 3-4 mm – fara eliberare de praf -schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) in functie de gradul de utilizare Conținut de NaOH: 1,5 %. Ambalata in canistre de 5L. Inscripționare clara pe ambalaj a modului de folosinta, indicatorul de culoare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Fabricata in conformitate cu standardele ISO 13485:2012 privind dispozitivele medicale.	DM000371089
33100000-1	3	Absorbent CO2, cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932)	Absorbent CO2, cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932)	2191001	Marea Britanie	Intersurgical	Absorbent CO2, cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932), Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Cartuș ≥ 1 litru, de unică folosință 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = Cartuș de 1 litru, Bucată	Cartus Calce Sodata Spherasorb, The Pyramid™, 1kg, pentru aparat anestezie Dräger. Se foloseste cu adaptorul Dräger CLIC® din dotarea aparatului de anestezie. Componenta necesara aparatelor de anestezie, pentru absorbtia uniforma a dioxidului de carbon. - granule de forma regulata sferica cu diametru 3- 4 mm - stabile din punct de vedere mecanic. - duritate 93-98% (avantaj: depunere redusa de praf, conductibilitate eficienta CO2). - compozitie: hidroxid de calciu 93,5%, hidroxid de sodiu 1,5%, zeolite 5%, indicator de culoare etil violet 0.03%. - capacitate de absorbtie CO2: 24/28% - continut de umiditate: 13-17% - absorbtie de umiditate: 3,2-3,4% - schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) in functie de gradul de utilizare Ambalata in cartuse de 1L. Cartusul este de unica folosinta, se utilizeaza pana la consumarea absorbentului si apoi se elimina. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000371093
33100000-1	62	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	1341000S	Lituania	Intersurgical	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005), Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Filtru antibacterian si antiviral cu schimb de umiditate si caldura, cu returnare de umiditate și căldură Filtrare electrostatica, cu port de monitorizare - Eficienta de filtrare antivirala si antibacteriana: >99,99% - Rezistența la flux de aer de 15 l/min - 1,37 mbar - Rezistența la flux de 30 l/min - 3,3 mbar - Conectori: 22F/15M-2M/15F - Volum tidal minim: >35 ml Utilizare: 24 de ore. Ambalat individual. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000649490

33100000-1	67	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	1541000	Marea Britanie	Intersurgical	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtrul antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură este echipat cu port luer și capac de retenție. Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: $>99,99\%$ Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.8 cm H ₂ O La 60 L/min: 2.1 cm H ₂ O Volum compresibil: 59 ml Umiditate și căldură reținute: 30.8 mg H ₂ O/L Greutate: 29 g Volum tidal minim: >200 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F/15M - 22M/15F Port de monitorizare inclus Filtrul este validat pentru utilizare în cazul Coronavirus și are o durată de utilizare de 24 de ore. Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. Fără latex, de unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 și ISO 13485	DM000649489
33100000-1	70	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	1790000	Lituania	Intersurgical	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013), Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 3,3$ cm H ₂ O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL, Bucată	Filtrul Air-Guard Clear este un filtru cu membrana plisată hidrofobă, conceput pentru protecția aparatelor concentratoare de oxigen și a altor echipamente respiratorii. Filtrul Air-Guard Clear funcționează ca un filtru microbian atunci când este utilizat pentru a proteja aparatele concentratoare de oxigen sau atunci când este folosit în sistemele de respirație pentru a proteja echipamentele împotriva contaminării. Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: $>99,9999\%$ Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.9 cm H ₂ O La 60 L/min: 1.9 cm H ₂ O Volum compresibil: 120 ml Greutate: 56 g Volum tidal minim: >360 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F-22M/15F. Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. De unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 și ISO 13485	DM000651986
33100000-1	73	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	1790000	Lituania	Intersurgical	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016), Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,33$ cm H ₂ O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical, Bucată	Filtrul Air-Guard Clear este un filtru cu membrana plisată hidrofobă, conceput pentru protecția aparatelor concentratoare de oxigen și a altor echipamente respiratorii. Filtrul Air-Guard Clear funcționează ca un filtru microbian atunci când este utilizat pentru a proteja aparatele concentratoare de oxigen sau atunci când este folosit în sistemele de respirație pentru a proteja echipamentele împotriva contaminării. Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: $>99,9999\%$ Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.9 cm H ₂ O La 60 L/min: 1.9 cm H ₂ O Volum compresibil: 120 ml Greutate: 56 g Volum tidal minim: >360 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F-22M/15F Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. De unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 și ISO 13485	DM000651986

33100000-1	252	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii) (007366)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii) (007366)	2161000	Marea Britanie	Intersurgical	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii) (007366), Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril, Bucată	Circuitul de ventilație extensibil este destinat pacienților care necesită ventilație pe termen scurt. Componente: - Două tubulaturi cu lungimea de 2 metri, prevăzute cu conectori 22F și diametrul de 15 mm. - Piesă în Y, unghiulară, echipată cu port Luer-lock pentru monitorizarea gazelor de 7,6 mm și conector 22M/15F. Caracteristici: Rezistența la debit de 30 L/min: - În formă extinsă: 0,12 mbar - În formă compactă: 0,08 mbar Complianța la 60 cmH2O: - În formă extinsă: 5,3 ml/kPa - În formă compactă: 7,2 ml/kPa Circuitul are o lungime reglabilă și poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Este ambalat și furnizat în forma sa minimă de compresie, fiind extins ulterior la dimensiunea necesară în timpul utilizării. În formă extinsă, complianța este de 4,4 ml/kPa per metru de tub, sub limita maximă permisă de standardul ISO 5367:2000. Circuitul este conceput cu un profil gol, ceea ce permite un flux laminar mai eficient al gazului și reduce rezistența la flux. Produsul este ambalat în camere curate și medii controlate, conform standardului ISO 14644-1. Materiale polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex. De unică folosință. Ambalat individual, cu inscripționări clare care includ: Modul de utilizare, Data fabricației, Data expirării, Numărul de lot. Certificate CE 93/42 și ISO 13485 Termen de valabilitate: 5 ani.	DM000649500
------------	-----	--	--	---------	----------------	---------------	--	---	-------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Durdun Margareta În calitate de: Administrator

Ofertantul: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL Adresa: Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chisinau, Republica Moldova