

Declarație de performanță

Nr. 1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Pavele de beton, vibropresate
Cod: Cărămidă 200x100x60mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parări, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Producător:

CRISDAM CONSTRUCT SRL
MD-6525, str. Nicolae Costin, 5, s. Humulești,
mun. Chișinău, Republica Moldova
producere: str. Grădinarilor, 171, s. Bîc

4. Standard armonizat:

SM SR EN 1338:2010

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

4
Centrul de Încercări și Performanță în Construcții «CIPC INCERC TEST» SRL, Certificat de acreditare Nr. LÎ-125,
mun. Chișinău, str Varnița, 16/1,
Email: cipcincercetest@gmail.com, +37379067999

6. Performanța declarată

Parametru/Caracteristica	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (Decizia Comisiei 2000/605/CE)	SM SR EN 1338:2010/AC:2010; SM SR EN 1338:2010 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări
Emisie de azbest	Nu conține	
Rezistența la întindere prin despicare	T 3,65 MPa F 265 MPa	
Conductivitate termică	NPD	
Rezistența la uzură, Bohme	6000 mm ³ Clasa 4/ Marcare I	
Rezistența la îngheț-dezghet	0,08 kg/ m ² Clasa 3, Marcare D	
Absorbția de apă	4,7 % Clasa 2/ Marcare B	
Substanțe periculoase	82,4 Bq/kg	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Umeret Oleg Director
(Numele, Funcția)



Declarație de performanță

Nr. 2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Elemente de borduri de beton vibropresat**
Cod: *Bordură 800x200x80mm*
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: **Separarea, delimitarea fizică sau vizuală, drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite.**
3. Producător: **CRISDAM CONSTRUCT SRL**
MD-6525, str. Nicolae Costin, 5, s. Humulești,
mun. Chișinău, Republica Moldova
producere: str. Grădinarilor, 171, s. Bîc
4. Standard armonizat: **SM SR EN 1340:2010**
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **4**
Centrul de Încercări și Performanță în Construcții «CIPC INCERC TEST» SRL, Certificat de acreditare Nr. LÎ-125,
mun. Chișinău, str Varnița, 16/1,
Email: cipcincercetest@gmail.com, +37379067999

6. Performanța declarată

Parametru/Caracteristica	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (Decizia Comisiei 2000/605/CE)	SM EN 1340:2010/AC:2010; SM SR EN 1340:2010 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări
Emisie de azbest	Nu conține	
Rezistența la încovoiere	4,75 Mpa Clasa 1/ Marcare S	
Conductivitate termică	NPD	
Rezistența la îngheț-dezgheț	0,11 kg/m ² Clasa 3/ Marcare D	
Absorbția de apă	8,3 % Clasa 1/ Marcare A	
Rezistența la uzură, Bohme	8000 mm ³ Clasa 4/ Marcare I	
Substanțe periculoase	82,4 Bq/kg	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Umanet Oleg Director
(Numele, Funcția)



Declarație de performanță

Nr. 3

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Dale de beton, vibropresate
Cod: Cărămidă 200x100x40mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parări, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Producător:

CRISDAM CONSTRUCT SRL
MD-6525, str. Nicolae Costin, 5, s. Humulești,
mun. Chișinău, Republica Moldova
producere: str. Grădinarilor, 171, s. Bîc

4. Standard armonizat:

SM SR EN 1339:2010

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

4
Centrul de Încercări și Performanță în Construcții «CIPC INCERC TEST» SRL, Certificat de acreditare Nr. LÎ-125, mun. Chișinău, str Varnița, 16/1,
Email: cipcincertest@gmail.com, +37379067999

6. Performanța declarată

Parametru/Caracteristica	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (Decizia Comisiei 2000/605/CE)	SM SR EN 1339:2010/AC:2010; SM SR EN 1339:2010 Dale de beton. Condiții și metode de încercări
Emisie de azbest	Nu conține	
Rezistența la încovoiere	6,0 Mpa Clasa 3, Marcare U	
Conductivitate termică	NPD	
Rezistența la uzură, Bohme	6000 mm ³ Clasa 4/ Marcare I	
Rezistența la îngheț-dezghet	0,08 kg/ m ² Clasa 3, Marcare D	
Absorbția de apă	4,7 % Clasa 1/ Marcare A	
Substanțe periculoase	82,4 Bq/kg	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu HG 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Urmasul Oly Pizecta

(Numele, Funcția)

