

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat I.P. Liceul Teoretic,,Ștefan cel Mare" or.Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Liceul Teoretic,,Ștefan cel Mare" or.Drochia

3. Obiectul achizițiilor Reparația acoperișului de tip plat. Etapa I Blocul B

Septembrie 2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Reparatia acoperisului de tip plat la Blocul B | | |
| 1 | RpCI42Fk=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi-4 straturi | m2 | 384,40 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 16,00 |
| 3 | IzF08B | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm | buc | 4,00 |
| 4 | IzF09A | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul maxim de 35 mm, prevazute cu flanse (montanti, parapete, tevi etc.) | buc | 4,00 |
| 5 | IzF09E | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii pina la 200 mm inclusiv | buc | 32,00 |
| 6 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 5 544,44 |
| 7 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier , inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor .Carcase metalice pentru ferestre de terasa | m2 | 145,00 |
| 8 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente acestora (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc | t | 6,67 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Pardoselelor | m2 | 384,40 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 384,40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 16,00 |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 16,00 |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau | m2 | 398,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|--------|
| | | verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | | |
| 14 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu I- Strat BIPOLI EPP , II-strat BIPOLI EKP | m2 | 398,40 |
| 15 | CE24C | Montarea aieratoarelor | buc | 4,00 |
| 16 | | Aierator din PVC d-100 | buc | 4,00 |
| 17 | CE24B | Montarea Gurilor de scurgere din fonta | buc | 4,00 |
| 18 | | Gura de scurgere din fonta | buc | 4,00 |
| 19 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 47,00 |
| 20 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,00 |
| 21 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,00 |
| 22 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 6,00 |
| 23 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Ferestre pentru acoperis FAKRO | m2 | 74,00 |
| 24 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 12,00 |
| 25 | AcA07B | Montarea i in iteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm-Tava de scurgere d110 de inalta densitate | m | 30,00 |

Președintele grupului de lucru

Capcelea Svetlana L.Ș.

Tel. 0252-26183

