

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754487258589 din 6 august 2025							
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
	7600X	Taiwan	Ryzen	Procesor: Data lansării >=Q1, 2023 Număr Thread-uri >= 12 L1 Cache + L2 Cache + L3 Cache >= 32Mb Frecvență de lucru >= 3.0 Ghz Litografie <= 5nm TDP <= 125W Placa video integrată Tip Memorie: DDR5 Somet: Intel LGA1851/AMD AM5 Subsistem video: Încorporat în procesor	Procesor Model: AMD Ryzen 5 7600X Box Somet: AM5 Număr nuclee: 6 Număr thread-uri: 12 Frecvență: 4.7 GHz (>=3.0 GHz) Cache total (L1+L2+L3): 38 MB TDP: 105 W (<=125 W) Litografie: 5 nm Grafică integrată: Da (subsistem video integrat) Data lansării: Q1 2023		

Unitatea centrală	B650	Taiwan	ASRock	Placă de bază: Formfactor: mATX Chipset: Compatibil cu procesorul RAM: 2 slots, DDR5 PCIe: 1xPCIe 5.0 M2 NVMe SSD support ieșiri video minim 1xHDMI, 1xDisplayPort 1.4 Ethernet >=1Gb/s RAM: Mărime: 32GB (kit din două module) Frecvență>= 5200MHz Tip: DDR5 Certificare: AMD EXPO 1.0/Intel XMP 3.0 Stocare: Tip: NVMe SSD Volum: 1.0TB Capacitate stocare: 1000 GB Sistem de stocare a datelor: M.2 2280 Interfață SSD: NVMe PCIe 4.0 x4 Tip de memorie flash: 3D TLC Viteza maximă de citire >= 7300 MB/s Viteza de scriere maximă >= 6000 MB/s	Placă de bază Model: ASRock B650 PG Lightning DDR5 Form factor: mATX Chipset: Compatibil procesor AM5 Sloturi RAM: 2 × DDR5 PCIe: 1 × PCIe 5.0 Suport M.2 NVMe SSD: Da Ieșiri video: HDMI + DisplayPort Ethernet: ≥1Gb/s Memorie RAM Model: ADATA 32 GB (2 × 16 GB) DDR5 5600 MHz Tip: DDR5 Frecvență: 5600 MHz Certificare: AMD EXPO / Intel XMP Stocare SSD: Patriot VP4300 Lite 1 TB Format: M.2 2280 Interfață: NVMe PCIe 4.0 x4 Tip memorie flash: 3D TLC Viteza citire: ≥7300 MB/s Viteza scriere: ≥6000 MB/s	24
	DDR5	Taiwan / China	ADATA			
	VP4300 Lite	Taiwan / China	Patriot			

	APB650	China	Tacens	Power Supply: Tip: ATX Power>= 650W Certificare 80+ Gold Cooler>= 120 mm fan Active PFC Semi/Full Modular Connercotrs: 24-pin ATX power 4+4-pin CPU Power 6+2-pin PCIe power Compatibil cu Case-ul Sistem de răcire: Răcire aer Cooler fan 120 mm Material radiator: Aluminu Nivel de zgomot <=32dB Compatibilitate cu soclul procesorului ales Tuburi de transmitere căldură: cupru, 4 buc, diametru 6mm TDP>200W Control RPM: PWM Case: Marimi case compatibile cu PSU și placa de bază Formfactor Placa de bază suportat: mATX, PSU: No PSU Front USB: 2xUSB 3.2 Type- A, 1xUSB 3.2 Type-C Suport cable management Compartiment separat pentru PSU Bluetooth modul: Conector: USB Versiune> 5.0 Servicii de asamblare: Includ e în preț	Sursă de alimentare (PSU) Model: Tacens Anima APB650, 650 W Tip: ATX Certificare: 80+ Gold Connectors: 24-pin ATX, 4+4 CPU, 6+2 PCIe Compatibilitate case: Da Sistem de răcire Cooler: Deepcool FD12, 120 mm Tip răcire: Aer Material radiator: Aluminu 4 tuburi cupru 6 mm Control RPM: PWM Nivel zgomot: ≤32 dB Compatibilitate soclu: AM5 Carcasă Model: ASUS PRIME AP201 MicroATX Mini Tower Form factor placă de bază: mATX Compatibilitate PSU: Da Front USB: 2× USB 3.2 Type-A, 1× USB 3.2 Type-C Cable management: Suportat Compartiment separat PSU: Da Bluetooth Modul: TP-LINK UB500 USB 5.0 Servicii Asamblare incluse: Da		
	FD12	China	Deepcool				
	AP201	China	ASUS				
	TP-LINK	China	UB500				
		MD					

	Windows 11 Pro	SUA	Microsoft	Sistem de operare: Windows 11 Pro	Sistem de operare OS: Windows 11 Pro		
--	-------------------	-----	-----------	--------------------------------------	---	--	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnata: