

Anexa 1

Denumirea operatorului economic	SRL SOVERANG	
IDNO	1002600008533	
Adresa poștală completă	Chisinau bd.Dacia 25, ap.105	
Numărul de telefon	068383858	
Adresa de e-mail	soverang@yandex.ru	
Cod TVA	0304740	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD63VI022510800000206MDL	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	Savcenco Serghei (Director)	Savcenco Serghei (Administrator)

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-60/02-26 Materiale de construcții în asortiment pentru anul 2026

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume: Materiale de construcții

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lotul 1: Bandă adezivă cu bitum							
1	Bandă aluminiu cu bitum 300 mm	rulou	26	585	702,00	15210,00	18252,00
2	Bandă aluminiu cu bitum 150 mm	rulou	2	331	397,20	662,00	794,40
3	Bandă aluminiu cu bitum 100mm	rulou	8	223	267,60	1784,00	2140,80
Total Lot 1						17656,00	21187,20
Lotul 2: Hârtie abrazivă							
1	Hârtie abrazivă P80	m	30	10,5	12,60	315,00	378,00
2	Hârtie abrazivă P100	m	100	10,5	12,60	1050,00	1260,00
3	Hârtie abrazivă P120	m	5	10,5	12,60	52,50	63,00
4	Hârtie abrazivă P150	m	5	10,5	12,60	52,50	63,00
5	Hârtie abrazivă P180	m	25	10,5	12,60	262,50	315,00
6	Hârtie abrazivă P200	m	5	10,5	12,60	52,50	63,00
7	Hârtie abrazivă P220	m	55	10,5	12,60	577,50	693,00
8	Hârtie abrazivă P240	m	145	10,5	12,60	1522,50	1827,00
9	Hârtie abrazivă P280	m	55	10,5	12,60	577,50	693,00
10	Hârtie abrazivă P320	m	60	10,5	12,60	630,00	756,00
11	Hârtie abrazivă P400	m	30	10,5	12,60	315,00	378,00
12	Hârtie abrazivă P600	m	30	10,5	12,60	315,00	378,00
13	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P120	buc	20	5	6,00	100,00	120,00
14	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P180	buc	20	5	6,00	100,00	120,00
15	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P360	buc	20	5	6,00	100,00	120,00
Total Lot 2						6022,50	7227,00
Lotul 3: Materiale de ermetizare							
1	Silicon alb	buc.	11	27	32,40	297,00	356,40

2	Silicon transparent	buc	51	30	36,00	1530,00	1836,00
3	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi 70 ml	buc	30	24	28,80	720,00	864,00
4	Spumă montaj poliuretanică 750 ml	buc	31	45	54,00	1395,00	1674,00
5	Spumă montaj poliuretanică 750 ml pistol	buc	80	57,6	69,12	4608,00	5529,60
6	Soluția pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml	buc	12	42	50,40	504,00	604,80
7	Etanșant mono component sintetic 300 ml	buc	50	45	54,00	2250,00	2700,00
8	Hidroizolant bituminos 18 kg	găleată	2	720	864,00	1440,00	1728,00
9	Hidroizolant bituminos 3 kg	găleată	6	180	216,00	1080,00	1296,00
10	Primer bituminos 18 litri	găleată	42	745	894,00	31290,00	37548,00
11	Membrană din bitum	rulou	25	925	1110,00	23125,00	27750,00
12	Vată minerală plăci	m ²	22	39	46,80	858,00	1029,60
13	Vată minerală rulou	m ²	72	45	54,00	3240,00	3888,00
Total Lot 3						72337,00	86804,40
Lotul 4: Adeziv, bandă adezivă, clei							
1	Clei universal	buc.	30	27	32,40	810,00	972,00
2	Adeziv policloroprenic universal 750 ml	buc	12	123,75	148,50	1485,00	1782,00
3	Adeziv pentru lemn 750 ml	buc	8	90	108,00	720,00	864,00
4	Adeziv universal polimeric 900 ml	buc	2	65	78,00	130,00	156,00
5	Adeziv pentru polistiren 280 ml	buc	20	40	48,00	800,00	960,00
6	Bandă adezivă de mascare 19 mm * 50 m	rulou	5	14	16,80	70,00	84,00
7	Bandă adezivă de mascare 50 mm * 50 m	rulou	25	24	28,80	600,00	720,00
8	Adeziv pentru faianță 25kg	sac	102	72	86,40	7344,00	8812,80
9	Adeziv pentru ceramică 25 kg	sac	42	180	216,00	7560,00	9072,00
10	Adeziv pentru sisteme termoizolante 25 kg	sac	48	95	114,00	4560,00	5472,00
Total Lot 4						24079,00	28894,80
Lotul 5: Tencuieli, amestecuri, gresie, accesorii							
1	Glet de finisaj pe baza de liant polimeric p/u finisarea pereților și tavanelor 20 kg	sac	25	195	234,00	4875,00	5850,00
2	Tencuială pe bază de ipsos	kg	4500	2,8	3,36	12600,00	15120,00
3	Glet pentru lucrări interioare 5 kg	găleată	4	115	138,00	460,00	552,00
4	Ghips	sac	1	122	146,40	122,00	146,40
5	Plasă din fibră 100 mm * 45 m	rulou	18	32,5	39,00	585,00	702,00
6	Plasa fibra sub glet 60g/m ² , 50m	rulou	1	215	258,00	215,00	258,00
7	Plasa fibra sub glet 160g/m ² , 50m	rulou	15	300	360,00	4500,00	5400,00
8	Profil de ghidaj W6/3m	buc	35	8,15	9,78	285,25	342,30
9	Profil de ghidaj W10/3m	buc	60	10	12,00	600,00	720,00
10	Baghetă decorativă pentru tavan din polistiren	buc	60	19	22,80	1140,00	1368,00
11	Colțar pentru glet 2,5 m	buc	45	9,5	11,40	427,50	513,00

12	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm	m ²	90	123	147,60	11070,00	13284,00
13	Gresie porțelanată 250*400 mm	m ²	85	157	188,40	13345,00	16014,00
14	Profil - colt extern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm	buc	14	25	30,00	350,00	420,00
15	Profil - colt intern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm	buc	14	25	30,00	350,00	420,00
16	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	sac	15	30	36,00	450,00	540,00
17	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	sac	14	26	31,20	364,00	436,80
18	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm	pac.	16	6	7,20	96,00	115,20
19	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm	pac.	4	6	7,20	24,00	28,80
20	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment 25 kg	buc	48	327	392,40	15696,00	18835,20
21	Amestec de reparare și restaurare prin injecție 20 kg	buc	48	765	918,00	36720,00	44064,00
22	Șapă autonivelantă 25 kg	sac	2	270	324,00	540,00	648,00
23	Rășină poliuritanică autonivelantă bicomponent	set	1	1950	2340,00	1950,00	2340,00
24	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton	litri	15	43	51,60	645,00	774,00
Total Lot 5						107409,75	128891,70
Lotul 6: Lambriuri și accesorii							
1	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	m ²	34,5	120	144,00	4140,00	4968,00
2	Profil bagheta F	buc	11	30	36,00	330,00	396,00
Total Lot 6						4470,00	5364,00
Lotul 7: Ghips carton, accesorii							
1	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	buc	30	15,6	18,72	468,00	561,60
2	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	buc	135	26	31,20	3510,00	4212,00
3	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27	buc	15	1,5	1,80	22,50	27,00
4	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27	buc	800	1,5	1,80	1200,00	1440,00
5	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm	buc	20	151	181,20	3020,00	3624,00
Total Lot 7						8220,50	9864,60
Lotul 8: Laminat, linoleum, accesorii							
1	Laminat industrial 12 mm	m ²	126	197	236,40	24822,00	29786,40
2	Linoleum	m ²	265	143	171,60	37895,00	45474,00
3	Substrat sub laminat	m/l	200	5	6,00	1000,00	1200,00
4	Plintă PVC podea 2,5 m	buc	84	29	34,80	2436,00	2923,20
5	Colțar plintă interior	buc	55	4	4,80	220,00	264,00
6	Colțar plintă exterior	buc	45	4	4,80	180,00	216,00
7	Terminație plintă dreapta-stângă	set	20	4	4,80	80,00	96,00
8	Conexiune la plintă	buc	35	4	4,80	140,00	168,00
9	Profil de trecere aluminiu 0,9 m	buc	4	75	90,00	300,00	360,00
10	Profil de trecere aluminiu 2,5 m	buc	5	140	168,00	700,00	840,00

Total Lot 8, lei						67773,00	81327,60
Lotul 9: Var în asortiment							
1	Var stins	sac	15	25	30,00	375,00	450,00
2	Var stins	sac	36	145	174,00	5220,00	6264,00
Total Lot 9, lei						5595,00	6714,00
Total						313562,75	376275,30

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: **313562,75** lei, fără TVA

Trei sute treisprezece mii cinci sute sasezeci si doi lei 75 bani

la care se adaugă TVA în sumă de **62712,55** lei,

Sasezeci si doi mii sapte sute doisprezece lei 55 bani

III. Termen livrare: in termen de 20 zile din data semnarii contractul

Data completării: 03.03.2026

Savcenco Elena, contabil, SRL Soverang

SRL Soverang

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: T-60/02-26 Materiale de construcții în asortiment pentru anul 2026

Subsemnatul, Savcenko Serghei, reprezentantul legal al SRL Soverang,
în calitate de ofertant, la achiziția: Materiale de construcții în asortiment pentru anul 2026
organizată de Î.S."MOLDELECTRICA", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a
sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea
nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt
soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică,
nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră,
ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție,
persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată,
unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv
ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de
achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completării 03.03.2026

Operator economic SRL Soverang

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- _____
- _____
- _____

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21571940 din 03.03.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcții în asortiment pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Bandă adezivă cu bitum						
1	Bandă aluminiu cu bitum 300 mm	Bandă aluminiu cu bitum 300 mm	RO	Den Brawen	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 30 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%)-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 30 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%)-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă
2	Bandă aluminiu cu bitum 150 mm	Bandă aluminiu cu bitum 150 mm	RO	Den Brawen	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 15 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%)-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 15 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%)-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă

3	Bandă aluminiu cu bitum 100mm	Bandă aluminiu cu bitum 100mm	RO	Den Brawen	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 10 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 10 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă
Lotul 2: Hârtie abrazivă						
1	Hârtie abrazivă P80	Hârtie abrazivă P80	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P80 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P80 Lățime: 100mm rulou -10m
2	Hârtie abrazivă P100	Hârtie abrazivă P100	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P100 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P100 Lățime: 100mm rulou -10m
3	Hârtie abrazivă P120	Hârtie abrazivă P120	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P120 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P120 Lățime: 100mm rulou -10m
4	Hârtie abrazivă P150	Hârtie abrazivă P150	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P150 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P150 Lățime: 100mm rulou -10m
5	Hârtie abrazivă P180	Hârtie abrazivă P180	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P180 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P180 Lățime: 100mm rulou -10m
6	Hârtie abrazivă P200	Hârtie abrazivă P200	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P200 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P200 Lățime: 100mm rulou -10m
7	Hârtie abrazivă P220	Hârtie abrazivă P220	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P220 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P220 Lățime: 100mm rulou 10m
8	Hârtie abrazivă P240	Hârtie abrazivă P240	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P240 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P240 Lățime: 100mm rulou -10m
9	Hârtie abrazivă P280	Hârtie abrazivă P280	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P280 Lățime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P280 Lățime: 100mm Rulou- 10m

10	Hârtie abrazivă P320	Hârtie abrazivă P320	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P320 Lăţime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P320 Lăţime: 100mm rulou -10m
11	Hârtie abrazivă P400	Hârtie abrazivă P400	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P400 Lăţime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P400 Lăţime: 100mm rulou -10m
12	Hârtie abrazivă P600	Hârtie abrazivă P600	CN	Profmet	Hârtie abrazivă P600 Lăţime: 100-120mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P600 Lăţime: 100mm rulou -10m
13	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P120	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P120	CN	Profmet	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P120, fără găuri, cu fixare	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P120, fără găuri, cu fixare
14	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P180	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P180	CN	Profmet	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P180, fără găuri, cu fixare	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P180, fără găuri, cu fixare
15	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P360	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P360	CN	Profmet	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P360, fără găuri, cu fixare	Hârtie abrazivă (cercuri Ø125) P360, fără găuri, cu fixare
Lotul 3: Materiale de ermetizare						
1	Silicon alb	Silicon alb	CN	Profmet	Volum tub: 280 ml Culoare: alb Baza Silicon Curgere ISO 7390 < 2 mm Densitate ISO 1183-1 0,96 g/ml Modul de elasticitate 100 % DIN 53504 S2 0,30 N/mm ² Rata de aplicare @ Ø3 mm/6,3 bar 700 g/min Rezistentă la temperatura - 40°C - +180° C Temperatura de aplicare 5°C - 40°C Timp de întărire @ +23°C/50% RH 2mm/24 ore	Volum tub: 280 ml Culoare: alb Baza Silicon Curgere ISO 7390 < 2 mm Densitate ISO 1183-1 0,96 g/ml Modul de elasticitate 100 % DIN 53504 S2 0,30 N/mm ² Rata de aplicare @ Ø3 mm/6,3 bar 700 g/min Rezistentă la temperatura -40°C - +180° C Temperatura de aplicare 5°C - 40°C Timp de întărire @ +23°C/50% RH 2mm/24 ore
2	Silicon transparent	Silicon transparent	CN	Profmet	Culoare: Incolor Destinație: Sanitar Temperatura de aplicare (C°): +10 - +30 Termen de valabilitate (luni): 12 Termorezistență (C°): de la -40	Culoare: Incolor Destinație: Sanitar Temperatura de aplicare (C°): +10 - +30 Termen de valabilitate (luni): 12 Termorezistență (C°): de la -40 °C până la +180

					°C până la +180 Timp de uscare (ore): 24 Tip: Silicon Volum (ml): 310	Timp de uscare (ore): 24 Tip: Silicon Volum (ml): 310
3	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi 70 ml	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi 70 ml	CN	Profmet	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi (formator de garnituri fără solvenți, pe bază de silicon) 70 ml	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi (formator de garnituri fără solvenți, pe bază de silicon) 70 ml
4	Spumă montaj poliuretanică 750 ml	Spumă montaj poliuretanică 750 ml	CN	Profmet	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Manual Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Manual Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750
5	Spumă montaj poliuretanică 750 ml pistol	Spumă montaj poliuretanică 750 ml pistol	CN	Profmet	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750
6	Soluția pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml	Soluția pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml	CN	Profmet	Soluția pe bază de solvent pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml Domeniu de utilizate: exterior și interior	Soluția pe bază de solvent pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml Domeniu de utilizate: exterior și interior
7	Etanșant mono component sintetic 300 ml	Etanșant mono component sintetic 300 ml	CN	Profmet	Volum tub: 300ml Pe bază de cauciuc Culoare: incolor sau negru Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri, conducte, rosturi de dilatare și rosturi de fațadă. – flanșe de etanșare a luminatoarelor, coșurilor de fum și a altor tratamente pentru acoperișuri – lipirea la rece a foliei de acoperiș, a membranelor și a materialului de acoperiș – completarea golurilor de mobilitate până la maximum 10% - repararea imediată a scurgerilor din acoperișuri și jgheaburi, chiar	Volum tub: 300ml Pe bază de cauciuc Culoare: incolor sau negru Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri, conducte, rosturi de dilatare și rosturi de fațadă. – flanșe de etanșare a luminatoarelor, coșurilor de fum și a altor tratamente pentru acoperișuri – lipirea la rece a foliei de acoperiș, a membranelor și a materialului de acoperiș – completarea golurilor de mobilitate până la maximum 10% - repararea imediată a scurgerilor din acoperișuri și jgheaburi, chiar și

					și în timpul ploilor abundente – realizarea de conexiuni și etanșare în bărci și pentru tot felul de aplicații care necesită rezistență la expunerea constantă la apă – etanșarea rosturilor din tablă ondulată și trapezoidală	în timpul ploilor abundente – realizarea de conexiuni și etanșare în bărci și pentru tot felul de aplicații care necesită rezistență la expunerea constantă la apă – etanșarea rosturilor din tablă ondulată și trapezoidală
8	Hidroizolant bituminos 18 kg	AquaMast 18 kg	RU	ТехноНИКОЛЬ	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 18 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Căramidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: de la 1,2 kg/m2 în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 18 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Căramidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: de la 1,2 kg/m2 în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
9	Hidroizolant bituminos 3 kg	AquaMast 3 kg	RU	ТехноНИКОЛЬ	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 3 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Căramidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 3 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Căramidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de

					aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: ± 1 kg/m2 în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: ± 1 kg/m2 în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
10	Primer bituminos 18 litri	AquaMast „Master” 18 L	RU	ТехноНИКОЛЬ	Primer bituminos din bitum de înaltă calitate și solvenți organici, pentru aplicare ca un grund bituminos înainte de aplicare stratului hidroizolant de membrana sau p/u amorsării bazei de beton și a șapelor de ciment-nisip. Cu consumul de aplicare aproximativ de 330-400gr/m² Ambalaj: 1 găleată 18 litri Termen de valabilitate, luni: 18 din data recepționării De tip: Agua Mast ”Master” 18L Tehniconoli sau echivalentul	Primer bituminos din bitum de înaltă calitate și solvenți organici, pentru aplicare ca un grund bituminos înainte de aplicare stratului hidroizolant de membrana sau p/u amorsării bazei de beton și a șapelor de ciment-nisip. Cu consumul de aplicare aproximativ de 330-400gr/m² Ambalaj: 1 găleată 18 litri Termen de valabilitate, luni: 18 din data recepționării De tip: Agua Mast ”Master” 18L Tehniconoli
11	Membrană din bitum	Tehnoelast	RU	ТехноНИКОЛЬ	Membrană din bitum p/u hidroizolarea acoperișului moale, clasa ”Stop foc” Flexibilitate bună la temperatura de - minus 20 °C. Strat: a 2-lea superior, acoperit cu piatra mărunță naturală. Grosimea membranei : 4 mm (Caracteristica importantă!) Forța Min. de rupere,- H/80 mm (rezistentă la rupere). Flexibilitate pe o grindă cu R=25 mm -minus 25 grade. Bază: Plasa din sticlă împletită (nu fibră) sau polyester.	Membrană din bitum p/u hidroizolarea acoperișului moale, clasa ”Stop foc” Flexibilitate bună la temperatura de - minus 20 °C. Strat: a 2-lea superior, acoperit cu piatra mărunță naturală. Grosimea membranei : 4 mm (Caracteristica importantă!) Forța Min. de rupere,- H/80 mm (rezistentă la rupere). Flexibilitate pe o grindă cu R=25 mm -minus 25 grade. Bază: Plasa din sticlă împletită (nu fibră) sau polyester. Modificator: Stirol – Butadien

					Modificator: Stirol – Butadient - Stirol . Rezistența la căldura: 100 °C. Greutatea: 5,3 kg / 1 m.p Termen de exploatarea garantată: minim 25 ani. Ambalaj: 1 Rul = 10 m2 Termen de valabilitate: nu mai puțin de 1/3 de termen prevăzut de producător. De Tip: Tehnoelast ЭКП (ECP) sau echivalentul	- Stirol . Rezistența la căldura: 100 °C. Greutatea: 5,3 kg / 1 m.p Termen de exploatarea garantată: minim 25 ani. Ambalaj: 1 Rul = 10 m2 Termen de valabilitate: nu mai puțin de 1/3 de termen prevăzut de producător. De Tip: Tehnoelast ЭКП (ECP)
12	Vată minerală plăci	Vată minerală plăci 50 mm	RO	ROCKWOOL	Plăci din vată minerală folosite pentru izolarea termică și fonică, utilizate ca izolație neinflamabilă pentru: acoperiri și poduri ventilate, pardoseli din lemn și pardoseli pe grinzi, tavane suspendate, pereți despărțitori, pereți ai structurilor de cadru cu panouri de fațadă (de exemplu, siding, scânduri). densitate — 26 kg/m³; grosime: 50mm lungime: 1000-1200mm lățime: 600mm conductivitate termică — 0,039 W/m×K; material ecologic și neinflamabil De tip: ROCKMIN (ROCKWOOL) sau echivalentul	Plăci din vată minerală folosite pentru izolarea termică și fonică, utilizate ca izolație neinflamabilă pentru: acoperiri și poduri ventilate, pardoseli din lemn și pardoseli pe grinzi, tavane suspendate, pereți despărțitori, pereți ai structurilor de cadru cu panouri de fațadă (de exemplu, siding, scânduri). densitate — 26 kg/m³; grosime: 50mm lungime: 1000-1200mm lățime: 600mm conductivitate termică — 0,039 W/m×K; material ecologic și neinflamabil De tip: ROCKMIN (ROCKWOOL)
13	Vată minerală rulou	Isover ALU 50 mm	RO	Isover	Baza: Fibra de sticlă Cantitate în ambalaj (buc.):1 Clasa de reacție la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termică (W/mK): 0,042W/mK Densitatea materialului: ≥ 11.5 kg/m³ Destinație: Izolarea termică și	Baza: Fibra de sticlă Cantitate în ambalaj (buc.):1 Clasa de reacție la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termică (W/mK): 0,042W/mK Densitatea materialului: ≥ 11.5 kg/m³ Destinație: Izolarea termică și

					fonică Domeniul de utilizare: Pereți, tavan Grosime (mm): 50 Lățime (m): 1-1,2 Lungime (m): 10-15 Tip: Vata minerală cu folie de aluminiu	fonică Domeniul de utilizare: Pereți, tavan Grosime (mm): 50 Lățime (m): 1-1,2 Lungime (m): 10-15 Tip: Vata minerală cu folie de aluminiu
Lotul 4: Adeziv, bandă adezivă, clei						
1	Clei universal	Clei universal 88	MD	Cheton Grup	Volum tub: 75-85 ml Cu vârf conic subțire Domeniu de aplicare: universal Culoare: incolor/galben De tip adeziv 88 sau echivalentul	Volum tub: 75-85 ml Cu vârf conic subțire Domeniu de aplicare: universal Culoare: incolor/galben De tip adeziv 88
2	Adeziv policloroprenic universal 750 ml	Adeziv policloroprenic universal 88, 750 ml	MD	Cheton Grup	Adeziv policloroprenic Domeniu de utilizare: universal Volum: 750 ml De tip adeziv 88 sau echivalentul	Adeziv policloroprenic Domeniu de utilizare: universal Volum: 750 ml De tip adeziv 88
3	Adeziv pentru lemn 750 ml	Adeziv Woodfix D3 750 ml	MD	Cheton Grup	Clei mono component bazat pe o dispersie apoasă de acetat de polivinil și amelioratori, are o aderență foarte bună la suprafețele din lemn. Culoare: incolor sau alb Ambalaj: 750 ml De tip Adeziv Woodfix D3 sau echivalentul	Clei mono component bazat pe o dispersie apoasă de acetat de polivinil și amelioratori, are o aderență foarte bună la suprafețele din lemn. Culoare: incolor sau alb Ambalaj: 750 ml De tip Adeziv Woodfix D3
4	Adeziv universal polimeric 900 ml	Nacet-S	MD	Cheton Grup	Adeziv utilizat pentru lipirea produselor din polistiren expandat, glazură, parchet, carton, plută, piele, linoleum, glazură, parchet, mozaic parchet, ceramică, covoare de podea, materiale din lemn și lemn, hârtie, țesături etc. Baza: Liant polimeric Consum normal: 0, 13-0, 2 kg/m ² Destinație: Universal	Adeziv utilizat pentru lipirea produselor din polistiren expandat, glazură, parchet, carton, plută, piele, linoleum, glazură, parchet, mozaic parchet, ceramică, covoare de podea, materiale din lemn și lemn, hârtie, țesături etc. Baza: Liant polimeric Consum normal: 0, 13-0, 2 kg/m ² Destinație: Universal

					Domeniul de utilizare: Exterior si interior Întărire completă (ore): 1ore Termen de valabilitate (luni): 18 Volum (L): 0,9 De tip adeziv Nacet-S sau echivalentul	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Întărire completă (ore): 1ore Termen de valabilitate (luni): 18 Volum (L): 0,9 De tip adeziv Nacet-S
5	Adeziv pentru polistiren 280 ml	Adeziv pentru polistiren 280 ml	CN	Profmet	Adeziv profesional mono component, gata de utilizare, conceput special pentru lipirea elementelor decorative din polistiren expandat (EPS), polistiren extrudat (XPS) și poliuretan, asigură o aderență excelentă, se aplică ușor și oferă o prindere rapidă, fiind ideal pentru montarea pofilelor decorative la interior. Ambalaj: cartuş 280 ml Tip produs: adeziv acrilic pe bază de apă, gata de utilizare Culoare: alb (devine transparent după uscare) Timp de formare a peliculei: aprox. 10–15 minute Timp de întărire totală: 24 ore (în funcție de temperatură și umiditate) Temperatură de aplicare: între +5°C și +40°C Suprafețe compatibile: beton, ghips-carton, tencuială, lemn, vopsele lavabile, PVC Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Adeziv profesional mono component, gata de utilizare, conceput special pentru lipirea elementelor decorative din polistiren expandat (EPS), polistiren extrudat (XPS) și poliuretan, asigură o aderență excelentă, se aplică ușor și oferă o prindere rapidă, fiind ideal pentru montarea pofilelor decorative la interior. Ambalaj: cartuş 280 ml Tip produs: adeziv acrilic pe bază de apă, gata de utilizare Culoare: alb (devine transparent după uscare) Timp de formare a peliculei: aprox. 10–15 minute Timp de întărire totală: 24 ore (în funcție de temperatură și umiditate) Temperatură de aplicare: între +5°C și +40°C Suprafețe compatibile: beton, ghips-carton, tencuială, lemn, vopsele lavabile, PVC Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
6	Bandă adezivă de mascare 19 mm * 50 m	Bandă adezivă de mascare 19 mm * 50 m	CN	Profmet	Material: <u>Hârtie</u> Lățime: <u>19mm</u> Lungime: <u>50m</u>	Material: <u>Hârtie</u> Lățime: <u>19mm</u> Lungime: <u>50m</u>
7	Bandă adezivă de mascare 50 mm * 50 m	Bandă adezivă de mascare 50 mm * 50 m	CN	Profmet	Material: <u>Hârtie</u> Lățime: <u>50mm</u> Lungime: <u>50m</u>	Material: <u>Hârtie</u> Lățime: <u>50mm</u> Lungime: <u>50m</u>

8	Adeziv pentru faianță 25kg	Polifix Universal	MD	Supraten	Aderență la beton: mai mare de 0.5 N/ mm² Compoziție: combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori Consum: 2.1 – 6 kg /m² Culoare: gri Densitate: 1.44 kg/ dm³ Grosime de aplicare: 5 – 15 mm Proporția amestecului: cca 6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere în opera: max 3 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: interior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Aderență la beton: mai mare de 0.5 N/ mm² Compoziție: combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori Consum: 2.1 – 6 kg /m² Culoare: gri Densitate: 1.44 kg/ dm³ Grosime de aplicare: 5 – 15 mm Proporția amestecului: cca 6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere în opera: max 3 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: interior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
9	Adeziv pentru ceramică 25 kg	Class Portalanat	MD	Supraten	Adeziv (clei) pe bază de amestec de ciment special de calitate, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Grosime de aplicare: 6 – 10 mm Proporția amestecului: cca 5-6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: exterior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	de amestec de ciment special de calitate, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Grosime de aplicare: 6 – 10 mm Proporția amestecului: cca 5-6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: exterior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Class Portelanat Gri

					De tip: Class Portelanat Gri, sau echivalentul	
10	Adeziv pentru sisteme termoizolante 25 kg	Izopol	MD	Supraten	Baza: Cement Destinație: Adezivul este utilizat la lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată mineral Proporția amestecului: cca 5-7 l apă la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2,5 h Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (kg): 25 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Izopol, sau echivalentul	Baza: Cement Destinație: Adezivul este utilizat la lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată mineral Proporția amestecului: cca 5-7 l apă la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2,5 h Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (kg): 25 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Izopol
Lotul 5: Tencuieli, amestecuri, gresie, accesorii						
1	Glet de finisaj pe baza de liant polimeric p/u finisarea pereților și tavanelor 20 kg	Weber N19	RO	Rigips	Consum de apă: (L/kg) 0,4 Consum normat: 1, 2 kg/m2 Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Frațiune maximă (mm): 0,3mm Ambalaj: (kg) 20 Grosimea recomandată a stratului (mm) 1-5mm Termen de valabilitate: 9 luni de la data recepționării Timp de uscare (ore) 24	Consum de apă: (L/kg) 0,4 Consum normat: 1, 2 kg/m2 Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Frațiune maximă (mm): 0,3mm Ambalaj: (kg) 20 Grosimea recomandată a stratului (mm) 1-5mm Termen de valabilitate: 9 luni de la data recepționării Timp de uscare (ore) 24
2	Tencuială pe bază de ipsos	Orizont	MD	Supraten	Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu umiditate normală, la pereți și tavane; aderență bună la stratul suport, timpi de lucru optimizați pentru aplicare mecanizată sau	Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu umiditate normală, la pereți și tavane; aderență bună la stratul suport, timpi de lucru optimizați pentru aplicare mecanizată sau

					manuală; Necesită suport amorsat; Consum: 10 kg/m ² /cm; Grosime minimă de aplicare 0,8 cm; Grosime medie de aplicare 1,5 cm la pereți și max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică suplimentară Ambalaj: (kg) 25-30 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 9 luni din data recepționării De tip MP-75, ORIZONT sau echivalentul	manuală; Necesită suport amorsat; Consum: 10 kg/m ² /cm; Grosime minimă de aplicare 0,8 cm; Grosime medie de aplicare 1,5 cm la pereți și max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică suplimentară Ambalaj: (kg) 25-30 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 9 luni din data recepționării De tip MP-75, ORIZONT
3	Glet pentru lucrări interioare 5 kg	Satroc	MD	Supraten	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 5-0, 7 kg/m ² Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg): 5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 18 Timp de uscare (ore): 6-8 De tip Satroc sau echivalentul	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 5-0, 7 kg/m ² Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg): 5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 18 Timp de uscare (ore): 6-8 De tip Satroc
4	Ghips	Adeziv Perflix	MD	Knauf	Bază: adeziv pe bază de ghips Ambalaj: sac de 25 kg Consumul materialului: 1,4-1,6 kg/m ² De tip Adeziv Perflix KNAUF sau echivalentul	Bază: adeziv pe bază de ghips Ambalaj: sac de 25 kg Consumul materialului: 1,4-1,6 kg/m ² De tip Adeziv Perflix KNAUF
5	Plasă din fibră 100 mm	Plasă din fibră de sticlă 100mm	MD	Giro	Plasă din fibră de sticlă Lățime rulou: 100-120 mm Lungime rulou: 45-50 m Densitatea (g/m ²): ≤ 160 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5	Plasă din fibră de sticlă Lățime rulou: 100-120 mm Lungime rulou: 45-50 m Densitatea (g/m ²): ≤ 160 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5

6	Plasa fibra sub glet 60g/m ² , 50m	Plasa fibra 60g/m ² , 50m	MD	Giro	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 60 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibră din sticlă	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 60 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibră din sticlă
7	Plasa fibra sub glet 160g/m ² , 50m	Plasa fibra 160g/m ² , 50m	MD	Giro	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 160 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibră din sticla	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 160 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibră din sticla
8	Profil de ghidaj W6/3m	Profil de ghidaj W6/3m	MD	Premium Profil	Profil de ghidaj W6/3m	Profil de ghidaj W6/3m
9	Profil de ghidaj W10/3m	Profil de ghidaj W10/3m	MD	Premium Profil	Profil de ghidaj W10/3m	Profil de ghidaj W10/3m
10	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren	Baghetă din polistiren	PL	Marbet	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren. Dimensiuni: L=2m; lățimea = 70 mm; Înălțimea = 70 mm	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren. Dimensiuni: L=2m; lățimea = 70 mm; Înălțimea = 70 mm
11	Colțar pentru glet 2,5 m	Colțar pentru glet 2,5 m	MD	Premium Profil	Colțar pentru glet 2,5 m, fără plasă	Colțar pentru glet 2,5 m, fără plasă
12	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm	UA	ATEM	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm Nuanțe gri	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm Nuanțe gri
13	Gresie porțelanată 250*400 mm	Gresie porțelanată 250*400 mm	UA	ATEM	Tipul pietrei: gresie porțelanată Destinația: interior Utilizare: perete, podea Lățime: 25 cm Lungime: 40 cm Grosime: ≥ 8 mm Nuanțe: bej deschis sau gri foarte deschis	Tipul pietrei: gresie porțelanată Destinația: interior Utilizare: perete, podea Lățime: 25 cm Lungime: 40 cm Grosime: ≥ 8 mm Nuanțe: bej deschis sau gri foarte deschis
14	Profil - colț extern. Culoarea alba. L-2500*8 mm	Profil - colț extern. Culoarea alba. L-2500*8 mm	PL	Cezar	Profil - colț extern. Culoarea albă. L-2500mm. l-8 mm. Material: PVC. Pentru gresie și faianță	Profil - colț extern. Culoarea albă. L-2500mm. l-8 mm. Material: PVC. Pentru gresie și faianță
15	Profil - colț intern. Culoarea alba. L-2500*8 mm	Profil - colț intern. Culoarea alba. L-	PL	Cezar	Profil - colț intern. Culoarea albă. L-2500mm. l-8 mm.	Profil - colț intern. Culoarea albă. L-2500mm. l-8 mm.

		2500*8 mm			Material: PVC. Pentru gresie și faianță	Material: PVC. Pentru gresie și faianță
16	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	MD	Supraten	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg
17	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	MD	Supraten	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg
18	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm	CN	Profmet	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm Pachet a câte 100 buc	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm Pachet a câte 100 buc
19	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm	CN	Profmet	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm Pachet a câte 100 buc	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm Pachet a câte 100 buc
20	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment 25 kg	Hidrostop	MD	Supraten	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/m.p. Puterea aderenței la bază: Minim - 2,3 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F800 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: lucrări exterioare; Ambalaj: găleată de plastic, 25 kg De Tip Screpa M-500 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/m.p. Puterea aderenței la bază: Minim - 2,3 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F800 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: lucrări exterioare; Ambalaj: găleată de plastic, 25 kg De Tip Screpa M-500 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
21	Amestec de reparare și restaurare prin injecție 20 kg	Amestec de reparare și restaurare prin injecție 20 kg	RU	Penetron	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/dm ³ Puterea aderenței la bază: Minim – 1,7 Mpa;	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/dm ³ Puterea aderenței la bază:

					Clasa de rezistență la îngheț: F400 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: podele, fundații, acoperiș, etc. Ambalaj: găleată de plastic, 20 kg De Tip Screpa M-600 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Minim – 1,7 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F400 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: podele, fundații, acoperiș, etc. Ambalaj: găleată de plastic, 20 kg De Tip Screpa M-600 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
22	Șapă autonivelantă 25 kg	Șapă autonivelantă 25 kg	RO	Ceresit	Tipul de produs: Autonivelant Greutate, kg: 25 Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Tipul încăperilor: Uscate Temperatura de utilizare, °C: de la +10 până la +25°C Temperatura de exploatare, °C: De la 0 până la +70°C Durata întăririi complete: 6 ore Puterea de aderență la substrat: La beton - 0.5 N/ mm 2 Compoziție: Un amestec de ipsos, ciment, agregate și aditivi modificatori. Consum normat: 1.5 kg/ m2 / mm/ strat Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip Ceresit CN 68 sau echivalentul	Tipul de produs: Autonivelant Greutate, kg: 25 Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Tipul încăperilor: Uscate Temperatura de utilizare, °C: de la +10 până la +25°C Temperatura de exploatare, °C: De la 0 până la +70°C Durata întăririi complete: 6 ore Puterea de aderență la substrat: La beton - 0.5 N/ mm 2 Compoziție: Un amestec de ipsos, ciment, agregate și aditivi modificatori. Consum normat: 1.5 kg/ m2 / mm/ strat Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip Ceresit
23	Rășină poliuritanică autonivelantă bicomponent	ULTRALINE 01 / Sikafloor 3240	UE	ULTRALINE	Produs poliuretan bicomponent, fără solvenți, cu emisie redusă de COV (compuși organici volatili). Strat de sigilare pentru sisteme antiderapante sau ca sapa	Produs poliuretan bicomponent, fără solvenți, cu emisie redusă de COV (compuși organici volatili). Strat de sigilare pentru sisteme antiderapante sau ca sapa

					autonivelantă. În strat de 1, 2 sau 3mm se pot realiza pardoseli cu rezistente mecanice si chimice medii. Flexibil și elastic Proprietăți de preluare fisuri Rezistență chimică și mecanică bună Posibilă suprafață cu rezistență la alunecare Impermeabil Aplicabilitate ușoară Curățare ușoară Consumul: 1,6 kg per mp la grosimea stratului de 1 mm Suprafețele de aplicare: Beton, sape de egalizare din ciment, oțel, asphalt, lemn, PAL Aspectul exterior: Peliculă omogenă lucioasă Metoda de aplicare: cu spatulă dințată, racletă reglabilă Set căldărușe metal: euro tip «A» și «B» de 25 kg Termenul de minim de păstrare (garanție): 6 luni la temperatura de la +5 la +25 C De tip: ULTRALINE 01 / Sikafloor 3240 sau echivalentul	autonivelantă. În strat de 1, 2 sau 3mm se pot realiza pardoseli cu rezistente mecanice si chimice medii. Flexibil și elastic Proprietăți de preluare fisuri Rezistență chimică și mecanică bună Posibilă suprafață cu rezistență la alunecare Impermeabil Aplicabilitate ușoară Curățare ușoară Consumul: 1,6 kg per mp la grosimea stratului de 1 mm Suprafețele de aplicare: Beton, sape de egalizare din ciment, oțel, asphalt, lemn, PAL Aspectul exterior: Peliculă omogenă lucioasă Metoda de aplicare: cu spatulă dințată, racletă reglabilă Set căldărușe metal: euro tip «A» și «B» de 25 kg Termenul de minim de păstrare (garanție): 6 luni la temperatura de la +5 la +25 C De tip: ULTRALINE 01 / Sikafloor 3240
24	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton	Plast Beton	MD	Cheton Grup	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton Temperatura de aplicare: până la - 10°C. Accelerează hidratarea cimentului și scade semnificativ temperatura de îngheț a apei. Accelerează și crește rezistența finală a produselor din beton, crește densitatea betonului și rezistența la apă a acestora. Previne coroziunea armăturii	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton Temperatura de aplicare: până la - 10°C. Accelerează hidratarea cimentului și scade semnificativ temperatura de îngheț a apei. Accelerează și crește rezistența finală a produselor din beton, crește densitatea betonului și rezistența la apă a acestora. Previne coroziunea armăturii

					din interiorul betonului. Asigură o rezistență ridicată la îngheț și previne eflorescența în timpul utilizării. Vara, accelerează semnificativ creșterea rezistenței betonului. Ambalaj: 5 litri.	din interiorul betonului. Asigură o rezistență ridicată la îngheț și previne eflorescența în timpul utilizării. Vara, accelerează semnificativ creșterea rezistenței betonului. Ambalaj: 5 litri.
Lotul 6: Lambriuri și accesorii						
1	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	MD	Harvaus	Lambriu din plastic 7x250x6000mm Culoare: alb	Lambriu din plastic 7x250x6000mm Culoare: alb
2	Profil bagheta F	Profil bagheta F	MD	Harvaus	Material – PVC Dimensiunile profilului– 23 x 23 mm Lungime – 2900 mm Culoarea – albă	Material – PVC Dimensiunile profilului– 23 x 23 mm Lungime – 2900 mm Culoarea – albă
Lotul 7: Ghips carton, accesorii						
1	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	UD 28*27*3000 mm	MD	Premium Profil	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm
2	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	CD 60*27*3000 mm	MD	Premium Profil	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm
3	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x125 mm	MD	Premium Profil	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27
4	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x250 mm	MD	Premium Profil	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27
5	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm	RO	Regips	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm, culoare verde, rezistent la apă	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm, culoare verde, rezistent la apă
Lotul 8: Laminat, linoleum, accesorii						
1	Laminat industrial 12 mm	Laminat industrial 12 mm	TR	Kastamonu	Clasa de rezistenta la uzura: Clasa ≥33 Rezistent la umezeală: da Nuanțe: gri Colecție: Effect Premium Grosimea (mm): 12 Lățime (mm): 189 Lungimea (mm): 1195	Clasa de rezistenta la uzura: Clasa ≥33 Rezistent la umezeală: da Nuanțe: gri Colecție: Effect Premium Grosimea (mm): 12 Lățime (mm): 189 Lungimea (mm): 1195
2	Linoleum	Linoleum	SB	Tarkett	Clasa de rezistenta la uzura: min Clasa 33 (p/u oficii, coridoare cu trafic intens) Destinație: semi industrial/	Clasa de rezistenta la uzura: min Clasa 33 (p/u oficii, coridoare cu trafic intens) Destinație: semi industrial/

					industrial Grosime (mm): Min 2,7-3 Grosime strat de uzura (mm): Min 0,6 Standard EURO EN 660-1: Clas P (Min) 0,08-0,15 mm Termen de exploatare (ani): Min 10 Gama de culori: Bej, Maro - deschis, gri - deschis Lățime rulou (m): min 4	industrial Grosime (mm): 2,7 Grosime strat de uzura (mm): Min 0,6 Standard EURO EN 660-1: Clas P (Min) 0,08-0,15 mm Termen de exploatare (ani): Min 10 Gama de culori: Bej, Maro - deschis, gri - deschis Lățime rulou (m): min 4
3	Substrat sub laminat	Substrat sub laminat	MD	Izoplast	Grosime, mm: 3 Lățime, mm: 1000 Culoare: Alb Material: Spumă de polietilenă	Grosime, mm: 3 Lățime, mm: 1000 Culoare: Alb Material: Spumă de polietilenă
4	Plintă PVC podea 2,5 m	Plintă PVC podea 2,5 m	MD	Harvaus	Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Include canale pentru cabluri: Da Lățime (mm): 21 Lungime (mm): 2500 Material: PVC	Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Include canale pentru cabluri: Da Lățime (mm): 21 Lungime (mm): 2500 Material: PVC
5	Colțar plintă interior	Colțar plintă interior	MD	Harvaus	Colțar plintă interior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Colțar plintă interior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
6	Colțar plintă exterior	Colțar plintă exterior	MD	Harvaus	Colțar plintă exterior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Colțar plintă exterior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
7	Terminație plintă dreapta-stângă	Terminație plintă dreapta-stângă	MD	Harvaus	Terminație plintă dreapta-stângă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Terminație plintă dreapta-stângă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
8	Conexiune la plintă	Conexiune la plintă	MD	Harvaus	Conexiune la plintă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Conexiune la plintă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
9	Profil de trecere aluminiu 0,9 m	Profil de trecere aluminiu 0,9 m	MD	Premium Profil	Profil de trecere aluminiu 0,9 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu	Profil de trecere aluminiu 0,9 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 900-950 mm

					Lungime: 900-950 mm Lățime: 35-45 mm	Lățime: 35-45 mm
10	Profil de trecere aluminiu 2,5 m	Profil de trecere aluminiu 2,5 m	MD	Premium Profil	Profil de trecere aluminiu 2,5 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 2500 mm Lățime: 35-45 mm	Profil de trecere aluminiu 2,5 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 2500 mm Lățime: 35-45 mm
Lotul 9: Var în asortiment						
1	Var stins	Var stins	MD	Zimbit	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: pachete a câte 3 kg	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: pachete a câte 3 kg
2	Var stins	Var stins	MD	Zimbit	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: saci a câte 20 kg	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: saci a câte 20 kg

Data completării: 03.03.2026

Savenco Elena, contabil al SRL Soverang

(semnătura)