

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Tipul, marca, semnificația.	Unit. măsur.	Cant.	Masa, kg
	Bandă de legătură din oțel 25 x 4 mm	-	m	4	
	Panou de distribuție montare aparentă, IP 55 pentru 5 module	КМПН 2 / 2	buc	1	
	Panou de distribuție montare aparentă, IP 54 pentru încorporarea dispozitivelor de comanda.	ЩМП-1-3 76 У2 IP54	buc	1	
	Bara pentru montarea echipamentului în panoul de distribuție, L-1m	DIN	buc	1	
	Șina pentru conductorul nul de lucru (N)	ШНИ-8x12x6-КC-C	buc	1	
	Șina pentru conductorul nul de protecție (PE)	ШНИ-8x12x6-КC-Ж	buc	1	
	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom – 400V	ОПС1-В (1 pol)	buc	1	
	Demaror electromagnetice U _{bobina} – 230V, I _{contact} – 32A	КМИ-23210	buc	1	
	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 3 x 25 mm ²	АВВГ-1	m	1,5	
	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 2 x 25 mm ²	АВВГ-1	m	9	
	Întrepritor de sarcină IP 20, I _{nom} - 40A, 2P.	ВН-32	buc	1	
	Relevu cu temporizare, 220V	АНС-15А	buc	1	
	Întrepritor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetice) IP 20, I _{nom} – 32A, 1P, tip B	ВА 47-29	buc	1	
	Întrepritor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetice) IP 20, I _{nom} – 25A, 1P, tip B	ВА 47-29	buc	2	
	Întrepritor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetice) IP 20, I _{nom} – 10A, 1P, tip B	ВА 47-29	buc	2	
	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 3 x 4 mm ²	АВВГ-1	m	174	
	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, secțiunea 2x25 mm ²	СИП-5	m	4216	
	Plafonieră LED pentru iluminatul stradal P-30W	-	buc	116	
	Consola pentru suspendarea plafonierelor pe piloni din beton armat	КРСТ (КР-4)	buc	116	
	Electrozi din oțel, Ø 18mm, L-3m	-	buc	232	

Obiect Nr. 711-03/ 2020 - AEE/IEE.SU

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data
ISP		Rotari V.		
Elaborat		Rotari V.		

Specificația utilajului și materialelor
com. Bulaiesti PT - 711

Faza	Coala	Coli
„RONI-PLUS” SRL Chișinău		

