

1	2	3	4	5	6	7
	C	din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm				41,52
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	15,00	0,15
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	50,00	2,00
4.4.1 0	RpVC44 A	Demontarea usii etansa	kg			1,72
						0,17
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	5,00	0,05
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	25,00	0,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.4.1 1	RpVC44 C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,36
						2,31
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	5,00	0,05
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	25,00	0,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		4.5. Система C-5				
4.5.1	RpVC37 A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			582,42
						402,47
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	15,00	1,50
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	5,00	0,45
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	25,00	2,75