

Specificații tehnice

Procedura de achiziție : nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1744014790367 (Achizitii.md ID 21395195) din 07.04.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea conductelor și elementelor a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă							
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6		7
Bunuri/servicii							
Lotul 1							
	Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă 1. 18/22-RT – (Cat. A Distribuție – p. 3)	Ucraina	Teplo-energoresurs		Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă	ø219x6,0 (ø219,1x6,3) / 315	ДСТУ Б.Б.2.5-31:2007
					Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semanzizare	90° DN 200/315	
					Setul de izolare a îmbinărilor	DN 200/315	
					Căciulă de capăt	DN 200/315	
					Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție Metalică	ø219x6,0 (ø219,1x6,3) / 315	
					Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție Metalică	ø159x5,0 (ø168,3x5,0) / 250	
					Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție Metalică	ø133x5,0 (ø139,7x5,0) / 225	

Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă 2. 38/24-RT – (Cat. A Distribuție – p. 1)	Ucraina	Teplo-energoresurs

Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție Metalică	ø108x4,0 (ø114,3x4,0) / 200	
Setul de izolare a îmbinărilor pentru teava cu protecție Metalică	DN 200/315	
Setul de izolare a îmbinărilor pentru teava cu protecție Metalică	DN 150/250	
Setul de izolare a îmbinărilor pentru teava cu protecție Metalică	DN 125/225	
Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă fără semnalizare	ø76x4,0 (ø76,1x4,0) / 140	
Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă fără semnalizare	ø273x6,0 (ø273x6,3) / 400	
Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 65/140	ДСТУ Б.В.2.5-31:2007
Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	DN 65/140	
Setul de izolare a îmbinărilor	DN 65/140	
Setul de izolare a îmbinărilor	DN 250/400	
Căciulă de capăt	DN 65/140	
Inel de cauciuc	ø140	
Inel de cauciuc	ø400	
Bandă de semnalizare		
Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă	ø57x4,0 (ø60,3x4,0) / 125	

Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă Anexe: 1. 18/22-RT – (Cat. A Distribuție – p. 3) 2. 38/24-RT – (Cat. A Distribuție – p. 1) 3. 04/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 22) 4. 05/25-RT – (Cat. A Distribuție – p. 7) 5. 06/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 76) 6. 07/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 75) 7. 08/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 2)	Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă 3. 04/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 22)	Ucraina	Teplo-energoresurs	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7	Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă	ø45x4,0 (ø48,3x4,0) / 110	ДСТУ Б.Б.2.5-31:2007
					Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 50/125	
					Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 40/110	
					Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	DN 50/125	
					Setul de izolare a îmbinărilor	DN 50/125	
					Setul de izolare a îmbinărilor	DN 40/110	
					Căciulă de capăt	DN 50/125	
					Căciulă de capăt	DN 40/110	
					Inel de cauciuc	ø125	
					Inel de cauciuc	ø110	
					Bandă de semnalizare		
					Elemente de amortizare din polietilen expansat 1000x40x125(h)		
	Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă fără semnalizare	ø108x4,0 (ø114,3x4,0) / 200	ДСТУ Б.Б.2.5-31:2007				
	Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă fără semnalizare	ø38x4,0 (ø42,4x4,0) / 110					
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 100/200					
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	60° DN 100/200					

Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă 5. 06/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 76)	Ucraina	Teplo-energoresurs
Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă 6. 07/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 75)	Ucraina	Teplo-energoresurs
Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din	Ucraina	Teplo-energoresurs

Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	45° DN 100/200	
Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 32/110	
Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	DN 100/200	
Setul de izolare a îmbinărilor	DN 100/200	
Setul de izolare a îmbinărilor	DN 32/110	
Căciulă de capăt	DN 100/200	
Căciulă de capăt	DN 32/110	
Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă fără semnalizare	ø38x4,0 (ø42,4x4,0) / 110	ДСТУ Б.Б.2.5-31:2007
Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 32/110	
Setul de izolare a îmbinărilor	DN 32/110	
Căciulă de capăt	DN 32/110	
Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă	ø273x6,0 (ø273x6,3) / 400	ДСТУ Б.Б.2.5-31:2007
Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	90° DN 250/400	
Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare	DN 250/400	
Setul de izolare a îmbinărilor	DN 250/400	
Căciulă de capăt	DN 250/400	
Țeavă din preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilenă	ø159x5,0 (ø168,3x5,0) / 250	ДСТУ Б.Б.2.5-31:2007

<i>poliuretan rigid și manta din polietilenă 7. 08/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 2)</i>				Cot din oțel preizolat cu poliuretan	90° DN 150/250
				Suport fix preizolat cu poliuretan ri	DN 150/250
				Setul de izolare a îmbinărilor	DN 150/250
				Căciulă de capăt	DN 150/250

* Conductele și elementele de conducte din oțel 20 (P265GH) GOST 10705-80 (EN 10217-5) sau GOST 8732-78 (EN 10216-2)

** Conductivitatea termică 0,028 W/m*50gr.C

*** fără semnalizare

*** Lungime tevi - 12 ml.

Semnat: Oleg Cosciug, în calitate de: Director

SA ”Nemetmacom”

Adresa: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, 10

Data: 12 mai 2025