

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 321 11 402223

Zeichen des Auftraggebers

Customer's reference

Herr Chris De Mey

Auftragsdatum

Date of order

18.11.2011

Aktenzeichen

File reference

2.4-4384/06 Mleri/Spri

Prüfbericht Nr.

Test report no.

11 321 402223

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium**

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Geprüft nach

**DIN EN 71-1: 2011-07, DIN EN 71-3: 2003-05,
DIN EN 71-8: 2011-11, DIN EN 71-9: 2007-09,
ZEK 01.4-08**

Tested in accordance with

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG § 7(1)

The product is conform with the requirements of the Equipment and Product Safety Act – GPSG § 7(1)

**Beschreibung des
Produktes
(Details s. Anlage 1)**

**Spielplatzgeräte, Rutschen
Anbaurutschen HDPE SLIDE 'CLASSIC'**
*Playground equipment, slides
mounted slides HDPE SLIDE 'CLASSIC'*

*Description of product
(Details see Annex 1)*

**TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Fachleiter Konsumgüter**

Gültig bis / Valid until: 18.12.2016



Essen, 19.12.2011

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Typbezeichnung:

Model:

Anbaurutsche

mounted slide

Art.-Nr. 410.015.00x.001

Item No. 410.015.00x.001

Beschreibung:

Description:

Rutsche aus HDPE-Spritzguss (high density polyethylene) in 4 verschiedenen Farben (x: 1 rot, 2 dunkelgrün, 3 gelb, 4 dunkelblau) als Wellenrutsche geformt. Materialstärke: 6,5 mm. Einsitzteil mit 2 Bohrungen. Befestigung am Podest mit 2 versenkbaren Schrauben (Ø 5 bis 6 mm). Keine zusätzliche Verankerung / Befestigung des Rutschenendes am Boden.

Slide made of injection moulded HDPE (high density polyethylene) in 4 different colours (x: 1 red, 2 darkgreen, 3 yellow, 4 darkblue) formed as a wave slide. Thickness: 6,5mm. Seat part with 2 holes. Mounted at the platform with 2 concealed screws with a diameter 5 to 6 mm. No additional anchoring / attachment of the bottom end of the slide to the ground.



Technische Daten:

Technical Data:

Außenabmessungen: 2610 mm x 500 mm (L x B),
Einbauhöhe: 1500 mm,
Länge der Rutschenfläche: 2850 mm,
Gewicht: 16 kg.

External dimensions: 2610mm x 500mm (L x B),
Installation height: 1500mm,
Length of the sliding surface: 2850mm,
Weight: 16kg.

Prüfunterlagen:

Documentation:

Prüfmuster, Zeichnungen, Gebrauchsanleitungen
Test sample, Drawings, Instructions for use

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Fachleiter Konsumgüter


