

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1595494749481](#)

Denumirea achizitiei: Utilajului tehnologic pentru spalatorie

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1</b>						
4270 0000- 3	Masina de spalat industrială	LN-18 TP2 E	Spania	Fagor	1. Carcasă – oțel inoxidabil; 2. Programator - M9, M30; 3. Incărcarea până la 20 kg; 4. Volumul tamburului – 180-190 l; 5. Diametrul tamburului – 650-700mm; 6. Adâncimea tamburului – 500 – 600mm; 7. Diametrul capacului – 400-500mm; 8. Distanța de la podea pana la marginea de jos a capacului – 300-400mm; 9. Viteza scurgerii – 800-900 rot/min; 10. Viteza de spălare 40-50 rot/min; 11. Capacitatea motorului – 0,75kvt; 12. Capacitatea încălzirii – 3x5,2 buc/kvt;	1. Carcasă – oțel inoxidabil; 2. Programator inclus 3. Incărcarea până la 20 kg; 4. Volumul tamburului – 180 l; 5. Diametrul tamburului- 700 mm; 6. Adâncimea tamburului – 500 mm 7. Diametrul capacului – 460 mm 8. Distanța de la podea pana la marginea de jos a capacului – 300-400mm; 9. Viteza scurgerii – 900 rot/min; 10. Viteza de spălare 47 rot/min; 11. Capacitatea motorului – 0,75kvt; 12. Capacitatea încălzirii – 3x5,2	

					<p>13. Aprovizionarea cu apă ¼ mm/dium;  14. Conectare la aburi – ½ mm/dium;  15. Diametrul de scurgere – 70-80mm;  16. Înălțimea de scurgere de la podea – 120-130 mm;  17. Tensiunea – 380 vt;  18. Termen de garanție – minim 2 ani.</p>	<p>buc/kvt;  13. Aprovizionarea cu apă ¼ mm/dium;  14. Conectare la aburi – ½ mm/dium;  15. Diametrul de scurgere – 70-80mm;  16. Dotata cu pompa  17. Tensiunea – 380v/12 kw;  18. Termen de garanție – 2 ani.  19. G-Factor 200</p>	
	<b>Lotul 2</b>						
4270 0000- 3	Centrifuga industrială	SR-23 E	Spania	Fagor	<p>1. Carcasă – oțel inoxidabil;  2. Volum maxim – 25kg;  3. Capacitatea – 120-150 kg/ora;  4. Durata ciclului 8-10 min;  5. Umezeala restantă după extracție – nu mai mult de 50%;  6. Viteza de rotație – 1400-1600 rot/min;  7. Puterea nominal – 2,2 kvt;  8. Dimensiunile: L = 1000-1100 cm; Lățime = 800-900 cm; Înălțime = 1000-1100 cm;  9. Greutate – nu mai mare de 350 kg;  10. Consum energie electric – nu mai mult de 0,07 kwt.ora/kg;  11. Tesiunea – 220 vt;  12. Termen de garanție – minim 2 ani.</p>	<p>1. Carcasă – oțel inoxidabil;  2. Volum – 25kg;  3. Capacitatea – 49 kg/ora;  4. Durata ciclului 1-10 min;  5. Umezeala restantă după extracție 10%;  6. Viteza de rotație 1600 rot/min;  7. Puterea nominal – 24 kvt;  8. Dimensiunile: L = 890cm; Lățime =1345 cm; Înălțime = 1812 cm;  9. Greutate – 150 kg;  10. Consum energie electric 1kw/h  11. Tesiunea – 380 /24 KW  12. Termen de garanție 2 ani.</p>	

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**  
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**