

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție __21408803__ din 25.05.2025

Obiectul achiziției: Cabluri și produse conexe

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate	Denumirea modelului bunului/ serviciului oferate	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Cablu de forță monofilar						
1	Cablu de forță monofilar 3*1.5 mm ²	Cablu BBΓHΓ-LS - 3*1,5	Ucraina	Yuzhicable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C - 50°C ... +50°C.	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°C ... +50°C.
2	Cablu de forță monofilar 3*2.5 mm ²	Cablu BBΓHΓ-LS - 3*2,5	Ucraina	Yuzhicable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.
3	Cablu de forță monofilar 3*4 mm ²	Cablu BBΓHΓ-LS - 3*4	Ucraina	Yuzhicable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C- 50°C ... +50°C	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C

4	Cablu de forță monofilar 4*4 mm ²	Cablu BBГНГ-LS - 4*4	Ucraina	Yuzhcable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 4,0 mm2 Izolarea firelor, PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz,Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°C ... +50°C	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 4,0 mm2 Izolarea firelor, PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz,Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°C ... +50°C
5	Cablu de forță monofilar 4*6 mm ²	Cablu BBГНГ-LS - 4*6	Ucraina	Yuzhcable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C
6	Cablu de forță monofilar 4*10 mm ²	Cablu BBГНГ-LS - 4*10	Ucraina	Yuzhcable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 10 mm2 Izolarea firelor PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 10 mm2 Izolarea firelor PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C
7	Cablu de forță monofilar 4*25 mm ²	Cablu BBГНГ-LS - 4*25	Ucraina	Yuzhcable	Secțiune 25 mm ² , Numărul de fire 4 *, Tensiune (V) 0.6/1 kV,Temperatura maximă de încălzire a firelor+70°C, Raza minimă de curbura la montare 7.5 x Ø cablului, Temperatura minimă la montare-15°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, de la -50°C pînă la +50°C,Tip material Cupru.	Secțiune 25 mm ² , Multifilar, Numărul de fire 4 *, Tensiune (V) 0.6/1 kV,Temperatura maximă de încălzire a firelor+70°C, Raza minimă de curbura la montare 7.5 x Ø cablului, Temperatura minimă la montare-15°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, de la -50°C pînă la +50°C,Tip material Cupru.
8	Cablu de forță monofilar 5*6 mm ²	Cablu BBГНГ-LS - 5*6	Ucraina	Yuzhcable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 5, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redus, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 5, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Îveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redus, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.

9	Cablu de forță cu ecran 4x4 mm ²	Cablu KBBГЭНГ LS 4x4	Ucraina	Yuzh cable	Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire, 4 Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire, 4 Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.
10	Cablu de forță cu ecran 4x6 mm ²	Cablu KBBГЭНГ LS 4x6	Ucraina	Yuzh cable	Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.

Lot 2: Cablu de control monofilar

1	Cablu de control monofilar 7x1,5 mm ²	Cablu KBBГНГ 7x1,5	Ucraina	Yuzh cable	Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
2	Cablu de control monofilar 10x1,5 mm ²	Cablu KBBГНГ 10x1,5	Ucraina	Yuzh cable	Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de	Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -

					funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
3	Cablu de control monofilar 14x1,5 mm ²	Cablu KBBГНГ 14x1,5	Ucraina	Yuzhcable	Numărul de conductoare: 14; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Numărul de conductoare: 14; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
4	Cablu de control monofilar 4x2,5 mm ²	Cablu KBBГНГ 4x2,5	Ucraina	Yuzhcable	Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm ² : 2,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm ² : 2,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C: -50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
5	Cablu de control monofilar 7x2,5 mm ²	Cablu KBBГНГ 7x2,5	Ucraina	Yuzhcable	Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 2.5; Ecranat: nu; Conductoare cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de	Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 2.5; Ecranat: nu; Conductoare cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă

					funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	(manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
6	Cablu de control monofilar 10x2,5 mm ²	Cablu KBBГНГ 10x2,5	Ucraina	Yuzhcable	Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 2.5; Ecranat:nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 2.5; Ecranat:nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
7	Cablu de control monofilar 4x2,5 mm ²	Cablu KBBГЭНГ LS 4x2,5	Ucraina	Yuzhcable	Numărul de conductoare :4;Secțiunea, mm2:2,5; Ecranat: Da (împletitură de cupru si placate cu staniu ori sub forma de folie de aluminiu); Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C :-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Numărul de conductoare :4;Secțiunea, mm2:2,5; Ecranat: Da (împletitură de cupru si placate cu staniu ori sub forma de folie de aluminiu); Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C :-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
8	Cablu de control monofilar 4x10 mm ²	Cablu N2XH-J 4x10RE	Ucraina	Yuzhcable	Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm2: 10; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC	Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm2: 10; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez);

					neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. Tip: N2XH-J sau echivalent	Izolare: compus din PVC neinflamabil, conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
Lot 3: Conductor mono/multifilar						
1	Conductor monofilar 1,5 mm ² , negru	ПБ 1 1,5 Negru	Ucraina	Yuzhcable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală, 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C Tip: PV1 sau echivalent	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală, 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C
2	Conductor monofilar 2,5 mm ² , negru	ПБ 1 2,5 Negru	Ucraina	Yuzhcable	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm ² Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației. Tip: PV1 sau echivalent	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm ² Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației.
3	Conductor multifilar 4,0 mm ² , negru	ПБ 3 4 Negru	Ucraina	Yuzhcable	Tip material Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C Tip: PV3 sau echivalent	Tip material Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____