

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|--|----------------------------|------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| Numărul licitației: | | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1726840471162 (21281403) | | | | | Data: „27,10,2024 | | Alternativa nr.: | |
| Denumirea licitației: | | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 23) | | | | | Pagina: __ din __ | | | |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | |
| 33100000-1 | 5 | Cărucioare(pentru deplasarea pacienților | Cărucioare(pentru deplasarea pacienților | GT135-681 | China | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD | antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflatii in faza de recuperare postoperatorie. Lățimea totală 67 ±5 cm; Lățimea scaunului 51±5 cm; Diametru roata reala. 58 ±5 cm; Diametru roata fata. 20 ±5 cm; înălțimea scaunului 50 ±5 cm; înălțimea totală 90±5 cm; Capacitate de încărcare minim 100Kg. | antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflatii in faza de recuperare postoperatorie. Lățimea totală 67 ±5 cm; Lățimea scaunului 51±5 cm; Diametru roata reala. 58 ±5 cm; Diametru roata fata. 20 ±5 cm; înălțimea scaunului 50 ±5 cm; înălțimea totală 90±5 cm; Capacitate de încărcare minim 100Kg. | DM000041873 | |
| 33100000-1 | 9 | Stative pentru perfuzii cu rotile | Stative pentru perfuzii cu rotile | GT140-102 | China | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD | înălțime reglabila: minim diapazon 135 ~ 215 cm; Număr cârlige: 4; Sarcina maxima: minim 2 kg. Fiecare carlig; Stand mobil: 5 roti, dintre care minim 2 cu frână; Material baza: otel/plastic. | înălțime reglabila: minim diapazon 135 ~ 215 cm; Număr cârlige: 4; Sarcina maxima: minim 2 kg. Fiecare carlig; Stand mobil: 5 roti, dintre care minim 2 cu frână; Material baza: otel/plastic. | DM000024445 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|--------------|-----------|-------|--|---|--|-------------|
| 33100 000-1 | 15 | Scaun tip WC | Scaun tip WC | GT136-810 | China | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD | <p>Descriere: scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scazuta sau imobilizati. Se poate pozitiona peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in ingrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil usor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spatiu de depozitare, este usor de transportat si foarte usor de curatat.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inaltime reglabila in raport cu pardoseala 45 — 55 cm • latime intre manere: 46 cm • latimea totala: 54 cm • adancimea totala: 54 <p>Functii speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. • realizat din aluminiu anodizat, tubulatura usoara picioare reglabile in inaltime • scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic • manere si pufere de cauciuc moi si | <p>utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scazuta sau imobilizati. Se poate pozitiona peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in ingrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil usor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spatiu de depozitare, este usor de transportat si foarte usor de curatat.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inaltime reglabila in raport cu pardoseala 45 — 55 cm • latime intre manere: 46 cm • latimea totala: 54 cm • adancimea totala: 54 <p>Functii speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. • realizat din aluminiu anodizat, tubulatura usoara picioare reglabile in inaltime • scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic • manere si pufere de cauciuc moi si sigure | DM000310570 |
|----------------|----|--------------|--------------|-----------|-------|--|---|--|-------------|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|