

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: Эмаль универсальная Biodur

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

Основа: Сложные полиэфиры: Алкидная

Объем нетто: 400 мл

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ У 24.3-2370700019001:205; изм.№1:2009;№2:2011;№3:2017	Фактическое
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени.	соответствует
2	Массовая доля композиции			
2.1	Алкидной эмали	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	Смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5-26,75 % Этилацетат: 9,0-14,5 % Бутилацетат: 4,5-7,75 %	%	в пределах 30-49	38,3
2.3	Пропилента ГВАП (ГВАУ) (смесь пропана ≤35,0 и н-бутана ≤15%)	%	в пределах 20-50	31,7
3	Плотность эмали при 20 (± 2) <sup>0</sup> С	г/см <sup>3</sup>	0,75-1,20	0,96
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4 мм	с	10-13	13
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	% не менее	97	97,3
6	Время высыхания, до 3 степени при 20	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

(указанные выше показатели, соответствуют результатам указанные в сертификате качества от производителя)

**Импортируемая продукция.**

**Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.**

**Условия хранения – хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией и при температуре не выше 22 °С**



Tehnolog principal

*Stoici*

FPC CHETON GRUP SRL  
mun. Chişinău, str. munceşti 121/1  
MD-2002, Republica Moldova  
tel/fax +373 22 811 911  
e-mail: info@cheton.md  
www.cheton.md