

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria or. Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Nisporeni

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de amenajare a Parcului central din orașul Nisporeni

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Demolarea constructiilor si acoperirilor					
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3		492,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		75,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scari, centura	m3		8,50
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - acoperire cu beton	m3		87,00
5	RpCS19C aplicativ	Demontari: pavaje din cauciuc	m2		142,00
6	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3		2,06
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		395,05
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		2,06
2. Scoaterea stratului fertil					
9	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (in jurul copacilor existenti)	m3		73,00
10	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3		42,73
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (locul depozitului temporat)	t		5 982,20

1	2	3	4	5	6
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		42,73
3. Executarea lacatului de lut gr. 150 mm					
13	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3		2 136,20
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		21,362
15	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		21,362
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		213,62
4. Bordure					
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm	m		2 502,30
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm	m		2 686,80
5. Pavaje gr. 40 mm					
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm	m3		765,00
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		5 100,00
6. Pavaje gr. 60 mm					
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm	m3		57,45
22	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		363,85
23	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni	m2		19,15

1	2	3	4	5	6
		200x100x60(h) mm cu suprafata de granit culoare alba (pentru marcaj locuri de parcare), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			
7. Acoperire cu "Zgura rosie"					
24	CK18B aplicativ	Montarea bordurilor din plastic H=250 mm, gr. 5 mm (Coeficient la manopera K=0,5) Coeficient la manoperei=0,5000	m		2 664,70
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm	m3		820,50
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 staturi	m2		5 470,00
27	TsC54A	Strat de fundatie la cai de circulatie executate cu zgura rosie cu urmatoarele grosimi de straturi pe granulatii: 7-15 mm - 5 cm, 3-7 mm -3 cm; 0-3 mm (strat final) - 2 cm	m3		547,00
8. Scara acces parc					
28	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu cu imprastierea locala a pamintului	m3		3,38
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300, fractia 20-40 mm	m3		1,92
30	CB03B	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2		12,24
31	CC02M2	Armaturi din otel beton A400C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		96,00
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C16/20 XC4, XF4, XD3 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3		8,10
9. Gazon					
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3		36,00

1	2	3	4	5	6
		autovehicule teren catg. I (nealuns de sol fertil)			
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (distanta se va preciza, in caz de deviere de aplicat norme din capitolul TsI51 cu distanta reala precizata)	t		5 040,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit)	100 m3		42,73
36	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (din depozitului temporat)	t		5 982,20
37	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2		28 700,00
38	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		287,00
39	TsH13B2	Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare	t		0,399
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		287,00
41	TsH15A	Plivirea buruienilor in peluze	100m2		287,00

**Preşedintele Grupului de Lucru,
Dan NEGEL**