

Cerințe tehnice

- **Numărul necesar de polițe pe fiecare parte a secțiunii rafturilor:** 7 + 1;
- **Distanța dintre polițe:** min. 350 mm;
- **Distanța dintre perforații a polițelor:** max. 25 mm;
- **Distanța de la podea până la polița inferioară a raftului:** max. 145 mm.

Caracteristici generale:

- **Grosimea metalului pe carcasa:** min. 2 mm;
- **Grosimea metalului poliței:** min. 0,8 mm;
- **Grosimea metalului piciorului:** min. 1,5 mm;
- **Sarcina pe poliță:** min. 80 kg (rezistente la deformare);
- **Sarcina pe raft:** min. 750 kg;
- Rafturile trebuie să aibă o acoperire anticorozivă și să fie vopsite cu pulbere polimeric de culoare gri deschis (RAL 7035) sau analog;
- Fiecare nivel de depozitare al secțiunii rafturilor trebuie să fie format din două rafturi unice adiacente, dintre care unul trebuie să aibă o oprire (pentru a limita deplasarea documentației de-a lungul adâncimii raftului);
- Pereții secțiunilor rafturilor trebuie să fie integral metalici, cu perforații pentru fixarea polițelor, grosimea metalului de cel puțin 0,8 mm. Colierele diagonale în formă de cruce să fie montate între pereții secțiunilor pentru a da rigiditate suplimentară structurii;
- Pe cele 14 secțiuni mobile trebuie să fie instalate uși articulate cu o încuietore individuală;
- Pe panoul lateral trebuie să fie prevăzut un buzunar pentru plasarea descrierii a conținutului raftului.

Mecanism de transmitere:

- Rafturile trebuie să fie deplasate prin rotirea volanului ergonomic;
- Lățimea rack-ului (include lățimea secțiunii mobile, lățimea panoului lateral și a volanului): 3150 mm. (*conform Anexei nr. 2 și Anunțul de participare*);
- Rack-urile mobile reprezintă un cadru complet sudat realizat dintr-un tub de profil, care este echipat cu roți metalice cu flanșă - pentru mișcarea pe șine;
- Roțile trebuie să fie montate pe un arbore cu rulmenți cu bile;
- Lamele trebuie să aibă găuri pentru atașarea la podea;
- Înălțimea totală a lamelor: 12 mm;
- Rafturile mobile trebuie să fie instalate pe șine, care trebuie să aibă posibilitatea fixării rigide pe podea cu ancore.

Mecanism de frânare:

- Trebuie să fie instalat un buton de blocare pe fiecare ghidon pentru a permite fixarea rack-ului mobil;
- Volanul ultimei secțiuni (cele mai exterioare) trebuie să fie echipat cu un buton de blocare;
- Fiecare rând trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de frânare.

- **Mecanism defensiv:** dispozitiv anti-răsturnare.

Condiții generale:

- Rafturile vor fi livrate și instalate în arhiva de pe str. Mesager 5/5, mun. Chișinău (*conform Anexei nr. 2 la Anunțul de participare*);
- Mărimile încăperii sunt indicate în Anexa nr. 3 la Anunțul de participare;
- Compania selectată va efectua măsurările necesare preventive înainte de instalare;
- Instalarea și reglarea rafturilor în incinta încăperii trebuie să fie efectuată conform schemei oferite de cumpărător, ținând cont de normele de securitate la incendiu în Republica Moldova și normele de păstrare a documentelor de arhivă (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 847 din 07.12.2022. Compartimentul: Depozite închise. Art.636 pct.1;2;3) și normele de păstrare a documentelor de arhivă (Ordinul Nr.99 din 02.10.2002 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hârtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova).