

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1666964373050 din 14.11.2022
Obiectul achiziției: <u>Instalatii Stomatologice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 1						
Instalație stomatologică combinată cu fotoliu	Instalație "KLT-6220S6", N11, China	China	Roson	Instalație stomatologică combinată cu fotoliu Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic. Fotoliul stomatologic Unghi de înclinare de la 100° până la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina min 180kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm.	Instalație stomatologică combinată cu fotoliu Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic. Fotoliul stomatologic Unghi de înclinare de la 100° până la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina min 180kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da	Certificat CE

				Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vârf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED $\geq 28\text{MHz}$. Micromotor electric, autoclavabil. de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcină maximă $\geq 150\text{kg}$ Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Cu suport pentru picior Braț asistentă Aspirator de salivă Aspirație slabă Aspirație puternică Lampă fotopolimer lungimea de undă $\geq 420\text{nm}$ minim 2 poziții $\geq 1000\text{ minW/cm}^2$ Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vârf angulat 90°, detașabil Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Dirijare scaun medic joj-sus Speteaza înainte, în spate Cameră intraorală Bloc hidraulic Umplere apa pahar. Incalzire apa. Revenire la setari. Golire apa din bol. Tava pentru instrumente suspendabilă. Reglarea țavii după înălțime. Bol flexibil al scuiătorului fixat de fotoliu rezistent la lovituri Rezistent la acțiunea razelor ultraviolete. Rezistent la acțiunea substantelor de dezinfectare. Detasabil. Posibilitatea de rotire în jurul axei Clătitor.	Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vârf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED $\geq 28\text{MHz}$. Micromotor electric, autoclavabil. de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcină maximă $\geq 150\text{kg}$ Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Cu suport pentru picior Braț asistentă Aspirator de salivă Aspirație slabă Aspirație puternică Lampă fotopolimer lungimea de undă $\geq 420\text{nm}$ minim 2 poziții $\geq 1000\text{ minW/cm}^2$ Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vârf angulat 90°, detașabil Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Dirijare scaun medic joj-sus Speteaza înainte, în spate Cameră intraorală Bloc hidraulic Umplere apa pahar. Incalzire apa. Revenire la setari. Golire apa din bol. Tava pentru instrumente suspendabilă. Reglarea țavii după înălțime. Bol flexibil al scuiătorului fixat de fotoliu	
--	--	--	--	--	--	--

			Filtru pentru impurități. Posibilitatea programării volumului de apă. Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru: -de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer Rotații ≥ 300000 rot/min Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei - buton Răcire apă/aer Sursa de lumină LED Poziții 2 de la 6000 Lux la 30 000 Lux, conectare/deconectare prin senzor Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) Cu iluminare LED. Mâner detașabil, autoclavabil. Frecvența de lucru de la 25 până la 31 KHz. Ansă pentru scaling min 6 buc diferite ca formă și mărime Intensitate reglabilă Accesorii - trusă endodotică Compresor Fără ulei. Capacitate de producere - nu mai mică de 70 L/min. Rezervor nu mai mic de 30 L. Manometru - afișarea presiunii la instrumente Putere $\geq 1,5$kw Revenirea automată la poziția inițială. Control multifuncțional de la picior mobil. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz. Monitor Diametru ≥ 19cm, LED Cameră intraorală Posibilitatea conectării la calculator prin USB	rezistent la lovituri Rezistent la acțiunea razelor ultraviolete. Rezistent la acțiunea substantelor de dezinfecare. Detasabil. Posibilitatea de rotire în jurul axei Clătitor. Filtru pentru impurități. Posibilitatea programării volumului de apă. Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru: -de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer Rotații ≥ 300000 rot/min Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei - buton Răcire apă/aer Sursa de lumină LED Poziții 2 de la 6000 Lux la 30 000 Lux, conectare/deconectare prin senzor Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) Cu iluminare LED. Mâner detașabil, autoclavabil. Frecvența de lucru de la 25 până la 31 KHz. Ansă pentru scaling min 6 buc diferite ca formă și mărime Intensitate reglabilă Accesorii - trusă endodotică Compresor	
--	--	--	---	--	--

				Tip CCD Pedală multifuncțională Cu joy-stick pentru mișcările scaunului și acționarea instrumentelor, activare clătire circuite interne unit și instrumente.	Fără ulei. Capacitate de producere - nu mai mică de 70 L/min. Rezervor nu mai mic de 30 L. Manometru - afișarea presiunii la instrumente Putere $\geq 1,5$kw Revenirea automată la poziția inițială. Control multifuncțional de la picior mobil. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz. Monitor Diametru ≥ 19cm, LED Cameră intraorală Posibilitatea conectării la calculator prin USB Tip CCD Pedală multifuncțională Cu joy-stick pentru mișcările scaunului și acționarea instrumentelor, activare clătire circuite interne unit și instrumente.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director
Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocelilor, 1