

## F4.1

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1732541810065 din 25.11.2024
Obiectul achiziției:	Tractor, inclusiv accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul</b>						
Tractor	DF-404 G2 (Dong Feng)	China	Dong Feng	<p>Parametrii tractorului</p> <p><b>Tracțiune:</b> Minimum 4x4, pentru asigurarea utilizării în condiții diverse de teren.</p> <p><b>Dimensiuni de gabarit</b> (Lungime, Lățime, Înălțime): Valorile orientative: între 3,000 mm și 3,600 mm (lungime), între 1,400 mm și 1,600 mm (lățime), între 1,500 mm și 1,700 mm (înălțime). Permite abateri de <math>\pm 10\%</math> pentru a acomoda oferte diversificate.</p> <p><b>Masa constructivă:</b> Interval între 2,000 kg și 2,300 kg.</p> <p><b>Viteza de deplasare (minimă/maximă):</b> Minimum 1.5 km/h, maximum 37 km/h.</p> <p><b>Număr de cilindri:</b> Minimum 4 cilindri.</p> <p><b>Puterea nominală:</b> Minimum 40 CP (Cai Putere), fără limită superioară.</p>	<p>Parametrii tractorului</p> <p><b>Tracțiune:</b> Minimum 4x4, pentru asigurarea utilizării în condiții diverse de teren.</p> <p><b>Dimensiuni de gabarit:</b> (Lungime, Lățime, Înălțime): Valorile orientative: 3,200 mm (lungime), 1575 mm (lățime), 2500 mm (înălțime).</p> <p><b>Masa constructivă:</b> 2150 kg</p> <p><b>Viteza de deplasare (minimă/maximă):</b> Minimum 1.6 km/h, maximum 37 km/h.</p> <p><b>Număr de cilindri:</b> 4 cilindri.</p> <p><b>Puterea nominală:</b> 40 CP (Cai Putere),. Volumul motorului: 2,543 cm<sup>3</sup></p> <p><b>Numărul de trepte (față + spate):</b> Minimum 8 față și 8 spate. <b>DA</b></p>	

				<p><b>Volumul motorului:</b> Interval între 2,500 cm<sup>3</sup> și 2,600 cm<sup>3</sup>.</p> <p><b>Numărul de trepte (față + spate):</b> Minimum 8 față și 8 spate.</p> <p><b>Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate:</b> Minimum 700 kg.</p> <p><b>Greutăți suplimentare:</b> Față: Minimum 120 kg. Spate: Minimum 160 kg.</p> <p><b>Cabina:</b> Ergonomică, dotată cu încălzire și ventilator.</p> <p><b>Termen de garanție:</b> Minimum 12 luni sau 1,000 moto-ore. A se vedea poza nr. 1</p>	<p><b>Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate:</b> 750 kg.</p> <p><b>Greutăți suplimentare:</b> Față: 120 kg. Spate: 160 kg.</p> <p><b>Cabina:</b> Ergonomică, dotată cu încălzire și ventilator.</p> <p><b>Termen de garanție:</b> 12 luni sau 1,000 moto-ore. A se vedea poza nr. 1</p>
APV rezervor dotat cu o pompă centrifugă	Rezervor APV 3T	Moldova	MTC	<p>APV-rezervor dotat cu o pompă centrifugă, proiectat pentru auto-alimentare, transport și distribuție de apă, compatibil cu parametrii tractorului. Este utilizabil pentru pomparea apei și a altor lichide, precum și pentru spălarea clădirilor de animale și a mașinilor agricole.</p> <p>Tractoare clasa 3 sau echivalent, pentru a permite participarea ofertanților cu soluții echivalente din punct de vedere funcțional.</p> <p><b>Metoda de agregare:</b> Semiremorci sau soluții similare care să asigure o conectare sigură și eficientă cu tractorul.</p> <p><b>Capacitatea containerului:</b> Minimum 2,5 m<sup>3</sup>, fără limită superioară, pentru a acomoda modele cu capacitate mai mare.</p> <p><b>Timp de umplere completă a unității cu apă în timpul auto-alimentării:</b> Maximum 10 minute, cu posibilitatea acceptării unor timpi mai rapizi. Adâncimea maximă de auto-umplere: Minimum 4 m, fără restricții suplimentare.</p> <p><b>Dimensiuni totale (mm):</b></p>	<p>APV-rezervor este dotat cu o pompă centrifugă, proiectat pentru auto-alimentare, transport și distribuție de apă, compatibil cu parametrii tractorului. Este utilizabil pentru pomparea apei și a altor lichide, precum și pentru spălarea clădirilor de animale și a mașinilor agricole. <b>DA</b></p> <p><b>Metoda de agregare:</b> Semiremorci sau soluții similare care să asigure o conectare sigură și eficientă cu tractorul.</p> <p><b>Capacitatea containerului:</b> 2,5 m<sup>3</sup></p> <p><b>Timp de umplere completă a unității cu apă în timpul auto-alimentării:</b> 10 minute Adâncimea maximă de auto-umplere: 4 m</p> <p><b>Dimensiuni totale (mm):</b> Lungime: 3,600 mm. Lățime: 1800 mm. Înălțime: 2,100 mm.</p> <p><b>Greutate:</b> Unitate fără apă: 900 kg</p> <p><b>Termen de garanție:</b> 12 luni A se vedea poza nr. 2</p>

				<p>Lungime: Interval între 3,500 mm și 3,800 mm.  Lățime: Interval între 1,800 mm și 2,000 mm.  Înălțime: Interval între 2,000 mm și 2,200 mm.  Permite abateri de <math>\pm 5\%</math> pentru modele care se încadrează în standardele funcționale.  <b>Greutate:</b>  Unitate fără apă: Interval între 800 kg și 900 kg, cu abateri acceptabile pentru greutăți care nu compromit compatibilitatea.  <b>Termen de garanție:</b> Minimum 12 luni  A se vedea poza nr. 2</p>	
Lamă pentru curățarea mecanizată a drumurilor	Lama pentru zapada DF-404G2	Moldova	MTC	<p>Lamă de zăpadă trebuie să fie compatibilă cu tractoarele având tracțiune minimum 4x4, o putere nominală de minimum 40 CP și dimensiuni de gabarit în limitele specificate.  Sistemul de atașare rapidă trebuie să asigure fixarea sigură și eficientă a lamei la tractor.  <b>Metodă de operare:</b>  <b>Ghidare mecanică:</b> Lama trebuie să poată fi orientată manual spre dreapta sau stânga.  <b>Ridicare hidraulică:</b> Sistem hidraulic pentru ridicarea și coborârea lamei, asigurând flexibilitate în utilizare.  <b>Dimensiuni și greutate:</b>  Lama trebuie să fie proporțională cu dimensiunile tractorului, pentru a asigura stabilitatea în timpul operării și pentru a nu compromite performanța.  Greutatea lamei trebuie să fie compatibilă cu capacitatea de ridicare a mecanismului frontal al tractorului (minimum 120 kg greutate suplimentare față).  <b>Materiale și rezistență:</b>  Lama trebuie să fie confecționată din oțel</p>	<p>Lamă de zăpadă este compatibilă cu tractorul care are tracțiune 4x4, o putere nominală de 40 CP și dimensiuni de gabarit în limitele specificate.  Sistemul de atașare rapidă trebuie să asigure fixarea sigură și eficientă a lamei la tractor.  <b>Metodă de operare:</b>  <b>Ghidare mecanică:</b> Lama poate fi orientată manual spre dreapta sau stânga.  <b>Ridicare hidraulică:</b> Sistem hidraulic pentru ridicarea și coborârea lamei, asigurând flexibilitate în utilizare.  <b>Dimensiuni și greutate:</b>  Lama este proporțională cu dimensiunile tractorului, pentru a asigura stabilitatea în timpul operării și pentru a nu compromite performanța.  Greutatea lamei este compatibilă cu capacitatea de ridicare a mecanismului frontal al tractorului (120 kg greutate suplimentare față).  <b>Materiale și rezistență:</b>  Lama este confecționată din oțel rezistent la uzură și coroziune, pentru utilizare în</p>

				<p>rezistent la uzură și coroziune, pentru utilizare în condiții dificile, inclusiv zăpadă grea sau gheață.</p> <p>Marginea inferioară a lamei trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de protecție (ex. cauciuc sau alt material similar), pentru a preveni deteriorarea suprafețelor.</p> <p><b>Gabarit:</b> Lungimea și lățimea lamei trebuie să fie proporționale cu dimensiunile tractorului (1,800 - 2,500 mm), pentru a asigura o acoperire eficientă a suprafețelor în timpul operării.</p> <p><b>Funcționalitate suplimentară:</b> Lama trebuie să permită ajustări unghiulare de <math>\pm 30^\circ</math> pentru a îmbunătăți eficiența curățării.</p> <p><b>Termen de garanție:</b> Minimum 12 luni. A se vedea poza nr. 3</p>	<p>condiții dificile, inclusiv zăpadă grea sau gheață.</p> <p>Marginea inferioară a lamei este prevăzută cu un dispozitiv de protecție (ex. cauciuc sau alt material similar), pentru a preveni deteriorarea suprafețelor.</p> <p><b>Gabarit:</b> Lungimea și lățimea lamei este proporțională cu dimensiunile tractorului (2,000 mm), pentru a asigura o acoperire eficientă a suprafețelor în timpul operării.</p> <p><b>Funcționalitate suplimentară:</b> Lama permite ajustări unghiulare de <math>\pm 30^\circ</math> pentru a îmbunătăți eficiența curățării.</p> <p><b>Termen de garanție:</b> 12 luni. A se vedea poza nr. 3</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos \_\_\_\_\_ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35