

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 04.10.2021

Achiziție publică nr.: ocds-b3wdp1-MD-1632592365043

Alternativa nr.: -

Către: Universitatea de Stat din Moldova

GENIAL INVEST SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de Achiziție publică, inclusiv modificările.

b) GENIAL INVEST SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de Achiziție publică și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: **Sistem de videoconferințe și sonorizare**

c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie:

TOTAL – 180 000.00 lei (una suta optzeci mii lei 00 bani)

d) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie:

TOTAL – 216 000.00 lei (doua sute șaisprezece mii lei 00 bani)

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, GENIAL INVEST SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **Documentatia procedurii de achizitie**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

Nume: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Director

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. A.Hâjdeu, 106

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1632592365043	Data: 04.10.2021
Denumirea Achiziție publică: Sistem de videoconferinte și sonorizare	LOT nr.1: Sistem de videoconferinte și sonorizare

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	32300000-6	Tablă interactivă tip display de minim 86", cu touchscreen	i3Touch ES86	China	i3 Technologies	<p>Dimensiune - 86 inch Tip - LCD Aspect Ratio - 16:9 Backlight - LED Rezoluție UHD, 4k, 3840 × 2160 Frecvența refresh - 60Hz Luminozitate – min 400nits Contrast Ratio – min 4000:1 Unghi de vizualizare - 178° Panou Sticla - Sticla securizată, anti-vandalism AG (anti-glare), reflectivitate < 1%, 3mm grosime, ms 7; Durata de exploatare - minim 60,000 ore Difuzoare interne - minim 40W Puncte de atingere – 20 touch Acuratetea atingerii - minimul obiectului de touch 1mm Tip de răspuns / viteza: o singura atingere <5ms, atingere dubla <7ms Conectica: Intrari panou frontal: HDMI 2.0 in x 1/ Public USB 3.0 x 4(Type Ax3, Type C*x)/ Touch USB 2.0x1(Type A) Intrari panou spate: DP 1.2 in x 1/ HDMI 2.0 in x 2/ VGA in x 1/ VGA Audio in x 1(3.5mm)/ YPbPr in x 1/ AV in x 1/ RJ45 in x 1</p>	<p>Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan • are amplificator și 2 difuzoare a cate 15W incorporate • 3 mm sticlă de protecție cu antireflexie • compatibil cu HID si nu necesită calibrare <p>Microcomputer cu RAM 3GB, ROM 32GB, SO Android 8.0 integrat, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF 	

					<p>Touch USB 2.0 x 3(Type B)/ Public USB 3.0 x 1(Type A)/ USB (Android) 2.0 x 1(Type A) Conectica panou spate: HDMI 2.0 out x 1/ RJ45 out x 1/ Spdif out (Optical) x 1/ Headphone out x 1(3.5mm)/ RS232 x 1/ WIFI antena x 1 Wifi incorporat Specificatii Android: Versiune sistem: min. Android 8.0, CPU: Cortex A73x2+A53x2 1.5GHz, GPU: MaliG51x4, RAM: DDR4 4Gb, ROM: 32Gb Garantie: min 3 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascrisere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele • Garanție – 3 ani <p>Parametri tehnici minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 86”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting • Suprafata activa: 1895 x 1065 mm • Dimensiuni fizice: 1996 x 1207 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 1200:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.4935 x 0.4935 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore <p>Conectivitate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x VGA + 1x 3.5 mm stereo audio, 2x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B, 1x DisplayPort, 1x AV in • Iesiri: 1x HDMI 2.0, 1x AV out • Control: 1x RS232, 1x RJ45 (100Mbps) • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) 	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS Greutate: 64.85 kg Consum de energie –203 Watt <ul style="list-style-type: none"> Manualul utilizatorului, Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete, USB WiFi Dongle Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	
2	32300000-6	Sistem OPS (cu procesor min. i5)	OPS2 i5-8250U/8GB/128GB (pentru panou interactiv 65"/75"/86")	China	OPTOMA	CPU – minim Intel Core i5 RAM – minim 4 GB DDR4 Stocare – minim 128G SSD Ethernet - 10/100/1000Mbps Modul Wireless - WiFi: IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz); Bluetooth: 4.2 Sistem de operare - Windows 10 preinstalat Sistemele de operare: Windows și Android să poată fi interschimbabile prin apăsarea unui singur buton din panoul frontal al sistemului interactiv. Garantie: min 3 ani	CPU – Intel® Core i5 8250U RAM – 8 GB DDR4 Stocare – 128G SSD Ethernet - 10/100/1000Mbps Modul Wireless - WiFi: IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz); Bluetooth: 4.2 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1x USB Type-C HDMI out (4K UHD, 30 Hz) (front) Audio out (3.5mm) Sistem de operare - Windows 10 Pro Sistemele de operare: Windows și Android pot fi interschimbabile prin selectarea din meniul frontal al sistemului interactiv. Garantie: 3 ani	
3	32300000-6	Soft dedicat pentru mediul educational				Softul interactiv va permite editarea elementelor desenate, scrise sau deschise	Soft preinstalat de producatorul displayului interactiv:	

						<p>incluzand selectare completa, deselectare, copiere, decupare, lipire, clonare, stergere, anulare, refacere, blocare, deblocare, oglinda, editare vertex, nivel, grupare, degrupare, ascunde, exporta ca poza, redare, asociere.</p> <p>Cerințe minime: Scriere: cu degetul sau stiloul din setul tablei interactive Stilou, cu 2 tipuri de functii: instrument de marcat/subliniat si scriere, cu recunoașterea scrisului de mână și transformarea acestuia in scris de tipar. Sublinierea/Accentuarea scrisului Pensula: pentru reglarea automata a latimii liniei de scriere; Pensula mixta: pentru scrisul într-o limbă orientală. Stilou/Creion: efectul de scriera al stiloului si creionului pt scrierea de zi cu zi. Pensula texturata: pentru efectul de colorare. Elemente grafice 3D, obiecte 3D Biblioteca de imagini inclusa pe diverse domenii Softul va oferi o gama de experimente, ce va include simulari de experimente din domenii precum fizica, chimie si biologie. Vor fi puse la dispozitie peste 150 de simulari de experimente.</p>	<p>software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascrisiere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele 	
4	32300000-6	Cameră web (cu focalizare)	Studio X50	SUA	Poly	<p>Rezolutie: min 2560 x 1440 Pixels @ 30 fps, 94° Wide View, MJPEG Iesire Dual Stream - 94° - diagonala campului de vizualizare - 90° - unghi orizontal de vizualizare Camera va fi prevăzută cu 4 microfoane și difuzoare independente ca un singur dispozitiv.</p>	<p>PRODUCT SPECIFICATIONS Package includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poly Studio X50 • Cable bundle • Wall mount • Privacy cover <p>VIDEO STANDARDS AND PROTOCOLS</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264 AVC, H.264 High Profile, 	

					<p>Respectivul va fi prevăzut cu Inteligența artificială cu funcțiile de încadrare automată și urmărirea feței, captarea imaginilor și poziționarea figurilor, imaginile fiind procesate pentru claritate și luminozitate optimă. Camera va fi dotată cu sistem audio integrat, cu 4 microfoane (360°) cu capacitatea de captare a vocii de până la min. 3 m, cu anularea efectului reverberației și a ecoului.</p> <p>Conectare USB</p> <p>Dimensiuni: minim 1980 x1200 x107mm</p> <p>Greutate netă/kg: maxim 75 kg</p> <p>Garantie: min 2 ani</p>	<p>H.265, H.239</p> <p>VIDEO INPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI <p>VIDEO OUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x HDMI • Touch display compatible <p>PEOPLE VIDEO RESOLUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps • 1080p, 60 fps from 1740 Kbps • 1080p, 30 fps from 1024 Kbps • 720p, 60 fps from 832 Kbps • 720p, 30 fps from 512 Kbps <p>CONTENT VIDEO RESOLUTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input <ul style="list-style-type: none"> - UHD (3840 x 2160) - HD (1920 x 1080p) - WSXGA+ (1680 x 1050) - UXGA (1600 x 1200) - SXGA (1280 x 1024) - WXGA (1280 x 768) - HD (1280 x 720p) - XGA (1024 x 768) - SVGA (800 x 600) • Output <ul style="list-style-type: none"> - UHD (3840 x 2160) - WUXGA (1920 x 1200) - HD (1920 x 1080) - WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA+ (1400 x 1050) - SXGA (1280 x 1024) - HD (1280 x 720) - XGA (1024 x 768) • Content frame rate <ul style="list-style-type: none"> - 5–60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call) <p>CONTENT SHARING</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poly content app - Apple Airplay - Miracast - HDMI input - Whiteboarding <p>CAMERA</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> • 5x digital zoom • 120° FOV • UHD 2160p (4K) capture resolution • Automatic people framing • Automatic speaker tracking • Secondary cameras can be added via <p>USB and HDMI</p> <p>AUDIO INPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x MEMS microphones, plus 2x 2nd order microphones • 1x HDMI • 1x 3.5 mm line-in • Microphone pickup range 25 ft • USB audio <p>AUDIO OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo speakers - Power Handling (RMS) 20 Watts - Power Handling (MAX) 40 Watts - Sensitivity 86.1 dB • 3.5 mm audio output <p>OTHER INTERFACES</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB-A (3.0) • 1x USB-C • Bluetooth 5.0** • WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)® <p>Multi-channel Concurrency**</p> <p>AUDIO STANDARDS AND PROTOCOLS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 kHz bandwidth with Polycom Siren 22 technology • 20 kHz bandwidth with G.719 (M- Mode) and Polycom Siren 22 technology • 14 kHz bandwidth with Polycom Siren 14 technology, G.722.1 Annex C • 7 kHz bandwidth with G.722, G.722.1 • 3.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, G.729A 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>NETWORK</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6 • 1x 10/100/1G Ethernet • Auto-MDIX • H.323 and/or SIP up to 6 Mbps running <p>Poly Video App</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology • Dynamic bandwidth allocation • Reconfigurable MTU size • Web proxy support —Basic, Digest, and NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) <p>SECURITY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media encryption (H.323, SIP): AES-128, AES-256 • H.235.6 support • Authenticated access to admin menus, web interface, and API • BFCP • Local account password policy configuration • Security profiles • Local account and login port lockout • Secure defaults • Remote logging with support for TLS • Active directory external authentication <p>OPTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • VESA mount kit • Stand • Poly TC8 • Poly Bluetooth remote control • Poly Trio • Studio Extension Microphone • TAA, JITC and no radio versions available** 	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>INTEROPERABILITY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom Certified • Microsoft Teams Certified • All cloud service providers through Poly Video App Mode • USB device mode • Support for native 3rd party applications includes Zoom, Microsoft Teams, 8x8, GoToRoom, RingCentral and StarLeaf <p>ELECTRICAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto sensing power supply • Typical operating voltage/power <ul style="list-style-type: none"> - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz • Typical BTU/h: 65 <p>ENVIRONMENTAL SPECIFICATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operating temperature: 0 to 40 °C • Operating humidity (non-condensing): 15 to 80% • Non-operating temperature: -40 to 70 °C • Non-operating humidity (non-condensing): 5 to 95% • Maximum altitude: 16,000 ft <p>PHYSICAL CHARACTERISTICS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 W x 4 H x 4 D (Inches) 762 W x 102 H x 102 D (MM) • 5.6 lbs/2.54 kg <p>*Supported in future software update</p> <p>** TAA, JITC and no radioversions available. Some features may only be available with certain native apps or in Poly video mode</p> <p>Garantie: 2 ani</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	32300000-6	Cameră video focalizare automată și recunoaștere vizuală	Conferențe camera Vissonic VIS–HDC -10	China	VISSONIC Electronics Ltd.	<p>Specificații tehnice solicitate: Camera premium USB echipată cu zoom optic 3x / 10x, cu un singur cablu USB de alimentare (incarcator de 12V optional), video HD și transmisie PTZ Control control. Senzorul CMOS de 2,1 megapixeli, pentru obținerea imaginilor de înaltă calitate 1920x 1080p @ 30. Pan 330 degrees Tilt +30 degrees, - 30 degrees 64 preset positions 4 cruise lines HOV 62 degrees(10x) HOV 84 degrees (3x) UVC Protocol 1.5 IR remote controller unit USB 2.0 compatibil cu orice sistem de conferințe web în Windows. Dimensiuni*: 180x112x129mm (H) Garantie: min 2 ani</p>	<p>FULL HD 20X Optical Zoom IP Stream(H.264,H.265) Built-in web-server 255 presets (10 presets by remote controller Video System - HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/120 (supported by network only), 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 640x480p/240 (supported by network only, optional) SD: 480i, 576i Sensor - 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M Scanning Mode - Progressive Lens - 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 · or 30x, f4.3mm ~ 129.0mm, F1.8 ~ F2.8(Model VIS-CDC-30-S) Digital Zoom - 32x (optional) · 16x(optional Model VIS-CDC-30-S) Minimal Illumination - 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) Shutter - 1/30s ~ 1/10000s White Balance - Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, One Push, Manual Backlight Compensation - Support Digital Noise Reduction- 2D&3D Digital Noise Reduction Video S/N - ≥55dB Horizontal Angle of View - 60.7° ~ 3.36° Vertical Angle of View - 34.1° ~ 1.89° Horizontal Rotation Range - ±170°</p>	
---	------------	--	--	-------	---------------------------	--	---	--

						<p>Vertical Rotation Range -30° ~ +90° Pan Speed Range - 1.7° ~ 100°/s</p> <p>Tilt Speed Range - 1.7° ~ 69.9°/s H & V Flip - Support Image Freeze - Support Face Detection - Support (optional) Local Storage - Support Number of Preset - 255 Operate System - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux Color System - YUV 4:2:2 Video Format - USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 USB2.0: USB2.0:960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50</p> <p>Cablu USB 2.0 (inclusiv prelungitor activ USB)</p>		
6	32300000-6	Boxa activa ambientala	AMC iPlay 5T	China	AMC Baltic	<p>Specificații tehnice solicitate: Boxele active necesare pentru asigurarea performantei audio excelente în sala de conferință. Boxele vor asigura o putere de pana la 80W, fiind dotate cu difuzor de 5.5" si un driver de 0.5" care completeaza banda de frecvente cuprinsa intre 60 Hz si 23 KHz. Boxele vor fi echipate cu o fata interschimbabila care sa se incadreze perfect in orice ambient. Difuzoarele vor asigura o distribuție egală a sunetului. Boxele vor fi echipate cu intrare pentru microfon/linie Ultra-Low Noise. Sensibilitate (dB) : 112 Dimensiuni*: 318 x 195 x 197 mm Système de prindere pe perete.</p>	<p>Putere - 35 W (8 Ω) Transformator (100V) - 30 W - 16 W - 8 W - 4 W - 8 Ω Sensibilitate - 89 dB (1 W/1 m) Diapazonul de frecvente - 120 Hz – 20 kHz Dimensiuni fizice - 240 mm x 165 mm x 160 mm</p> <p>Garantie: 2 ani</p>	

						Garantie: min 2 ani	
7	32300000-6	Set microfon wireless (1 microfon+1 lavaliera)	Sistem de doua microfoane fara fir AMC iLive 2x2 – 1 buc AMC iLive 2BP – 1buc AMC iLive 12LM – 1 buc	China	AMC Baltic	Caracteristici tehnice solicitate: Raspuns larg in fecventa, raport semnal/zgomot mare Imunitate ridicata la interferente Distrsiune armonica THD sazuta Indicator nivel semnal Raza de actiune - 30 metri in zona fara obstacole Sistem de microfonie cu 2 cai, cu posibilitatea utilizării a 2 microfoane simultan fara interferente Specificatii tehnice: Banda frecventa: 180-270 MHz, VHF Sensibilitate +- 0.005% Modulatie : FM Interval deviere +-KHz Raspuns in frecventa 50Hz-15KHz Raport S/N: >100 dB Interval audio dinamic : > 100dB THD < 1% Interval de functionare: 30 m in cele mai bune conditii Interval temperatura -10°/ + 50° Celsius Specificatii receptor: Sensibilitate receptor: 60 dB S/N Raport S/N > 100 dB Alimentare: DC 12V-15V 150mA Garantie: min 2 ani	Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice hipercardioid cu 32 frecvențe. Inclusive în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii receptor: Power supply 12-15V DC, 1.25A Output - 2xBalanced XLR , 1 x unbalanced 6,3 mm TS JACK Carrier frequency range - 606 MHz - 621 MHz Sensitivity 6 dB μV T.H.D: <0.7% @1KHz Control: On/Off, Gain Conectori ieșire: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Specificatii transmițătoare: Tip – handheld Audiofrequency response – 45 Hz - 18 kHz Built-in spiral antenna Raport semnal/zgomot: > 105dB Inclus in set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare. + AMC iLive 2BP – Receptor radio + AMC iLive 12LM – Microfon lavaliera
8	32300000-6	Mixer audio	Amplificator AMC MA120 – 1buc +	China	AMC Baltic	Specificații tehnice solicitate: Mixer audio cu 5 canale, dintre care 1 mono, 1 stereo și 3 jak. Intrare microfon cu Phantom Power EQ British cu 2 benzi Preamplificator microfon, intrare/iesire CD/Tape stereo si iesire pentru casti separata.	Amplificator AMC MA120 - Output power – 120 W. Inputs: 4 x balanced combi XLR, 1 x stereo RCA Outputs: 4 x phoenix, 1 x stereo RCA Frequency response – 50 Hz - 15 kHz

			Preamplificator-mixer AMC iMix 63- 1buc	China	AMC Baltic	<p>Dimensiuni* (I x L x A): 47 x 189 x 220 mm Thd: 0.005 % Alimentator: extern; Banda de frecvente:10 - 150000 hz, crosstalk: 90 db, consum:13 w, model: xenyx 502 benzi, eq:2 benzi tip eq:analog brand: behringer sau echivalent Garantie: min 2 ani</p>	<p>THD – 2% la 1kHz rated power S/N ratio – 70 Db Phantom power. Rack mountable can use speakers: 4Ohm, 25V, 70V or 100V Each input and master volume control Weight. 10kg.</p> <p>Preamplificator-mixer AMC iMix 63 - Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks Frecventa de raspuns: 20 Hz - 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: +18V Inclus in set toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare</p>	
--	--	--	---	-------	------------	--	---	--

NB: Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua din contul companiei.

Semnat: _____
 Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu
 Adresa: or.Chisinau, str. A.Hâjdeu, 106

În calitate de: Director

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1632592365043	Data: 04.10.2021
Denumirea Achiziție publică: Sistem de videoconferințe și sonorizare	LOT nr.1: Sistem de videoconferințe și sonorizare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, lei (fără TVA)	Preț unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tablă interactivă tip display de minim 86”, cu touchscreen	buc	1	180 000.00	216 000.00	180 000.00	216 000.00	30 de zile după semnarea contractului	
2	Sistem OPS (cu procesor min. i5)	buc	1						
3	Soft dedicat pentru mediul educational	buc	1						
4	Cameră web (cu focalizare)	buc	1						
5	Cameră video focalizare automata și recunoaștere vizuală	buc	1						
6	Boxa activa ambientala	buc	4						
7	Set microfon wireless (1 microfon+1 lavaliera)	buc	1						
8	Mixer audio	buc	1						
Total									

Semnat: _____
Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu
Adresa: or.Chisinau, str. A.Hâjdeu, 106

În calitate de: Director