

1	2	3	4	5
		1.1.4. Lucrari diferite		
20	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,00
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice la interior	m	1,50
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu la exterior	m	1,50
23	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol VVG, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	7,00
24	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 4x20 W, cu tub	buc	1,00
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, dubla, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
		1.2. Vestiar		
		1.2.1. Tencuiala		
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,10
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,10
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,10
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,10
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,10
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,10
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,10
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,10
		1.2.2. Pardoseala		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,60
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,60
37	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,60
		1.2.3. Tavanul		
38	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	22,60
39	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice	m	20,80
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,60
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,60