

Specificații tehnice

			LP nr. 21477264 / ocds-b3wdp1-MD-1758113424534				Data: 01.11.2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)				Lot: 13. 15. 16. 17. 48. 53. 57. 62. 86. 159		Pagina: 1 din 5
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4.00	5	6	7	8
3310 0000-1	13	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	sergeant DSP C14 130 001 DSP C14 130 002 DSP C14 150 001 DSP C14 150 002 DSP C18 090 001 DSP C18 090 002 DSP C18 130 001 DSP C18 130 002 DSP C18 150 001 DSP C18 150 002 DSP C35 065 001 DSP C35 065 002 DSP C35 090 001 DSP C35 090 002 DSP C35 130 001 DSP C35 130 002 DSP C35 150 001 DSP C35 150 002	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de occluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate.Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030"(2.3F), compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 90,135,150cm; 0.034"(2.6F), compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 0.056"(4F), compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 și 5F în dependenta de dimensiune.Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de occluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil.Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 și 5F în dependenta de dimensiune. Marker radioopac - minim unul.	Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de occluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. sergeant - peripheral support catheter - Braided catheter - Tapered shaft design - HYDRAX +,proprietary hydrophilic - Over the wire catheter (OTW) - Tip: Straight or 30° Angled - Tapered shaft design to increase support - 4 tungsten radiopaque markers (de la vârf în jos, la 4 cm unul de celălalt, sunt amplasați 3 markeri radiopaci de 4 mm); - 4F introductor compatibil - Effective catheter length (cm) 65; 90; 130; 150; - Guidewire compatibility 0.014" 0.018" 0.035" - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Sergeant	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310 0000-1	15	Microcatetere	Microcatetere	iNdeep 21 & iNdeep 27 MCNC21150001 MCNC27150001 MCNC21165001 MCNC27165001	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Microcatetere Sa fie compatibil DMSO Suprafața externă trebuie să fie hidrofilă Suprafața internă să fie acoperită cu un strat PTFE Realizat din oțel inoxidabil ranforsat Construcția proximală a cateterului să fie semi-rigidă , iar cea distală să fie flexibilă pentru a permite un bun control și navigabilitate în sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o bună vizibilitate Construcția vârfului cateterului să permită modificarea formei acestuia în prezența aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.7F-2.8 F / distal 2.3-2.4F , lungime totală minim 150cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.3-2.8F , lungime totală minim 130 cm SAU Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular, dimensiuni 2.5/2.0F și 3.1/2.6F, diametru intern distal 0,021" și 0,027", compatibil cu ghid de 0,014", acoperire hidrofila, lungime minim 150cm; construcție multisegmentară reînforșată cu coil, markeri radiopaci distali. SAU Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular; dimensiuni2.8/2.3F și 3.0/2.6F, diametru intern capăt distal de 0,021" și 0,027", compatibilitate cu ghid 0,018"; construcție tip braid/coil, markeri radiopaci distali.	Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular iNdeep - microcatheter family, designed to navigate in challenging anatomies - Complete family of microcatheters: - iNdeep 21 - 0.021", ID 0.021" (0.55mm), Profile (proximal / distal) 2.85 / 2.28 F; Effective length 150 / 165 cm; - iNdeep 27 - 0.027", ID 0.027" (0.69mm), Profile (proximal / distal) 3.00 / 2.58 F; Effective length 150 / 165 cm; - Braid and transition design; - compatible with all retriever devices. - DMSO compatible - 1 Radiopaque marker at the tip - Maximum infusion pressure: 600 psi - Minimum introducer ID 0.053"/ 1.35 mm - 165cm length in the whole family product, compatible with intermediate devices. - Hydrax Plus hydrophilic coating; - Hydrophilic coating length 100 cm; - Rounded tip design; - Maximum recommended guidewire iNdeep 21 - (≤ 0.018") iNdeep 27 - (≤ 0.018") - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru iNdeep	CE/ ISO / înregistrat la AMDM / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

3310 0000- 1	16	Microcateter reinfortat	Microcateter reinfortat	iNdeep 21 & iNdeep 27 MCNC21150001 MCNC27150001 MCNC21165001 MCNC27165001	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter reinfortat Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din oțel inoxidabil ranfortat Construcția proximală a cateterului sa fie semi-rigidă , iar cea distală sa fie flexibilă pentru a permite un bun control și navigabilitate în sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o bună vizibilitate Construcția varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia în prezența aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabilă: minim 150 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabilă: minim. 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Microcateter reinfortat compatibil DMSO Suprafata externa hidrofila iNdeep - microcatheter family, designed to navigate in challenging anatomies - Complete family of microcatheters: - iNdeep 21 - 0,021", ID 0,021" (0,55mm), Profile (proximal / distal) 2,85 / 2,28 F; Effective length 150 / 165 cm; - iNdeep 27 - 0,027", ID 0,027" (0,69mm), Profile (proximal / distal) 3,00 / 2,58 F; Effective length 150 / 165 cm; - Braid and transition design; - compatible with all retriever devices. - DMSO compatible - 1 Radiopaque marker at the tip - Maximum infusion pressure: 600 psi - Minimum introducer ID 0,053"/ 1,35 mm - 165cm length in the whole family product, compatible with intermediate devices. - Hydrax Plus hydrophilic coating; - Hydrophilic coating length 100 cm; - Rounded tip design; - Maximum recommended guidewire: iNdeep 21 - (≤ 0,018") iNdeep 27 - (≤ 0,018") - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru iNdeep	CE/ ISO / inregistrat la AMDM / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310 0000- 1	17	Microcateter livrare spirale (coils)	Microcateter livrare spirale (coils)	iNdeep 17 - MCNC17165001	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L / iVascular	Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu minim 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017", Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru minim 150cm / lungime totală minim 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau unghiulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic pentru lubrificare Rezistența superioară la kinking și ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suportat o presiune de injectare 600psi SAU Microcateter pentru livrare spirale, design multisegmentar pentru sporirea trackabilitatii, Dimensiuni 2.4/1.7F, lungime 150cm, diametru intern capăt distal 0.017", compatibilitate cu ghid 0.014", destinație inclusiv neurovascular obligatorie, acoperire hidrofila, 2 markeri radioopaci distali. SAU Microcateter pentru livrare spirale, design braid/coil, Dimensiuni 2.8/1.9F, lungime obligatorie 150cm, diametru intern capăt distal 0.0165", compatibilitate cu ghid 0.014", destinație neurovascular obligatorie, acoperire hidrofila, 2 markeri radioopaci distali.	Microcateter iNdeep - microcatheter family, designed to navigate in challenging anatomies - Complete family of microcatheters: - iNdeep 17 - 0,017", (0,43mm), Profile (proximal / distal) 2,55 / 1,95 F; Effective length 165 cm; - Braid and transition design; - compatible with all retriever devices - DMSO compatible - 1 Radiopaque marker at the tip - Maximum infusion pressure: 600 psi - Minimum introducer ID 0,053"/ 1,35 mm - 165cm length in the whole family product, compatible with intermediate devices. - Hydrax Plus hydrophilic coating; - Hydrophilic coating length 100 cm; - Rounded tip design; - Maximum recommended guidewire: iNdeep 17 - (≤ 0,014") - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru iNdeep	CE/ ISO / inregistrat la AMDM / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

3310 0000- 1	48	Microcateter 0.017"	Microcateter 0.017"	iNdeep 17 & iNdeep 21 & iNdeep 27 - MCNC21150001 MCNC27150001 MCNC17165001 MCNC21165001 MCNC27165001	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L. / iVascular	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Varf drept sau preformat. Suprafața externă a microcateterului sa fie acoperită cu strat hidrofiliu pentru lubrificate sporită. Corpul microcateterului sa fie construit din oțel inoxidabil și să prezinte multiple zone de tranziție : zona proximală filament împletire triplă (triple braid) , zona mediană - filament împletire dublă și coil (double braid / coil), zona mediană tranziție - filament și coil (braid / coil) și zona distală – coil (coil). Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm (+/-3cm) și să prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatorii 0.027", 0.021" , 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni). Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni);	Microcateter 0.017" Varf drept, Suprafața externă a microcateterului acoperită cu strat hidrofiliu pentru lubrificate sporită iNdeep - microcatheter family, designed to navigate in challenging anatomies - Complete family of microcatheters: - iNdeep 17 - 0.017" (0.43mm) - Profile (proximal / distal) 2,55 / 1,95 F - Effective length 165 cm - iNdeep 21 - 0,021", ID 0,021" (0,55mm), - Profile (proximal / distal) 2,85 / 2,28 F; - Effective length 150 / 165 cm; - iNdeep 27 - 0,027", ID 0,027" (0,69mm), - Profile (proximal / distal) 3,00 / 2,58 F; - Effective length 150 / 165 cm; - Braid and transition design; - compatible with all retriever devices. - DMSO compatible - 1 Radiopaque marker at the tip - Maximum infusion pressure: 600 psi - Minimum introducer ID 0,053"/ 1,35 mm - 165cm length in the whole family product, compatible with intermediate devices. - Hydrax Plus hydrophilic coating; - Hydrophilic coating length 100 cm; - Rounded tip design; - Maximum recommended guidewire - iNdeep 17 - (≤ 0,014") - iNdeep 21 - (≤ 0,018") - iNdeep 27 - (≤ 0,018") - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru iNdeep	CE/ ISO / înregistrat la AMDMD / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310 0000- 1	53	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație	capturer 6F & 7F DET R14 145 601 DET R14 145 701	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L. / iVascular	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluoroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturoase. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F. SAU Cateter de aspirație tip RX, dedicat pentru aspirația trombilor din patul arterial periferic, compatibil cu ghid 0,014", compatibil cu catehid 6F,7F; compatibil cu teaca 5F. Segment RX 30mm,75mm; Un marcher distal Platina/Iridiu; acoperire hidrofilă; tub proximal reforțat 300mm pentru suport sporit. Componente adăugate: 2 seringi din policarbonat de 30mL, linie de extensie cu robinet, filtru coșuleț, SAU Cateter dedicat pentru trombaspirație, RX. Dimensiuni 5,5, 6,7,8F. Fir longitudinal intern incorporat pentru rezistența la kinking și sporirea pushabilității. Lumen intern din PTFE. Compatibilitate ghid 0,014". Acoperire hidrofilă 18 cm distali. Marcher radioopac distal.	Cateter pentru trombaspirație Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturoase. capturer 6F & 7F - Thrombus extraction catheter - Superior extraction capability: 0.99 mm2 (6F) - 1.39 mm2 (7F) - PTFE inner layer - Wire mesh through the catheter - 2 radiopaque markers - Usable length: 140 cm - Entry profile: 0.021" (6F) - 0.025" (7F) - Guiding catheter compatibility 6F & 7F - Guidewire compatibility: 0.014" - RO markers - HYDRAX Durable hydrophilic coating - Increased pushability without kinking to cope with the most tortuous anatomy - Contents / continut: - STYLET - One iVascular Capturer thrombus extraction catheter with an optional stiffening mandrel - Two filter baskets - One stopcock - One extension line - Two vacuum syringes with locking plunger 30cc - One leaflet with instructions for use - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Capturer	CE/ ISO / înregistrat la AMDMD / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310 0000- 1	57	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de suport periferic 0.014"	sergeant DSP C14 065 001 DSP C14 065 002 DSP C18 065 001 DSP C18 065 002 DSP C35 065 001 DSP C35 065 002 DSP C14 090 001 DSP C14 090 002 DSP C18 090 001 DSP C18 090 002 DSP C35 090 001 DSP C35 090 002 DSP C14 150 001 DSP C14 150 002 DSP C18 150 001 DSP C18 150 002 DSP C35 150 001 DSP C35 150 002	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L. / iVascular	Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 " . Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin ocлюзиile cronice. Să conțină nu mai puțin de trei markeri plasați între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasați pe suprafața cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent și să aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situați :primul marker cu distanța de 2.5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014 " și 0.018 ") și o distanță de 50 mm pentru (0,035 "). Lungimea markerilor nu mai puțin de 1.5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0.018 " - 2.2F , 0.035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F. Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm.	Cateter de suport periferic 0.014 " , 0.018 " , 0.035 " Cateter proiectat pentru trecerea prin ocлюзиile cronice. sergeant - peripheral support catheter - Braided catheter - Tapered shaft design - HYDRAX +,proprietary hydrophilic - Over the wire catheter (OTW) - Tip: Straight or 30° Angled - Tapered shaft design to increase support - 4 tungsten radiopaque markers (de la vârful în jos, la 4 cm unul de celălalt, sunt amplasați 3 markeri radioopaci de 4 mm); - 4F introducer compatible - Effective catheter length (cm) 65; 90; 150; - Guidewire compatibility 0.014" 0.018" 0.035" - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Sergeant	CE/ ISO / înregistrat la AMDMD / introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

3310 0000- 1	62	Balon semicompliant coronarian	Balon semicompliant coronarian	xperience pro - BC PR14N 150 125 010 BC PR14N 150 125 110 BC PR14N 150 150 010 BC PR14N 150 150 110 BC PR14N 150 200 010 BC PR14N 150 225 010 BC PR14N 150 250 010 BC PR14N 150 275 010 BC PR14N 150 300 010 BC PR14N 150 325 010 BC PR14N 150 350 010 BC PR14N 150 375 010 BC PR14N 150 400 010 BC PR14N 150 450 010 BC PR14N 150 500 010 BC PR14N 150 125 015 BC PR14N 150 125 115 BC PR14N 150 150 015 BC PR14N 150 150 115 BC PR14N 150 200 015 BC PR14N 150 225 015 BC PR14N 150 250 015 BC PR14N 150 275 015 BC PR14N 150 300 015 BC PR14N 150 325 015 BC PR14N 150 350 015 BC PR14N 150 375 015 BC PR14N 150 400 015 BC PR14N 150 450 015 BC PR14N 150 500 015 BC PR14N 150 125 020 BC PR14N 150 150 020 BC PR14N 150 200 020 BC PR14N 150 225 020 BC PR14N 150 250 020 BC PR14N 150 275 020 BC PR14N 150 300 020 BC PR14N 150 325 020 BC PR14N 150 350 020 BC PR14N 150 375 020 BC PR14N 150 400 020 BC PR14N 150 450 020 BC PR14N 150 500 020 BC PR14N 150 200 025 BC PR14N 150 225 025 BC PR14N 150 250 025 BC PR14N 150 275 025 BC PR14N 150 300 025 BC PR14N 150 325 025 BC PR14N 150 350 025 BC PR14N 150 375 025 BC PR14N 150 400 025 BC PR14N 150 450 025 BC PR14N 150 500 030 BC PR14N 150 200 030 BC PR14N 150 225 030 BC PR14N 150 250 030 BC PR14N 150 275 030 BC PR14N 150 300 030 BC PR14N 150 325 030 BC PR14N 150 350 030 BC PR14N 150 375 030 BC PR14N 150 400 030 BC PR14N 150 450 030 BC PR14N 150 200 040 BC PR14N 150 225 040 BC PR14N 150 250 040 BC PR14N 150 275 040 BC PR14N 150 300 040 BC PR14N 150 325 040 BC PR14N 150 350 040 BC PR14N 150 375 040 BC PR14N 150 400 040 BC PR14N 150 450 040	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L. / iVascular	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate prevind încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din Pdlr. Diametru de intrare în leziune: 0,40 mm pentru 1,25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft obligatorii: 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Diametre balon obligatorii: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi balon obligatorii: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaft-ului : Proximal obligatorii: 2.0 Fr (0.67 mm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Distal obligatorii: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.	Baloane PTCA RX semi-compliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. xperience pro - Rapid Exchange catheter (RX) - Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm - Balloon length (mm) 10 15 20 25 30 40 - Balloon diameter (mm) 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 mm. - 0,014" - Hydrax hydrophilic coating; - 2 distal shafts 2.6F For small balloons ≤ 3mm 2.7F For big balloons ≥3.25mm - Crossing all lesions due to a very low tip entry profile 0.016" - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Xperience pro	CE/ ISO / înregistrat la AMDMD / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
3310 0000- 1	86	Microcateter cerebral reinforșat	Microcateter cerebral reinforșat	iNdeep 21 & iNdeep 27 MCNC21150001 MCNC27150001 MCNC21165001 MCNC27165001	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L. / iVascular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforșat cu 2 variante de diametru intern: .021 si .027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de .021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de .027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Microcateter cerebral reinforșat cu 2 variante de diametru intern: .021 si .027 inch. iNdeep - microcatheter family, designed to navigate in challenging anatomies - Complete family of microcatheters: - iNdeep 21 - 0,021", ID 0,021" (0,55mm), Profile (proximal / distal) 2,85 / 2,28 F; Effective length 150 / 165 cm; - iNdeep 27 - 0,027", ID 0,027" (0,69mm), Profile (proximal / distal) 3,00 / 2,58 F; Effective length 150 / 165 cm; - Braid and transition design; - compatible with all retrieval devices. - DMSO compatible - 1 Radiopaque marker at the tip - Maximum infusion pressure: 600 psi - Minimum introducer ID 0,053"/ 1,35 mm - 165cm length in the whole family product, compatible with intermediate devices. - Hydrax Plus hydrophilic coating; - Hydrophilic coating length 100 cm; - Rounded tip design; - Maximum recommended guidewire: iNdeep 21 - (≤ 0,018") iNdeep 27 - (≤ 0,018") - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru iNdeep	CE/ ISO / înregistrat la AMDMD / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat

159	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	xperience pro - BC PR14N 150 125 010 BC PR14N 150 125 110 BC PR14N 150 150 010 BC PR14N 150 150 110 BC PR14N 150 200 010 BC PR14N 150 225 010 BC PR14N 150 250 010 BC PR14N 150 275 010 BC PR14N 150 300 010 BC PR14N 150 325 010 BC PR14N 150 350 010 BC PR14N 150 375 010 BC PR14N 150 400 010 BC PR14N 150 450 010 BC PR14N 150 500 010 BC PR14N 150 125 015 BC PR14N 150 125 115 BC PR14N 150 150 015 BC PR14N 150 150 115 BC PR14N 150 200 015 BC PR14N 150 225 015 BC PR14N 150 250 015 BC PR14N 150 275 015 BC PR14N 150 300 015 BC PR14N 150 325 015 BC PR14N 150 350 015 BC PR14N 150 375 015 BC PR14N 150 400 015 BC PR14N 150 450 015 BC PR14N 150 500 015 BC PR14N 150 125 020 BC PR14N 150 150 020 BC PR14N 150 200 020 BC PR14N 150 225 020 BC PR14N 150 250 020 BC PR14N 150 275 020 BC PR14N 150 300 020 BC PR14N 150 325 020 BC PR14N 150 350 020 BC PR14N 150 375 020 BC PR14N 150 400 020 BC PR14N 150 450 020 BC PR14N 150 500 020 BC PR14N 150 200 025 BC PR14N 150 225 025 BC PR14N 150 250 025 BC PR14N 150 275 025 BC PR14N 150 300 025 BC PR14N 150 325 025 BC PR14N 150 350 025 BC PR14N 150 375 025 BC PR14N 150 400 025 BC PR14N 150 450 025 BC PR14N 150 500 025 BC PR14N 150 200 030 BC PR14N 150 225 030 BC PR14N 150 250 030 BC PR14N 150 275 030 BC PR14N 150 300 030 BC PR14N 150 325 030 BC PR14N 150 350 030 BC PR14N 150 375 030 BC PR14N 150 400 030 BC PR14N 150 450 030 BC PR14N 150 200 040 BC PR14N 150 225 040 BC PR14N 150 250 040 BC PR14N 150 275 040 BC PR14N 150 300 040 BC PR14N 150 325 040 BC PR14N 150 350 040 BC PR14N 150 375 040 BC PR14N 150 400 040 BC PR14N 150 450 040	Spania	Life Vascular Devices Biotech S.L. / iVascular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Baloane tip rapid exchange semi-compliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014". xperience pro - Rapid Exchange catheter (RX) - Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm - Balloon length (mm) 10 15 20 25 30 40 - Balloon diameter (mm) 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 mm. - 0,014" - Hydrax hydrophilic coating; - 2 distal shafts 2.6F For small balloons ≤ 3mm 2.7F For big balloons ≥3.25mm - Crossing all lesions due to a very low tip entry profile 0.016" - Vezi broșura / prospectul / catalogul pentru Xperience pro	CE/ ISO / inregistrat la AMDM / introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi ANEXA Extras din Registrul de Stat
-----	--	--	--	--------	--	---	--	---

Semnat:

Ofertantul: SC "MEDEC Service" SRL

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110C

Specificații de preț

Numărul licitației:		LP nr. 21477264 / ocds-b3wdp1-MD-1758113424534						Data: 01.11.2025		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)						Lot: 13. 15. 16. 17. 48. 53. 57. 62. 86. 159		Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
3310 0000-1	13	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Bucată	680	2,428.8000	2,623.1040	1,651,584.0000	1,783,710.7200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	1344890.4
3310 0000-1	15	Microcatetere	Microcatetere	Bucată	55	5,717.8000	6,175.2240	314,479.0000	339,637.3200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	336600
3310 0000-1	16	Microcateter reinforsat	Microcateter reinforsat	Bucată	280	5,717.8000	6,175.2240	1,600,984.0000	1,729,062.7200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	1713600
3310 0000-1	17	Microcateter livrare spirale (coils)	Microcateter livrare spirale (coils)	Bucată	133	5,717.8000	6,175.2240	760,467.4000	821,304.7900	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	718200
3310 0000-1	48	Microcateter 0.017"	Microcateter 0.017"	Bucată	10	5,717.8000	6,175.2240	57,178.0000	61,752.2400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	58732.8
3310 0000-1	53	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație	Bucată	80	2,428.8000	2,623.1040	194,304.0000	209,848.3200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	431200
3310 0000-1	57	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de suport periferic 0.014"	Bucată	160	2,428.8000	2,623.1040	388,608.0000	419,696.6400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	317952
3310 0000-1	62	Balon semicompliant coronarian	Balon semicompliant coronarian	Bucată	550	1,163.8000	1,256.9040	640,090.0000	691,297.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	715000
3310 0000-1	86	Microcateter cerebral reinforsat	Microcateter cerebral reinforsat	Bucată	250	5,717.8000	6,175.2240	1,429,450.0000	1,543,806.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	1530000
3310 0000-1	159	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	Bucată	380	1,163.8000	1,256.9040	442,244.0000	477,623.5200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	314640
TOTAL Oferta								7,479,388.40	8,077,739.47		

Semnat:

Ofertantul: SC "MEDEC Service" SRL

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110C

ORDIN DE PLATA		Nr.	770	DATA EMITERII	28 OCTOMBRIE 2025	TIP.DOC.1
PLATITI:	38,000.00	MDL	treizeci si opt mii lei 00 bani			
PLATITOR:		CODUL IBAN	MD69M02224ASV23124167100			
(R)MEDEC-SERVICE S.R.L.		CODUL FISCAL	1005600050393			
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN	MD23TRPCCC518430B01859AA			
(R)MF-TR CENTRU-CHISINAU, CENTRUL PU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE		CODUL FISCAL	1016601000212			
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINATIA PLATII:			TIPUL TRANSFERULUI			
/P102/38000,00/M102//A102/ Garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr.21477264 / ocds-b3wdp1-MD-1758113424534 din 01.11.2025			NORMAL / URGENT			
			N			
			L.s.			
			dragutan serghei			
CODUL TRANZACTIEI			SEMNATURILE EMITENTULUI			
DATA PRIMIRII			SEMNATURILE EMITENTULUI			
DATA EXECUTARII			SEMNATURILE EMITENTULUI			
101			L.s.			
28 OCTOMBRIE 2025 16:51:43			L.s.			
28 OCTOMBRIE 2025			L.s.			
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking			L.s.			
SEMNATURA PRESTATORULUI			L.s.			
MOTIVUL REFUZULUI			L.s.			
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale