



## HEXOL SUPERTRUCK 15W40

МОТОРНОЕ МАСЛО, ДИЗЕЛЬНОЕ СУПЕР ВЫСОКОПЕРФОРМАНШОЕ (SHPD)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol SuperTruck 15W40 – это высококачественное многоцелевое масло, специально разработанное для тяжелых дизельных применений (грузовики, строительное, сельскохозяйственное и подъемное оборудование). Рекомендуется для использования в любое время года в атмосферных или турбированных дизельных двигателях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- соответствует требованиям, установленным производителями автомобилей, таких как: VOLVO VDS-3, MAN 3275-1 / 3277, MB 228.5, RENAULT RLD2, MTU 2.0, MACK EO-N, / EO-M plus, CAT ECF-1/2, DAF, Cummins CES 20077 / 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, TEDOM 258-3, JOHN DEERE 6020 / 6120 / 6220 / 6320 / 6420 / 6420S, DQC III-10, TATRA TDS 30/16 and others;
- содержит противоизносные, антикоррозионные и противовспенивающие присадки, которые продлевают срок службы двигателя, обеспечивая оптимальную смазку, охлаждение и защиту двигателя, работающего при очень высоких температурах;
- снижает окисление и разжижение масла при высоких рабочих температурах, обеспечивая стабильность, контролирует отложения и осадки лака, ржавчины и углерода.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- дизельные двигатели для тяжелой техники, сельскохозяйственного и строительного оборудования, гидравлические подъемные системы, подвергающиеся интенсивной эксплуатации, без сажевого фильтра (DPF), если производитель рекомендует масло с указанными выше характеристиками.

### СВОЙСТВА

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Класс вязкости SAE                                     | 15W40       |
| Класс API                                              | CI-4/SL     |
| Плотность при 15°C [кг/м <sup>3</sup> ], макс.         | 885         |
| Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с] | 12.5 – 16.3 |
| Индекс вязкости                                        | 135         |
| Температура вспышки [°C]                               | 220         |
| Температура застывания [°C]                            | -30         |

### УПАКОВКА

|                                |                                        |                                         |                                         |                                          |                                          |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4кг | <input type="checkbox"/> 1кг           | <input type="checkbox"/> 4кг            | <input type="checkbox"/> 15кг           | <input type="checkbox"/> 180кг           | <input type="checkbox"/> 1л              | <input type="checkbox"/> 3л               |
| <input type="checkbox"/> 0.23л | <input type="checkbox"/> 0.45л         | <input type="checkbox"/> 0.5л           | <input type="checkbox"/> 0.6л           | <input type="checkbox"/> 0.9кг           | <input type="checkbox"/> 2л              | <input type="checkbox"/> 10л              |
| <input type="checkbox"/> 4л    | <input checked="" type="checkbox"/> 5л | <input checked="" type="checkbox"/> 10л | <input checked="" type="checkbox"/> 20л | <input checked="" type="checkbox"/> 60кг | <input checked="" type="checkbox"/> 208л | <input checked="" type="checkbox"/> 1000л |

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными. Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.

#### HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România  
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com