

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21375418 din 5 martie 2025
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea materialelor de construcție diverse</i>

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Lot 2 Vopsele, grunduri. (Emailuri)</b>						
2.1	Vopsea Email,Culoare maro	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică Culoare maro, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

						la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	
2.2	Vopsea Email, Culoare sur	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică Culoare sur, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.3	Vopsea Email, Culoare roșie	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică Culoare roșie, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

2.4	Vopsea Email, Culoare alba	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică culoarea albă, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.5	Vopsea Email,Culoare neagră	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică Culoare neagră, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.6	Vopsea Email,Culoare albastră	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și	Vopsea alchidică Culoare albastră , rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor	Conform Actelor de conformitate Produsul

					exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.7	Vopsea Email, Culoare galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică Culoare galbenă, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Probusul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.8	Vopsea Email, Culoare verde	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de	Vopsea alchidică Culoare verde, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -	Conform Actelor de conformitate Probusul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de

					uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.9	Vopsea spray,	Deco Color Decoration	Polonia	Chemmot	Culoare <b>neagră</b> .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare <b>neagră</b> .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Conform Reglementarilor tehnice RM
2.10	Vopsea spray,	Deco Color fluorescent	Polonia	Chemmot	Culoare <b>galbenă</b> , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare <b>galbenă</b> , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Conform Reglementarilor tehnice RM
2.11	Vopsea spray,	Deco Color fluorescent	Polonia	Chemmot	Culoare <b>roșie</b> , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare <b>roșie</b> , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Conform Reglementarilor tehnice RM

2.12	Vopsea spray,	Deco Color Decoration	Polonia	Chemmot	Culoare <b>sură</b> .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare <b>sură</b> .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Conform Reglementarilor tehnice RM
2.13	Vopsea spray,	Deco Color Decoration	Polonia	Chemmot	Culoare <b>argintie</b> .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare <b>argintie</b> .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Conform Reglementarilor tehnice RM
2.14	Vopsea spray,	Deco Color fluorescent	Polonia	Chemmot	Culoare <b>albă</b> , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare <b>albă</b> , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Conform Reglementarilor tehnice RM
2.15	Lac	<b>Spor Lac Colorat</b>	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 l.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.16	Lac	<b>Spor Lac Colorat</b>	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri,	Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația

					balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 l.	RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.17	Grund Alchidic pentru metal	<b>Leko Grund Alkyd</b>	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.18	Spray WD-40 sau echivalentul	Aerosol universal WD-40 Multi-Use Product Flexible	Olanda	WD-40 Company Limited	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml	Respecta Legislatia RM. HG 914 din 2020/Legea 277/2018. Fisa tehnica. Fisa cu date de securitate.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Artiom Moghildea În calitate de: administrator  
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: R.M., mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88