

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21581186 din 16.03.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lot.14 Teracotă</b>						
Teracotă de perete	Teracotă de perete	Ucraina	Atem grup	Teracotă de perete – 30x60cm. Culoarea gri lucioasă. Absorbție apă min 5% (clasa III–IV). Rezistență la flexiune min 20N/mm <sup>2</sup> . Rezistență la glazură min Mohs 5, rezistență chimică medie Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Teracotă de perete – 30x60cm. Culoarea gri lucioasă. Absorbție apă min 5% (clasa III–IV). Rezistență la flexiune min 20N/mm <sup>2</sup> . Rezistență la glazură min Mohs 5, rezistență chimică medie Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Teracotă podea 30x60	Teracotă podea 30x60	Ucraina	Atem grup	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 30x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 30x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10).	Conform legislației RM

				de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgeț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgeț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Teracotă podea 40x40	Teracotă podea 40x40	Ucraina	Atem grup	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 40x40cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgeț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Teracotă podea (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 40x40cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezgeț min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm <sup>2</sup> . Culoarea gri mată. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Teracotă podea 60x60	Teracotă podea 60x60	Turcia/Ucraina	Altin cini va seramik sanayi AS/Epitentr K	Teracotă exterior (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 60x60cm. Clasa minimă de rezistență la alunecare (R10). Clasa	Teracotă exterior (Gresie porțelanată / semiporțelanată) – 60x60cm. Clasa minimă de	Conform legislației RM

				<p>minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezghet min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm<sup>2</sup>.</p> <p>250m<sup>2</sup> – culoarea bej lucios.</p> <p>192m<sup>2</sup> – culoarea gri mat.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</p>	<p>rezistență la alunecare (R9-R10). Clasa minimă de rezistență la uzură PEI - III. Clasa de absorbție a apei min BI (0,5-3%). Să fie rezistentă la îngheț-dezghet min. 150 cicluri. Rezistența minimă la flexiune 15N/mm<sup>2</sup>.</p> <p>250m<sup>2</sup> – culoarea bej lucios.</p> <p>192m<sup>2</sup> – culoarea gri mat.</p> <p>Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</p>	
Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță	Adeziv pentru teracotă/gresie/faianță	Moldova	Orsanstil	<p>Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior cu suporturi standard de zidărie, în saci de hîrtie de 5-30 kg. Conform EN 12004 clasa min C2. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării..</p>	<p>Adeziv porțelanat pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior cu suporturi standard de zidărie, în saci de hîrtie de 25 kg. Conform EN 12004 clasa min C2. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării..</p>	Conform legislației RM
<b>Lot 15 Linoleum și accesorii</b>						
Linoleum 3m semiindustrial	Force	Serbia	Tarkett	<p>Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de</p>	<p>Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – de 2,5 mm.</p>	Conform legislației RM

				<p>protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min.32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală <math>\leq 0,10</math> mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</p> <p><b>Garanția nu mai puțin de 7 ani..</b></p>	<p>Grosimea stratului de protecție 0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: 33 (EN ISO 10874). Rezistența la foc: clasa Bfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală <math>\leq 0,20</math> mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</p> <p><b>Garanția de 10 ani de la producător.</b></p>	
Linoleum 4m semiindustrial	Force	Serbia	Tarkett	<p>Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: min 32 (EN ISO 10582). Rezistența la foc: nu mai puțin de clasa Cfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală <math>\leq 0,10</math> mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</p> <p><b>Garanția nu mai puțin de 7 ani.</b></p>	<p>Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 4 m, grosimea – de 2,5 mm. Grosimea stratului de protecție 0,6mm. Rezistența la uzură: T (EN 660-2). Clasificarea europeană: 33 (EN ISO 10874). Rezistența la foc: clasa Bfl (EN 13501-1). Rezistența la indentare statică și reziduală <math>\leq 0,20</math> mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</p> <p><b>Garanția de 10 ani de la producător.</b></p>	Conform legislației RM

Plinta pu podea	Plinta PVC	Polonia	Vox	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 250cm, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 250cm, Dimensiuni de 22*58mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Colțuri interior exterior	Colțuri interior exterior	Polonia	Vox	Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58 mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58 mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Terminații dreapta/stînga	Terminații dreapta/stînga	Polonia	Vox	Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Elemente de îmbinare	Terminații dreapta/stînga	Polonia	Vox	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*58 mm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Dibluri	Diblu	MD/Polonia	Profmet/Klimas	Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Dibluri. Material diblu – polipropilenă, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Clei pentru linoleum	Lincov/Universal	MD	Supraten	Clei pentru linoleum - Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare. Exterior și interior. Forța minimă de adeziune: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pe beton. Timp de deschidere: min 15 minute. Compatibilitate substraturi: beton, parchet vechi, PVC. Referință standard: EN 1372. Ambalaj: 1-5kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Clei pentru linoleum - Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare. Exterior și interior. Ambalaj: 1,4:4:5 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățămînt în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
Silicon universal transparent	Beorol	Serbia	Beorol	Silicon universal transparent pentru materiale plastice (PVC, policarbonat, plexiglas), piatra, caramida și metale (puternic oxidabile) (cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox). Tub cu dozator nu mai puțin de 280ml. Livrarea și descărcarea	Silicon universal transparent pentru materiale plastice (PVC, policarbonat, plexiglas), piatra, caramida și metale (puternic oxidabile) (cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox). Tub de	Conform legislației RM

				la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	280ml. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	
Placa OSB	Placa osb 12 mm	Romania	Kronospan Trading	Placa OSB 2500*1250*12mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Placa OSB 2500*1250*12mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
<b>Lot.16 Parchet laminat</b>						
Parchet laminat 12mm	Elit	Turcia	Kastomonu	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Parchet laminat 8mm	Classic	Turcia	Kastomonu	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune min 32; Grosimea – 8mm, Lungimea 1200-1290mm, Lățimea 190-200mm, tip blocare L2C; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de temperaturi, ecologic. Culoarea <b>gri</b> - se va concretiza cu Managerul	Laminat – Tip material HDF cu start de protecție. Clasa de abraziune 32; Grosimea – 8mm, Lungimea 1205 mm, Lățimea 197 mm, tip blocare L2C; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuații de	Conform legislației RM

				instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	temperaturi, ecologic. Culoarea <b>gri</b> - se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori disponibile. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Substrat	Substrat	Moldova	Djofra -M	Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Substratul de polistiren extrudat pentru parchet laminat, realizat din polistiren cu proprietati tehnologice ridicate prin extrudare. Grosimea de 3mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Conform legislației RM

Semnat

Numele, Prenumele: ***Criganuta Inna***

În calitate de: ***Administrator***

Ofertantul: ***INM Cons & Partners SRL*** Adresa: ***MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19***