

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a acoperișului Liceul Teoretic ”Olimp” Costesti
Ialoveni Blocul II (fostul Gimnaziul Costești)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		Anul 2025		Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				

2.	<p>Obiect 01 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate</p> <p>Demolarea parapetului de mai sus de cota planseului cu mijloace mecanice</p> <p>Desfacerea frontoanelor din zidarie cu mijloace mecanice</p> <p>Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)</p> <p>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurolr de constructie, in urma demolarii/demontarii)</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km</p> <p>Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2</p> <p>Grinda Gp1 - 1 buc. Grinda Gp2 - 1 buc. Grinda Gp3 - 1 buc.</p> <p>Grinda Gp4 - 3 buc. Grinda Gp5 - 1 buc. Grinda Gp6 - 3 buc. Grinda Gp7 - 1 buc. Grinda Gp8 - 2 buc. Centura frontonului din beton armat.</p> <p>Cofraje din panouri refofosibile, cu aateriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</p> <p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, 14AIII; 12AIII</p> <p>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, 6AI</p> <p>Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice</p>	28-30 Zile	10-15 Zile			
----	--	------------	------------	--	--	--

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări</p> <p>Montarea capriorilor (60x200 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Contrafisa sub fiecare caprior 60x200hx2)</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Clesti 60x200hx2)</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Eclisa din lemn 60x200hx2)</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Cosoroaba, 150x150)</p> <p>Montarea capriorilor pentru lucarne (60x140 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Grinzi intre capriori pentru lucarne (60x140 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Grinda de coama pentru lucarne (60x140 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Grinda de coama pentru lucarne (60x140 mm) cu tratament antiseptic</p>		10-15 Zile	28-30 Zile		
----	---	--	---------------	---------------	--	--

...	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate (Membrana hidroizolatoare)</p> <p>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Sipca 100x25 - 15.48 m3, contrasipca 30x50mm - 3.12 m3</p> <p>Tigla metalica profilata in canale drepte, pentru invelitorile acoperisurilor din lemn</p> <p>Grinda verticala pentru lucarne (60x140 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Grinda verticala pentru acces in pod (70x150 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Grinda orizontala pentru acces in pod (70x150 mm) cu tratament antiseptic</p> <p>Element de sprijin din lemn 50x50</p> <p>Dibluri din metal (Bulon M12 =250mm)</p> <p>Dibluri din metal (Bulon M14 =200mm)</p> <p>Dibluri din metal (Bulon M14 =100mm)</p> <p>Dibluri din metal (Ancora 14, L=500mm) fixate in beton, pentru consolidarea maurlatului)</p> <p>Element de fixare metalic 50x50 mm</p> <p>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</p> <p>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm pas 9.0 m</p> <p>Protectie anti-zapada</p> <p>Grilaje metalice gata confectionate: din otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari</p> <p>,</p> <p>etc) (Protectie antcadere de pe acoperis V=190 m.l.x1.1(h)m</p> <p>Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi</p> <p>Bariera contra vaporilor</p> <p>Strat termoizolator cu saltele din materiale termoizolante simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale gros.100 mm</p> <p>Membrana superdifuzie peste vata mineralala crdac.</p> <p>Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de lemn (Trap din lemn tratat antiseptic) V=46 m.l.x1.2 m.lat.</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Tava patrata 30x40x3 ГОСТ 8645-68)</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Fisie 80x8 ГОСТ 103-2006)</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Fisie 40x4 ГОСТ 103-2006)</p>				28-30 Zile	17-20 Zile
-----	--	--	--	--	------------	------------

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Tava D16x1.5 GOCT 10704-91) Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Tija filetata M16 DIN 975 c8.8 L=250mm)					
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_