

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772447125126 din 02 Martie 2026

Obiectul achiziției: *Tractor multifuncțional cu sistem de Încărcare a Pubelelor și a Pubelelor cu capacitatea de 120L și 240L*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2						
Tractor	Solis 90 –RX (S 90)	India	ITL/Sonalika	Performanțe ale tractorului o Putere motor: 80–105 CP sau 65–75 kW, cu motor diesel, răcire cu lichid. o Viteză nominală: minimum 1800 rotații/minut o Ieșiri hidraulice: minim 2 față, minim 4 spate o Normă de poluare: motor conform cel puțin Euro 3A (sau echivalent). o Tracțiune: 4x4 (integrală), pentru a facilita manevrabilitatea pe terenuri variate. o Transmisie: cutie de viteze mecanică sau powershift, cu un număr suficient de trepte pentru deplasare lentă și operare eficientă în regim de încărcare. o Cabină închisă, cu protecție ROPS (Roll-Over Protection System), scaun confortabil pentru operator, eventual cu aer condiționat sau ventilație adecvată. o Dimensiuni maxime: lățime 2200 mm, înălțime 3000 mm, lungime 4300mm Echipări și dotări suplimentare Sistem de iluminare și semnalizare: faruri, lumini de lucru, lumini spate, girofar(pentru semnalizare când se operează pe drumuri publice). o Tablou de bord: contor ore de funcționare, indicatoare presiune ulei, temperatură lichid de	Performanța tractorului Putere motor: 90 CP ,motor turbo-diesel, răcire cu lichid. Viteză nominală: 2000 rotații/minut Ieșiri hidraulice: minim 2 față, minim 4 spate Normă de poluare: motor Euro 3A sau STAGE 3A Tracțiune:4x4(integrală) Transmisie: cutie de viteze mecanică , cu 12 trepte înainte și 12 trepte înapoi, număr suficient de trepte pentru deplasare lentă și operare eficientă în regim de încărcare. Cabină închisă, cu protecție ROPS (Roll-Over Protection System), scaun confortabil pentru operator, cu aer condiționat: Ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Dimensiuni: lățime 1980 mm, înălțime 3000 mm, lungime 4285 mm Echipări și dotări suplimentare Sistem de iluminare și semnalizare: faruri, lumini de lucru, lumini spate, girofar(pentru semnalizare când se operează pe drumuri publice). DA Tablou de bord: contor ore de funcționare, indicatoare presiune ulei, temperatură lichid de răcire, combustibil. DA	

				racire, combustibil. o Sistem hidraulic auxiliar cu iesiri tipic standardizate (cuple rapide) pentru eventuale alte accesorii. o Dotări de siguranță: frâne pe roțile din spate și față (dacă e cazul), frână de parcare, oglinzi retrovizoare, claxon Termen de livrare și recepție Livrarea se va face la depozitul sau sediul desemnat de Primăria Țambula, raionul Singerei, în termen de maximum 50 de zile de la semnarea contractului. Furnizorul va suporta costurile de transport și va asigura instruirea inițială a personalului desemnat de primărie/SRL „Țambula Eco Prim” pentru operarea utilajului. Documente și certificări Furnizorul va prezenta documente care atestă conformitatea tractorului cu standardele de mediu și siguranță (de ex. CE, ISO etc.). o Vor fi furnizate manuale de utilizare și întreținere, în limba română (sau engleză, cu fișă de date tradusă în română), incluzând scheme hidraulice și de electricitate. Garanție: 24 luni	Sistem hidraulic auxiliar cu ieșiri tipic standardizate (cuple rapide) pentru eventuale alte accesorii. DA Dotări de siguranță: frâne pe roțile din spate și față , frână de parcare, oglinzi retrovizoare, claxon DA Termen de livrare și recepție Livrarea se va face la depozitul sau sediul desemnat de Primăria Țambula, raionul Singerei, în termen de maximum 50 de zile de la semnarea contractului. Furnizorul va suporta costurile de transport și va asigura instruirea inițială a personalului desemnat de primărie/SRL „Țambula Eco Prim” pentru operarea utilajului. Documente și certificări Furnizorul va prezenta documente care atestă conformitatea tractorului cu standardele de mediu și siguranță (de ex. CE, ISO etc.). DA Vor fi furnizate manuale de utilizare și întreținere, în limba română (sau engleză, cu fișă de date tradusă în română), incluzând scheme hidraulice și de electricitate. DA Garanție 24 luni sau 2000 moto-ore	
Remorcă tractor	OR 05D	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	5 tone, sistem frână - hidraulic; număr axe- 2;	Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg. Sistem de frânare hidraulic Număr axe -2 Dimensiuni exterioare benă 4300 × 2200 × 1200 mm Dimensiuni interioare benă 4220 × 2120 × 1200 mm -descarcare remorca: 3 parti DA -viteza maxima de deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 12,5/80-15,3 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm ; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare); DA Garantie 12 luni	
Încărcător frontal	LC SNR210	Polonia	Sonarol Sp.	Capacitate de ridicare estimativă 900-1300 kg; Reglarea înălțimii de lucru- hidraulică	Capacitate maximă de ridicare: 1800 kg Reglarea înălțimii de lucru- hidraulică Înălțime de ridicare: 4000 mm Înălțime de lucru: 3700 mm; Timp ridicare până la bolțul de pivotare (s): 8 Timp coborâre (s): 4 Garanție: 12 luni	

Cupă maxilar	LW 4w1 SNR185	Polonia	Sonarol Sp	Cupă maxilar	Volum: 0,5 m3 Lungime, mm: 850 Lățime, mm: 1850 Înălțime, mm: 600 Unghi de basculare cupă: 45° Adâncimea maximă de săpare (mm): 200 Unghi maxim de descărcare: 57° Greutate, kg: 321 Puterea necesară: 70-120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro Cuțit de răzuire Garanție: 12 luni	
Dispozitiv agățare tomberon	PBM	Moldova	MTC Metals S.R.L.	Sistem de funcționare- hidraulic, Capacitate de încărcare - până la 500 kg Sistem hidraulic instalat pe remorca tractorului, compatibil cu pubele de 120 și 240 litri (normă europeană). o Dispozitiv de prindere robust, cu elemente de siguranță împotriva desprinderii accidentale a pubelelor. o Mecanism care permite bascularea controlată a pubelelor în bena remorcii/compartimentului de depozitare. o Viteză de ridicare și coborâre suficientă pentru o operare fluentă, dar și cuprotecție împotriva șocurilor (supape de limitare a presiunii etc.).	Sistem de functionare: Hidraulic Capacitatea de încărcare: 500 kg Sistem hidraulic instalat pe remorca tractorului, compatibil cu pubele de 120 și 240 litri (normă europeană). Dispozitiv de prindere robust, cu elemente de siguranță împotriva desprinderii accidentale a pubelelor. DA Mecanism care permite bascularea controlată a pubelelor în bena remorcii/compartimentului de depozitare. DA Viteză de ridicare și coborâre suficientă pentru o operare fluentă, dar și cu protecție împotriva șocurilor (supape de limitare a presiunii etc.).DA Lungime: 3000 mm Lățime: 600 mm Înălțime: 3300 mm Greutate: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic Putere hidraulica: 160 bar Lățimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Garantie 24 luni	
Lamă pentru nivelare	DDL-225	Polonia	DELEKS S.r.l.	Lamă pentru nivelare	Lățimea totală: 2500.0 mm Greutatea: 395.0 kg Înălțime totală: 1200.0 mm Puterea tractoarelor: 70-100 Cp Lungimea totală: 1770.0 mm Distanța dintre cele două puncte inferioare de la sol: 650.0 mm Grosimea brațului: 140.0*114.0 mm Înălțimea lamei: 550.0 mm Muchie de tăiere: Oțel Muchie de tăiere: Înălțimea 150.0 mm Rotația lamei: 360° Orientarea brațului: +/- 45°	

					Aripi laterale: grosime 6.0 mm Garanție: 12 luni	
Cisternă pentru vidanajare	TR1S32	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd.	-Capacitatea- 3 tone, -Rezervor din oțel, -Dotat cu inele de întărire interioare, dispozitiv de siguranță la revărsare și alte dotări conform standardelor;	Capacitate rezervor (litri): 3000 litri Pompa de absorbție inclusă Marime anvelope: 400/60 r15,5 Sistem frână: Pneumatic Greutatea: 1600 kg Ampatament: 1600 mm Putere necesară CP: min 50 Dotari: Rezervor din otel, zincat la cald, Inele de întărire interioare: DA Dispozitiv de siguranță la revarsare: DA Rezervor de revarsare: DA Ochelari de protecție, Manometru pentru vacuum, Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor: DA Lingură de împrăștiat ridicată: DA Sistem de electroiluminare (LED): DA Ușă din spate închisă permanent: DA Trapa spate: DA Conductă de refulare de 2" astupată: Inclus Apărătoare de noroi galvanizate: DA Cric reglabil mecanic sau hidraulic (la alegere) Inel de remorcare înlocuibil mm: Ø 50 Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de 8 m Frână de parcare: DA Livrare gratuită: Da, inclusiv și instalarea Garanție: 12 luni	
TOTAL						

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina,

În calitate de: Biochimist

Ofertantul: SRL ”Ozonteh Impex”

Adresa: MD3702, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69, R.Moldova

Semnat: