

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr.21550820 _ocds-b3wdp1-MD-1768563694208/ 21550820 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2026»				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
31681410-0	1.1.Banda izolanta neagra	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Conform standartul producatorului
	1.2.Banda izolanta albastra	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Conform standartul producatorului
	1.3.Banda izolanta verde	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Conform standartul producatorului
	1.4.Banda izolanta albă	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	Conform standartul producatorului
	2.1.Bloc priza 2L-Zk	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Conform standartul producatorului
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Conform standartul producatorului
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	Conform standartul producatorului
	3.1.Burghiu beton	3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destația-beton/Diametru-6 mm	3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destația-beton/Diametru-6 mm	Conform standartul producatorului
	3.2.Burghiu beton	3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destația-beton/Diametru-12 mm	3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destația-beton/Diametru-12 mm	Conform standartul producatorului
	4.Cablu electric PVS	4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2	4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2	Conform standartul producatorului
	5.Cablu electric VVG 3×1,5	5.Cablu electric VVG 3×1,5	5.Cablu electric VVG 3×1,5	Conform standartul producatorului

	6.Cablu electric VVG 3×2,5	6.Cablu electric VVG 3×2,5	6.Cablu electric VVG 3×2,5	Conform standartul producatorului
	9.Cablu electric PVS 3×1,5	9.Cablu electric PVS 3×1,5	9.Cablu electric PVS 3×1,5	Conform standartul producatorului
	10.Cablu electric PVS 3×2,5	10.Cablu electric PVS 3×2,5	10.Cablu electric PVS 3×2,5	Conform standartul producatorului
	11.1.Canal plastic 16x16	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	Conform standartul producatorului
	11.2.Canal plastic 12x12	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	Conform standartul producatorului
	11.3.Canal plastic 25x25	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	Conform standartul producatorului
	12.1.Chei imbus	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	Conform standartul producatorului
	12.2.Chei pt piulita 10 buc	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	Conform standartul producatorului
	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material oțel CrV. Capete deschise si cu guler.	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material oțel CrV. Capete deschise si cu guler.	Conform standartul producatorului
31681410-0	12.4.Set de chei combinate cu clichet	12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material oțel CrV	12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material oțel CrV	Conform standartul producatorului
	12.5.Clește de taiat sarma	12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	Conform standartul producatorului
	12.6.Clește papagal	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	Conform standartul producatorului
	12.7.Clește patent L-180mm	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	Conform standartul producatorului
	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	Conform standartul producatorului
	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	Conform standartul producatorului
	15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	Conform standartul producatorului

16.Corp de iluminat perete	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	Conform standartul producatorului
17.Corp de iluminat perete 20 W	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminos 1000 lm. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminos 1000 lm. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	Conform standartul producatorului
18.Corp de iluminat stradal	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (LxWxH xO) - 440 x 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni apromax(LxWxH xO) - 440 x 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	Conform standartul producatorului
19.Corp de iluminat stradal Led	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	Conform standartul producatorului
20.Plaфон cu sensor de miscare	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26/25W/Dimensiuni apromax (L x W x H x O)-300 x 80 mm	Conform standartul producatorului
21.1.Cuțit cu lamă	21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	Conform standartul producatorului
21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	Conform standartul producatorului
22.1.Curea de strinjerea(cablu)	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	Conform standartul producatorului
22.2.Curea de strinjerea(cablu)	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	Conform standartul producatorului
23.1.Cutie de distribuție	23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	Conform standartul producatorului
23.2.Cutie pentru prize	23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	Conform standartul producatorului
23.3.Cutie pentru prize	23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	Conform standartul producatorului
23.4.Cutie pentru priza g-carton	23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)- IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	Conform standartul producatorului
23.5.Cutie doza	23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	Conform standartul producatorului
24.1.Disc almaz 125	24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	Conform standartul producatorului
24.2.Disc pentru metal	24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	Conform standartul producatorului

	25.1.Diblu 6X40	25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	Conform standartul producatorului
	25.2.Diblu 6X60	25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	Conform standartul producatorului
	25.3.Diblu Fluture cu șurub	25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	Conform standartul producatorului
	26.1.Dulie G-13 tip A	26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic	26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic	Conform standartul producatorului
	26.2.Dulie G-13	26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic	26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic	Conform standartul producatorului
	26.3.Dulie pentru bec	26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic	26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic	Conform standartul producatorului
	27.Corp de iluminat	27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametru de montare 150x165x47mm	27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametru de montare 150x165x47mm	Conform standartul producatorului
	28.1.Ferbox 2,5mm (10b)	28.1.Ferbox .Conexiune ferbox 2,5mm (10b)	28.1.Ferbox .Conexiune ferbox 2,5mm (10b)	Conform standartul producatorului
	28.2.Ferbox 4 mm (10b)	28.2.Ferbox .Conexiune ferbox 4 mm (10 b)	28.2.Ferbox .Conexiune ferbox 4 mm (10 b)	Conform standartul producatorului
	28.3.Ferbox 6 mm (10b)	28.3.Ferbox .Conexiune ferbox 6 mm (10 b)	28.3.Ferbox .Conexiune ferbox 6 mm (10 b)	Conform standartul producatorului
	29.Corp de iluminat stradal	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. Echivalent – Horoz.	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. – Horoz.	Conform standartul producatorului
31681410-0	30.Fisa Zk	30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	Conform standartul producatorului
	31.Fotocelula 25A (fotorele)	31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	Conform standartul producatorului
	32.Carotă pentru beton 65 mm	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	Conform standartul producatorului
	33.Indicator de evacuare led exit	33.Indicator de evacuare led cu inscripție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh	33.Indicator de evacuare led cu inscripție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh	Conform standartul producatorului
	34.Indicator de tensiune	34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V	34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V	Conform standartul producatorului

	35.Intrerupator 1 ki inchis	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 10/16A	Conform standartul producatorului
	36.Intrerupator 1 kl extern	36.Intrerupator 1 kl extern/16A	36.Intrerupator 1 kl extern/10/16A	Conform standartul producatorului
	37.Intrerupator 2 ki inchis	37.Intrerupator 2 ki inchis/16A	37.Intrerupator 2 ki inchis/10/16A	Conform standartul producatorului
	38.Intrerupator 2 ki extern	38.Intrerupator 2 ki extern/16A	38.Intrerupator 2 ki extern/10/16A	Conform standartul producatorului
	39.Înterupător automat	39.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	39.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	Conform standartul producatorului
	40.Înterupător automat 20 A	40.Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	40.Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	Conform standartul producatorului
	41.Înterupător automat 16 A	41.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	41.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	Conform standartul producatorului
	42.Intrerupator automat 3pol-50A	42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	Conform standartul producatorului
	43.Intrerupator automat 3pol-40A	43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A	43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A	Conform standartul producatorului
	44.Intrerupator automat pol 3 pol 30A	44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A	44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A	Conform standartul producatorului
	46.Înterupător automat	46.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	46.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	Conform standartul producatorului
	47.Înterupător automat	47.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	47.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	Conform standartul producatorului
	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	Conform standartul producatorului
	49.Lampa LED 18	49.Bec LED 4 – 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm	49.Bec LED 4 – 4 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm	Conform standartul producatorului
	50.Lampa LED -27-12vt	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Conform standartul producatorului
	51.Lampa LED E-27 9vt	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	Conform standartul producatorului

52.Lampa LED-27-15vt	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Conform standartul producatorului
53.Led Panel 48w	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	Conform standartul producatorului
54.Mănuși dielectrice	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	Conform standartul producatorului
55.Panou plastic 6 aut.	55.Panou plastic 6 aut.	55.Panou plastic 6 aut.	Conform standartul producatorului
56.Panou plastic 10 aut.	56.Panou plastic 10 aut.	56.Panou plastic 10/12 aut.	Conform standartul producatorului
57.Panou plastic 4 aut.	57.Panou plastic 4 aut.	57.Panou plastic 4 aut.	Conform standartul producatorului
59.Priza Zk- deschisa	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Conform standartul producatorului
60.Priza Zk- inchisa	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	Conform standartul producatorului
61.Tub LED 18W-120 cm	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Conform standartul producatorului
62.Tub LED 9 W-60 cm	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Conform standartul producatorului
63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	Conform standartul producatorului
64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	Conform standartul producatorului
65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	Conform standartul producatorului
67.Led panel 48W	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	Conform standartul producatorului
68. Led panel 48W	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	Conform standartul producatorului
69.Scara aluminiu 5 trepte	69. Scara aluminiu 5 trepte. Scară unilaterală/Înălțimea max.-0.97 m/Înălțimea de lucru-2.97 m/Înălțimea platformei-0.97 m/Înălțimea în stare pliata-1.68 m/Material-Aluminiu/Greutate max	69. Scara aluminiu 5 trepte. Scară unilaterală/Înălțimea max.-0.97 m/Înălțimea de lucru-2.97 m/Înălțimea platformei-0.97 m/Înălțimea în stare pliata-1.68 m/Material-Aluminiu/Greutate	Conform standartul producatorului

		suportata-125 kg/Latime scara-450 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-5/Latime treapta-80 mm/Pliabila-Nu/Greutate-3.6 kg	max suportata-125 kg/Latime scara-450 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-5/Latime treapta-80 mm/Pliabila-Nu/Greutate-3.6 kg	
	70. Scara aluminiu 6 trepte	70. Scară unilaterală/Inaltime max.-1.19 m/Înălțimea de lucru-3.19 m/Inaltimea platformei-1.19 m/Inaltime in stare pliata-1.91 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-480 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-6/Latime treapta-80 mm/Funcțional additional-Pliabila/Greutate-4.2 kg	70. Scară unilaterală/Inaltime max.-1.19 m/Înălțimea de lucru-3.19 m/Inaltimea platformei-1.19 m/Inaltime in stare pliata-1.91 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-480 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-6/Latime treapta-80 mm/Funcțional additional-Pliabila/Greutate-4.2 kg	Conform standartul producatorului
	75.Presă hidraulică manuală	75.Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm²	75.Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm²	Conform standartul producatorului

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu

În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Independetnei 22/3-1