

Digitally signed by Savva Valentin
Date: 2023.07.31 10:52:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANEXĂ nr.1 (p.1 și p.2.) LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ,
Numărul: CPF-191-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm ✓	4-8 mm	8-16 mm	0-45 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010			SM SR EN 13242+A1:2010
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _F 85	G _C 85/20	G _C 90/15	G _A 85
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 3
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	-	LA 20	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	-
Absorbția de apă, Categorie		-	WA _{24l}	WA _{24l}	-
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie		-	F2	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,67	2,66	2,66	2,61
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,533 ✓	1,335	1,337	1,747

Director General

Ion PUHA


