

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21593629</u> _____ din <u>06.04.2026</u> _____
Obiectul de achiziției: <u>materialelor electrotehnice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2 Corpuri de iluminat						
Corp de iluminat LED incastat rotund alb, echivalent ORIS PLUS 24w 4000K 2000lm IP 20 120 alb dim. Exter.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	LD-ORW24W-NBP	China	GTV	Corp de iluminat LED incastat rotund alb, echivalent ORIS PLUS 24w 4000K 2000lm IP 20 120 alb dim. Exter.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	Corp de iluminat LED ORIS PLUS interior alb 24W 4000K IP20 GTV 2000lm 120alb.dim. ext.300mm dimensiunile interioare 280mmxH22mm	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat liniar/ordinar/pe tavan, 120cm, 36W, (culoarea corp-alb)	LD-ONT120N-36	China	GTV	Corp de iluminat liniar/ordinar/pe tavan, 120cm, 36W, (culoarea corp-alb)	Corp de iluminat ONTARIO LED 36W 4000K IP65 GTV 120cm (culoarea corp-alb) 3600lm	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastat 595*595x10mm FSL sau analogic.	111138	China	VARGO	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastat 595*595x10mm FSL sau analogic.	Corp de iluminat LED 48W 6500K 595*595x10mm	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat, stradal LED min. 100w IP 65 6500K echivalent OLSA 1006	330227	China	VARGO	Corp de iluminat, stradal LED min. 100w IP 65 6500K echivalent OLSA 1006	Corp de iluminat stradal 100W 6500K VARGO	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat LED ermetic T15 min. 80W LED 5000K	LD-OMN120-75M	China	GTV	Corp de iluminat LED ermetic T15 min. 80W LED 5000K	Corp de iluminat LED OMNIA 75W 4000K IP65 7500lm	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat cu sensor echivalent HIGH 26W E27 220-240	339011	Turcia	DE-PA	Corp de iluminat cu sensor echivalent HIGH 26W E27 220-240 V IP20 Horoz	Corp de ilum alb cu sensor 2xE27W IP20 220-240V	Conform standartelor

V IP20 Horoz (dimensiuni 300x100mm)				(dimensiuni 300x100mm)	(dimensiuni 300x100mm)	producatorului
LOT 3 Becuri/Tuburi LED						Conform standartelor producatorului
Becuri LED A60 15W/220, cu soclu E27,min. 6400K echivalent ELMOS,SEMCO	61151	China	ОНЛАЙТ	Becuri LED A60 15W/220, cu soclu E27,min. 6400K echivalent ELMOS,SEMCO	Bec LED OLL-A60-15W-230-6500K E27	Conform standartelor producatorului
Tub LED T8 9-8W/220-240V. G13/600 mm (culoare albă)	61938	China	ОНЛАЙТ	Tub LED T8 9-8W/220-240V. G13/600 mm (culoare albă)	Bec Tub LED OLL-G-T8-9W-230-6500K G13 60cm	Conform standartelor producatorului
Tub LED T8 min. 36W/6500K 120cm	61940	China	ОНЛАЙТ	Tub LED T8 min. 36W/6500K 120cm	Bec Tub LED OLL-G-T8-18W-230-6500K G13 120cm	Conform standartelor producatorului
Bec Led Ecola Reflector R50 Led Premium 6W E14 min. 6500K, 86x50 sau analogic.	LLE-R50-5-230-40-E14	China	IEK	Bec Led Ecola Reflector R50 Led Premium 6W E14 min. 6500K, 86x50 sau analogic.	Bec Led Reflector R50 Led Premium 5W E14 min. 6500K	Conform standartelor producatorului
Bec Led A120 6W min. 6500K incastrat, diametru 120 FE	102047	China	LEDSTAR	Bec Led A120 6W min. 6500K incastrat, diametru 120 FE	Bec LED A65 6W E27 6500K diametr 60mm 480lm	Conform standartelor producatorului
Lotul 4 Plafoniere/Panouri LED						
Plafonieră LED,(baie-fațadă) diametru: 26cm-30cm. , rotund/negru, min. 36W,	11876	China	GTV	Plafonieră LED,(baie-fațadă) diametru: 26cm-30cm. , rotund/negru, min. 36W,	Corp de iluminat LED 32W 4000K, IP54	Conform standartelor producatorului
Panou Led min. 18W Led 6500K echivalent Elmos (dimensiuni Diametru 225x225mm)	LD-BLROK18W-61	China	GTV	Panou Led min. 18W Led 6500K echivalent Elmos (dimensiuni Diametru 225x225mm)	Corp de iluminat LED BOLERO 18W 3000K-6500K IP40 (dimensiuni Diametru 226x226mm)	Conform standartelor producatorului
Lotul 5 Prelungitoare						Conform standartelor producatorului
Prelungitor electric cu buton și suprafața, minim. 5 metri , 5 prize	51105	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric cu buton și suprafața, minim. 5 metri , 5 prize	Prelungitor cu 5 intrari 5m +buton euro MARGARITAR	Conform standartelor producatorului
Prelungitor electric cu buton și suprafața,minim 10 metri, 4 prize	15908	Turcia	DE-PA	Prelungitor electric cu buton și suprafața,minim 10 metri, 4 prize	Prelungitor cu 4 intrari 10 metri, cu buton	Conform standartelor producatorului
Prelungitor 6 prize, min. 5 m cu buton	961105	Turcia	DE-PA	Prelungitor 6 prize, min. 5 m cu buton	Prelungitor cu 6 locuri 5m euro+buton	Conform standartelor producatorului
Lotul 6 Projectoare						Conform standartelor producatorului

Proiector LED PL-FLB 10W, 6500K, dimensiuni 110x85, sau analogic	GT-GCX10W-64	China	G-TECH	Proiector LED PL-FLB 10W, 6500K, dimensiuni 110x85, sau analogic	Proiector LED 10W 6400K IP65 800lm, 95*74mm	Conform standartelor producatorului
Proiector echivalent LRD, min. 50W, IP65	GT-GCX50W-64	China	G-TECH	Proiector echivalent LRD, min. 50W, IP65	Proiector LED 50W 6400K IP65	Conform standartelor producatorului
Proiector LED cu senzor de mișcare, echivalent PUMA Horoz minim 30 W	GT-VILM30W-PIR-64	China	G-TECH	Proiector LED cu senzor de mișcare, echivalent PUMA Horoz minim 30 W	Proiector cu senzor de miscare 30W 6500K negru	Conform standartelor producatorului
Lotul 7 Materiale electrice, accesorii						Conform standartelor producatorului
Priză exterioară unitată cu împământare 220V	28110417	Turcia	Nilson	Priză exterioară unitată cu împământare 220V	Priza euro alb exterioara UNIQUE 220V	Conform standartelor producatorului
Banda izolanta 19x20m PVC	71676	China	ОНЛАЙТ	Banda izolanta 19x20m PVC	Banda de izolare din PVH 15*20 alba	Conform standartelor producatorului
Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm	VOR75202	China	Vorel	Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm	Bandă teflon (lenta FUM) 15mx19mm	Conform standartelor producatorului
Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic.	020499	China	Motive	Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic.	Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase	Conform standartelor producatorului
Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic.	020314	China	Motive	Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic.	Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma	Conform standartelor producatorului
Întreprător 1p încorporabil	23110401	Turcia	Nilson	Întreprător 1p încorporabil	Alb Intrerupator 1kl SELENE	Conform standartelor producatorului
Priză 1p încorporabil interioară	23110417	Turcia	Nilson	Priză 1p încorporabil interioară	Alb priza euro SELENE	Conform standartelor producatorului
Priză 2p încorporabil interioară	23111025	Turcia	Nilson	Priză 2p încorporabil interioară	Alb priza dubla euro SELENE	Conform standartelor producatorului
Întreprător 2p încorporabil cu ramă (dubla) echivalent Elmos 10A 220V alb	20112403	Turcia	Nilson	Întreprător 2p încorporabil cu ramă (dubla) echivalent Elmos 10A 220V alb	Alb intrerupator 2cl. Cu rama dubla MODA 10A 220V	Conform standartelor producatorului
Clemă Vaghen cu două eșiri	16770	China		Clemă Vaghen cu două eșiri	Clema WAGO R-2	Conform standartelor producatorului
Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-412	p0660001	China	ENEXT	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-412	Clema CMK-412 ,0.08-2.5kb.mm WAGO	Conform standartelor producatorului

Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-413	71290	China	Navigator	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-413	Clema WAGO R-3	Conform standartelor producatorului
Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-415	1030010005	China	HOROZ	Conectori pentru cablu echivalent WAGO CMK-415	Conectori pentru cablu WAGO CMK-415	Conform standartelor producatorului
Întreprupător diferențial Nr. Poli: 2; Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	1014	China	ENEXT	Întreprupător diferențial Nr. Poli: 2; Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Automat AD-32 25/30mA Curent de scurgere: 30 mA; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat Nr. Poli: 2; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	mcb4763-2-25B-pro	China	EKF	Întreprupător automat Nr. Poli: 2; Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Automat BA 47-63 2p 25A (B) Tensiune: 220-240 V; Curent 25 A.	Conform standartelor producatorului
Releu de tensiune Tensiune: 230 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm	i0620002	China	ENEXT	Releu de tensiune Tensiune: 230 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm	Releu de tensiune Tensiune: 230 V; Curent 16/25 A; IP20; Lățime: 35,4 mm	Conform standartelor producatorului
Releu de timp Tensiune: 220 V; Curent 16 A; IP20; Lățime: 17,5 mm	18128	China	ENEXT	Releu de timp Tensiune: 220 V; Curent 16 A; IP20; Lățime: 17,5 mm	Releu de timp Tensiune: 220 V; Curent 16 A; IP20; Lățime: 17,5 mm	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat 3 faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A. Capacitatea deconectare: 6000 A	1191	China	ENEXT	Întreprupător automat 3 faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A. Capacitatea deconectare: 6000 A	Automat 3p 40A (C) faze Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 40 A. Capacitatea deconectare: 6000 A	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 100 A. Capacitatea de rupere: 25kA; IP30.	mccb99-125-100	China	EKF	Întreprupător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 100 A. Capacitatea de rupere: 25kA; IP30.	Întreprupător automat 3 faze Tip: declanșator electromagnetic; Nr. Poli: 3; Tensiune: 400 V; Curent 100 A. Capacitatea de rupere: 25kA; IP30.	Conform standartelor producatorului
Bloc de distribuție Curent: 125 A; minim 16 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	sn0-2x11	China	EKF	Bloc de distribuție Curent: 125 A; minim 16 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	Bloc de distribuție Curent: 125 A; minim 16 ieșiri; Prindere pe DIN; secțiunea ieșire 1.5-16 mm2	Conform standartelor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ___Mirzac M___ În calitate de: __Director general__

Ofertantul: __SRL LumGrupMas Adresa: __Chisinau, str.Gh.Madan 87/7__