

## QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Auftraggeber: LLC JV Yukoil  
UA

Telefax: 00 380 61 222 80 35

Bezeichnung: WOLVER MULTIGRADE HYPOID GEAR OIL SAE 80W-90

Spezifikation: API GL-5

Paketvolumen: Kanister 1L

Batch-Nr.: 6624/230114/026/01

Beschreibung	Ist-Wert	Einheit	Prüfmethode
Dichte bei 15,6°C	904	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298
Viskosität bei 100°C	15,52	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viskositätsindex	85	---	ASTM D2270
Flammpunkt COC	228	°C	ASTM D92
Stockpunkt	- 25	°C	ASTM D97
Gesamtsäurezahl	0,83	mg KOH/g	ASTM D974

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über +60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. Frost zu schützen.

Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig.

Der Gehalt an Erdölprodukten als Hauptbestandteil: 95,7  
Der Gehalt an Additiven: 4,3  
Grundöl Typ: Mineralöl  
Accept Ansprüche für Qualität: Wolver Lab GmbH oder ihre Bevollmächtigter.