

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_ ocds-b3wdp1-MD-1724998469977\_din\_30.08.2024\_

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri</b>					
Lotul 1 <i>Climatizatoare</i>					
Aparat de aer Condiționat (9000 BTU)	<b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK 9000 BTU</b>	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<b>Condiționer – 25 m2</b>  Conform anexei nr. 2 C.C.C.Ghiocel – 2 buc L.T. Petru Zadnipru – 2 buc. I.E.T. nr. 128 – 1 buc Contabil. Centralizată – 1 buc. Garanție min. 12 luni	<b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK</b> Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW

					<p>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++  Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 710 W  SEER min – 6,2  SCOP – 4,0  Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m<sup>3</sup>/h  Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40/32/25/21 dB;  Nivel de sunet a unității exterioare max. -55,5 dB;  <b>Bloc Interior: Dimensiuni</b>  - 805x285x194  - Cutie : 870x270x365  Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7  Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m<sup>3</sup> : 1750  <b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b>  - 700x550x275  - Cutie:835x300x540  Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0  Țevile pentru agent frigorific :  Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch)  Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m  Diferența maximă de nivel – 10 m  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  +17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup>+30 C<sup>0</sup>  Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup>  +15 C<sup>0</sup>-50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup>  Suprafața de lucru : 12 m<sup>2</sup> – 25 m<sup>2</sup>  Faza – monofazat  Timer – DA  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da  Deținere Service Centru – Da  Garantia bunului – 24 luni</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Livrarea ,descarcarea ,montarea si toate materialele necesare sunt incluse in pret .</p> <p>C.C.C.Ghiocel – 2 buc-6 metri traseu</p> <p>L.T. Petru Zadnipru -2 buc-10 metri traseu</p> <p>I.E.T. nr. 128 – 1 buc-3 metri traseu</p> <p>Contabil. Centralizată – 1 buc-3 metri traseu</p>
Aparat de aer Condiționat (24 000 BTU)	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-24KTK 24000 BTU</b></p>	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<p><b>Condiționer – 70 m2</b></p> <p>Conform anexei nr. 1</p> <p>L.T. Petru Zadnipru – 2 buc.</p> <p>L.T. Ștefan Vodă – 1 buc</p> <p>Garanție min. 12 luni</p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-24KTK 24000 BTU</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru</p> <p>Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezu midificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Alimentare ( V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz</p> <p>Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU</p> <p>Putere răcire intrare –2600 W</p> <p>Curent răcire – 11,5 A</p> <p>Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU</p> <p>Purtere încălzire intrare – 2400 W</p> <p>Curent încălzire – 11,0 A</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW</p> <p>SEER – 6,1</p> <p>Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW</p> <p>SCOP – 4,0</p> <p>Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+</p> <p>Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3</p>

					<p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 1040x220x327 - Ambalaj: 1120x405x315 Masa netă/brută kg: 12,3 / 15,8 Debit de aer unitate exterioară - 3500 m3/h Dimensiuni unitate exterioară: - 890x342x673 - Ambalaj: 995x398x740 Masa netă/brută kg: 42,9 / 45,9 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m Diferența maximă de nivel – 25 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2 Garanția echipamentului –24 luni</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Deținerea de Service Centru – Da</p> <p><b>Livrarea ,descarcarea ,montarea si toate materialele necesare sunt incluse in pret .</b></p> <p><b>L.T. Petru Zadnipru – 2 buc-10 metri traseu</b></p> <p><b>L.T. Ștefan Vodă – 1 buc-5 metri traseu</b></p>
<p>Aparat de aer Condiționat (18 000 BTU)</p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK 18000 BTU</b></p>	<p><b>CHINA</b></p>	<p><b>MIDEA</b></p>	<p><b>Condiționer – 50 m2</b></p> <p>Conform anexei nr. 3-4</p> <p>L.T. Gheorghe Ghimpu-2 buc</p> <p>Garanție min. 12 luni</p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Racire nominală -18 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 19 000 BTU/h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++</p> <p>Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,55kw</p> <p>SEER min – 7,4</p> <p>SCOP –4,0</p> <p>Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -56 dB;</p> <p><b>Bloc Interior: Dimensiuni</b></p> <p>- 957x213x302</p> <p>- Cutie : 1035x295x385</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 10 / 13</p>

					<p>Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m<sup>3</sup> : 2100</p> <p><b>Bloc Exterior: Dimensiuni:</b></p> <p>- 805x330x554</p> <p>- Cutie:915x370x615</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4</p> <p>Țevile pentru agent frigorific :</p> <p>Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:</p> <p>- 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch)</p> <p>Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m</p> <p>Diferența maximă de nivel – 20 m</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup></p> <p>+17 C<sup>0</sup> +32 C<sup>0</sup> / 0 C<sup>0</sup> +30 C<sup>0</sup></p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C<sup>0</sup></p> <p>+15 C<sup>0</sup> -50 C<sup>0</sup> / -20 C<sup>0</sup> -30 C<sup>0</sup></p> <p>Suprafața de lucru : 24 m<sup>2</sup> – 50 m<sup>2</sup></p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Timer – DA</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p><b>Livrarea ,descarcarea ,montarea si toate materialele necesare sunt incluse in pret</b></p> <p>L.T. Gheorghe Ghimpu 2 buc-6 metri traseu</p>
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Molosag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_\_Sef sectie Comert\_\_  
Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau\_\_ str,Vadul lui Voda 68\_\_