

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	21467560 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1755442749214 din 17 august 2025	Data:31.08.2025	Pagina: _din _ _____
---------------------	--	-----------------	-------------------------

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Leagăn hexagonal cu 5 scaune	Leagan Cinque	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Ansamblu din cinci leagăne pe suport metalic hexagonal. Ansamblu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. . Țevile sunt prelucrate cu vopsea în camp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezitentă la condițiile meteo. Dimensiuni: 6800 x 6800 x 3000 H	Ansamblu din cinci leagăne pe suport metalic hexagonal. Ansamblu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. . Țevile sunt prelucrate cu vopsea în camp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, <u>rezistente pina la 400kg</u> , realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezitentă la condițiile meteo . Dimensiuni: 6800 x 6800 x 3000 H Inclusiv cu servicii de livrare și servicii de montare	

	Leagăn decorativ cu 4 scaune	Leagăn Quatro	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Ansamblu din patru leagăne pe suport metalic rectangular. Cu secțiuni separate prin piloni în forma de clepsidă. Ansamblu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. Țevile sunt prelucrate cu vopsea în câmp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilică cu pigment rezistent la condițiile meteo. Dimensiuni: 12000 x 1800 x 3000 mm	Ansamblu din patru leagăne pe suport metalic rectangular. Cu secțiuni separate prin piloni în forma de clepsidă. Ansamblu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. Țevile sunt prelucrate cu vopsea în câmp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, <u>rezistente pînă la 400kg</u>, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilică cu pigment rezistent la condițiile meteo. Dimensiuni: 12000 x 1800 x 3000 mm Inclusiv cu servicii de livrare și servicii de montare	
	Complex de joacă		Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Conține: Ansamblu de joacă format din minim două turnuri cu acoperiș realizate din LLDPE cu dimensiuni nu mai mici de 1580 x 1600 mm cu elemente decorative 3D. Carcasa turnului realizată din țevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Terenul va conține trei tipuri de topogane realizate din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție din LLDPE (dimensiuni minime element: 117x94 cm). Primul topogan va fi drept cu dimensiuni minime H = 1,2 m, topogan elecoidal H = 1,5 m și topogan dublu H = 1 m. La fiecare topogan	Complex de joacă compus din turn hexagonal cu acoperiș, turn hexagonal simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan spirala (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, la fiecare topogan vor fi amplasate dale de cauciuc, 2 panouri "Geamulet", panou "Pasari", panou de protecție de tip "Arca", panou "Trei la rand", panou "Tabla pentru desen cu creta", panou "Alfabet", cataratoare de tip "Perete de alpinism", scara, podet cu balustrade închise de tip "Val", elemente decorative.	

				vor fi amplasate dale de caucic. Turnurile vor fi conectate între ele cu tunel tip tubus din LLDPE. Complexul de joacă va conține și balcon cu balustradă de care vor fi fixate două figurine 3D: în forma de pasăre și palmier. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Discuri buc 1 1 2 3 4 5 pentru catarat de diferite culori. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Scara compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele scarii vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2,8 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul minim 25 mm. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime complex: Lungime - 7000 , Lățime – 5300 , H - 3000 cm.	Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 12 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm. Podeaua turnului hexagonale urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeua balcoanului va fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea fiind confecționata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Scara din va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile	
--	--	--	--	--	---	--

					laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Toboganele trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel putin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Balusradele trecerii si paneelele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10mm.	
--	--	--	--	--	--	--

					Acoperisul turnului hexagonal urmeaza a fi din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 10 mm. Toate elementele - protectii laterale, panouri "Geamulet", panou "Pasari", panou de protectia de tip "Arca", panou "Trei la rand", panou "Tabla pentru desen cu creta", panou "Alfabet", cataratoare de tip "Perete de alpinism"- vor fi realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat și diverse culori) cu o grosime minimă de 15 mm Tabla pentru desen cu creta necesita a fi realizat din placaj rezistent la umiditate cu grosimea nu mai putin de 15 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.	
--	--	--	--	--	--	--

					Materiale: otel, LLDPE, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungime: 5870 mm; Lățime: 5300 mm; Înălțime: 3500 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Inclusiv cu servicii de livrare și servicii de montare	
	Zonă foto		Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Zona foto în formă de inimă cu carcasă realizat din metal prelucrată cu vopsea polimerică în camp electromagnetic. Scaun realizat din carcasă metalică și chrestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezitentă la condițiile mteo și raze UV. Litere volumetrice cu denumirea localității. Dimensiune: 1800x 2800 mm Zona foto în formă de inimă cu carcasă realizat din metal prelucrată cu vopsea polimerică în camp electromagnetic. Scaun realizat din carcasă metalică și chrestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezitentă la condițiile mteo și raze UV. Litere volumetrice cu denumirea localității. Dimensiune: 1800x 2800 mm Inclusiv cu servicii de livrare și servicii de montare	
	Felinar LED panou solar		Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Felinar LED panou solar Elmos 4.5 W Pilonul realizat din metal vopsit în câmp electromagnetic, cu forme decorative Dimensiuni: 230 x 230 x 2000 mm Felinar LED panou solar Elmos 4.5 W Pilonul realizat din metal vopsit în câmp Inclusiv cu servicii de livrare și servicii de montare electromagnetic, cu forme decorative Dimensiuni: 230 x 230 x 2000 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DRAGOȘ MUSTEAȚĂ În calitate de: administrator Ofertantul: Pro Tron Media SRL