

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Ciment M-400	Ciment M400	MD	Lafarge	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	
Lotul nr. 2 Amestec uscat	Maistru	MD	Orsanstil	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	
Lotul nr. 3 Glet	Eurofin	MD	Supraten	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane „Eurofin”; ambalaj max.18 kg/sac	
Lotul nr. 4 Var stins	Carmeuse	RO	Supraten	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	
Lotul nr. 5 Vopsea pe baza de copolimeri	DANKE! RESPIRA	România	PPG	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 25 kg, pentru interior, consum medie: 0.125 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 30g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 30°C. Valabilitatea – de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare. Produsul să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului	

				de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință
Lotul nr. 6 Amorsă-grund	Danke! Amorsa Perete	România	PPG	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg	Grund pe baza de dispersie pentru vopsitorii, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafețelor absorbante, în vederea reducerii și reglării absorbabilității acestor suprafețe, la interior și exterior. Ambalat 10 kg.
Lotul nr. 7 Vopsea email, culoare gri	Email alchid PF-115 gri	Ucraina	Rolax	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice

<p>Lotul nr. 8 Vopsea email, culoare alb</p>	<p>Email alchid PF-115 alb</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Rolax</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
<p>Lotul nr. 9 Vopsea email, culoare verde deschis</p>	<p>Email alchid PF-115 verde deschis</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Rolax</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant).</p>	

				data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 10 Vopsea email, culoare neagră	Email alchid PF-115 negru	Ucraina	Rolax	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea email, alchidică, în ambalaj 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 11	Email alchid	Ucraina	Rolax	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum	Vopsea email, alchidică, în ambalaj 2,8 kg.	

Vopsea email, culoare roșie	PF-115 roșie			<p>între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
Lotul nr. 12 Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază alchidică, gri	Ucraina	Rolax	<p>Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate</p>	<p>Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum 2,8 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 12 h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili</p>	

				de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 13 Faianță 20 x 30 cm	Faianta QSEC Neo Super White Glossy 250*375 alb	India	QSEC	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	Faianta QSEC Neo Super White Glossy 250*375 alb	
Lotul nr. 14 Gresie 30 x 30 cm	Gresie 29.5x29.5cm	Polonia	Cersanit	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Gresie 29.5x29.5cm, monocromatică	
Lotul nr. 15 Adeziv pentru teracotă	Izobeton Extra	Moldova	Orsanstil	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	Izobeton Extra este un praf de culoare gri, care constă din ciment marca M500 cu adaosuri fracționate și polimerice, nisip cuarțos de fracție mică și medie și alte minerale. Se recomandă utilizarea adezivului în lucrări exterioare și interioare, pe suprafețe expuse la temperaturi între -40°C și +300°C, în încăperi cu umiditate sporită, temperatura de lucru fiind între +5°C și +25°C. Ambalat în saci 25 kg	
Lotul nr. 16 Linoleum				Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 31 - 34), ISO 10582		
Lotul nr. 17 Țeavă canalizare exterioară D110	Teava PVC de ape uzate Q110/2000	Turcia	Yilbor	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)	
Lotul nr. 18 Țeavă canalizare interioară D50	Teava PVC de ape uzate Q50/1000	Turcia	Yilbor	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	
Lotul nr. 19 Robinet dublu serviciu				Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')		
Lotul nr. 20 Țigla profilată	Țigla profilată	China/ Korea	Esplan Lux SRL	Țigla profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	Țigla profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	
Lotul nr. 21 Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Peliculă anticondesat pentru acoperiș	China	Esplan Lux SRL	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²)	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²)	
Lotul nr. 22 Șurub WFD 4.8 x 35	Șurub LEMN 4.8*35mm	China	Primaflex	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	

mm	RAL 6005(verde) MAX				
Lotul nr. 23 Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	Surub pentru lemn 3.5*45 500buc	China	Primaflex	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)
Lotul nr. 24 Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	Surub 4.8*102 p/u rigips metal LIDER	China	Lider	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)
Lotul nr. 25 Cherestea ecarisată 50 mm	Cherestea ecarisată 50 mm	Ucraina	Ucraina	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m
Lotul nr. 26 Cherestea ecarisată 25 mm	Cherestea	Ucraina	Ucraina	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m
Lotul nr. 27 Mastică de bitum	Mastica de bitum	Moldova	Vadina	Mastică de bitum pentru detașarea înelitorilor de acoperiș, ambalat în saci	Mastică de bitum pentru detașarea înelitorilor de acoperiș, ambalat în saci
Lotul nr. 28 Membrană bituminoasă TKII	Membrană bituminoasă Linocrom	Rusia	Tehnonikol	Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom	Membrană bituminoasă Linocrom
Lotul nr. 29 Armatură d. 14 A-III	Armatura d. 14 A-III	Ucraina	Masivcorp SRL	Armatură d. 14 A-III	Armatură d. 14 A-III
Lotul nr. 30 Armatura d. 5 A-I	Armatura d. 5 A-I	Ucraina	Masivcorp SRL	Armatura d. 5 A-I	Armatura d. 5 A-I
Lotul nr. 31 Plasă sudată VR	Plasa VR	Moldova	Metplas SRL	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m
Lotul nr. 32 Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40x20x3 mm	Ucraina	Masivcorp SRL	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m
Lotul nr. 33 Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Țeavă de oțel pătrată 70x70x4 mm	Ucraina	Masivcorp SRL	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m
Lotul nr. 34 Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Țeavă de oțel pătrată 100x100x4mm	Ucraina	Masivcorp SRL	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m
Lotul nr. 35 Foaie de metal, gr. 3	Foaie de metal, gr. 3	Ucraina	Masivcorp SRL	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	

mm					
Lotul nr. 36 Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	Cornier demetal 25x25x 3 mm	Ucraina	Masivcorp SRL	Cornier de metal 25x25x3 mm, lungimea 6 m	Cornier de metal 25x25x3 mm, lungimea 6m
Lotul nr. 37 Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Cornier demetal 50x50x5 mm	Ucraina	Masivcorp SRL	Cornier de metal 50x50x5 mm, lungimea 6 m	Cornier de metal 50x50x5 mm, lungimea 6m
Lotul nr. 38 Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	Discuri de taiat metal 230*1.6	China	Sali	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm
Lotul nr. 39 Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc extra p/u taeat otel 115*1.0*22.23 mm	China	Profmet	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm
Lotul nr. 40 Electrod	Electrod	România	Tincomert SRL	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ
Lotul nr. 41 Egaza liniară				Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	
Lotul nr. 42 Egaza spiralată				Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	
Lotul nr. 43 Egaza VARAN				Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m)	
Lotul nr. 44 Lacăt de regim pe o direcție				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	
Lotul nr. 45 Lacăt de regim pe 2 direcții				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	
Lotul nr. 46 Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	Rusia	Rtt	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 x 4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32x4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).

Lotul nr. 47 Vată minerală	Vata Izowool	UA	Stroylux SRL	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire)	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire)	
Lotul nr. 48 Cărămidă	Caramida	MD	Prokeramse rvice SRL	Cărămidă îngroșata cu goluri 250 x 120 x 88 mm	Cărămidă îngroșata cu goluri 250 x 120 x 88 mm	
Lotul nr. 49 Placă de ipsos	Placa de ipsos	MD	Sabolixia Prim SRL	Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm	Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți