

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744872324144 din 17.04.2025
Obiectul achizitiei: „ Achiziționarea aparatelor de aer conditionat ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Conditioner Inverter 9000 BTU	Conditioner VIVAX R-Design 09 inverter R32 A+++	Croația	Vivax	- Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°;	- Capacitate termică 9000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA; - Tip unitate - Split de perete; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim -18°~ +50°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -25°~ +24°;	--

				- Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 350-450; - Sunet la nivel interior (dB (A) – maxim 20-30; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre - Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) - Garanție minim 36 luni	- Compresor inverter – DA; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă ; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 303-4583; - Sunet la nivel interior (dB (A) – maxim 25; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre - Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) - Garanție 36 luni	
Conditioner Inverter 12000 BTU	Conditioner VIVAX R-Design 12 inverter R32 A+++	Croația	Vivax	- Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°;	- Capacitate termică 12000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA; - Tip unitate - Split de perete; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim -15°~ +50°;	

				- Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 450-600; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 25-35; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre - Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) - Garanție minim 36 luni	- Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -25°~ +24°; - Compresor inverter – DA; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 395-600; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – 35; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre - Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) - Garanție minim 36 luni	
Conditioner Inverter 24000 BTU	Conditioner VIVAX R-Design 24 inverter R32 A++	Croația	Vivax	- Capacitate termică 24000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA, obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A+++ / A++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim +18°~ +42°;	- Capacitate termică 24000 BTU - Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare – DA; - Tip unitate - Split de perete; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) – minim A++ / A+; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) – minim - 15°~ +50°;	

				- Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -15°~ +24°; - Compresor inverter – DA, obligatoriu; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă - obligatoriu; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 650-850; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – maxim 30-45; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	- Temperaturi exterioară admisă (încălzire) – minim -20°~ +24°; - Compresor inverter – DA; - Agent frigorific - R 32; - Culoarea albă; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; - Debit de aer (m³ / h) – 640-1020; - Sunet la nivel interior (dB (A)) – 43; - Traseului frigorific aproximativ 3-6 metre Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
 Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28