

Tractor universal cu roți «BELARUS 82.1»

Descrierea tehnică succintă:

Clasa de tracțiune: 1,4

Formula la roți: 4x4

Tipul motorului: D-243, 81 c.p.

Cutia de transmisii: mecanică, nr. de transmisii - 18x4,

diapazonul de viteză 1,94 – 34,3 km/h.

Dimensiunile de gabarit: 3840x1970x2780 mm.

Masa: 3950 kg.

Motorul

În 4 timpi cu injecție directă, răcire cu apă. Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) cu bugii de incandescență incorporate în chiulasă pe fiecare cilindru.



Modelul	D-243
Puterea, kW (c.p.)	59,6 (81)
Turația nominală, rot./min	2200
Numărul de cilindri	4
Diametrul cilindrului/Mersul cilindrului, mm	110/125
Volumul de lucru, litri	4,75
Momentul maxim de rotație la 1400 rot/min, N*m (kgf*m)	290 (29,6)
Consumul specific de combustibil la puterea nominală, g/kW*oră. (g/c.p.*oră)	229 (160)
Coeficientul de rezervă al momentului de rotație, %	15
Volumul rezervorului de combustibil, litri	130

Trasmisia

Blocarea diferențialului: cu dirijare hidraulică, are 2 regimuri de lucru:

- conectat, cu amplificator hidromecanic, 3 poziții (+automat);
- conectat forțat.

Mufla ambreiajului	uscată, un disc
Cutia de viteze	mecanică, cu reductor de coborîre
Numărul de transmisii: înainte/înapoi	18/4
Viteza de deplasare, km/oră:	
înainte	1,94-34,3
înapoi	4,09-9,22
APP spate:	Independent cu 2 viteze cu sistem hidro-mecanic de manipulare
independent I, rot./min	540
independent II, rot/МИН	1000
sincron, rot/m parcurs	3,5

Sistemul de suspendare spate

Universal, cu prinderea mecanică a utilajelor în regim de transportare;
Tractorul deține un distribuitor hidraulic care operează în 3 regimuri de lucru:

1. de ridicare/coborâre
2. flotant
3. coborâre forțată.

Capacitatea de ridicare, kgf	3200
Presiunea maximă, kgf/cm	200
Productivitatea pompei, litri/min	45
Volumul rezervorului sistemului hidraulic, litri	21



Dimensiunile și masa

Ampatamentul, mm	2370
Lungimea totală, mm	3840
Lățimea, mm	1970
Înălțimea (cu cabină), mm	2780
Ecartamentul, mm	
după roțile din față	1380-1850
după roțile din spate	1400-1600
Garda la sol, mm	
sub puntea din față	645
sub puntea din spate	465
Raza minimă de întoarcere, m	4,5
Masa de exploatare fără balast, kg	3950
Dimensiunea anvelopelor:	
roților din față	11,20-20
roților din spate	15,5R38

Sistemul de direcție

Cu pompă-dozator și cilindru hidraulic la trapezul de direcție.

Puntea din față

Portal, 3 părți, cu reductoare conice, cu diferențial auto-blocare, 3 regimuri de lucru:

- deconectat,
- conectat mereu,
- conectat automat la lunecarea pe loc a roților din urmă.

Sistemul de frînare

De bază și staționare – cu disc, uscate.



Sistemul electric

Instalație cu generator, puterea 700 W, cu redresor de tensiune 14V. Sistemul de pornire cu starter 24V, puterea 6 kW.

Cabina

Sigură (ROPS); corespunde cerințelor OESD; filtrarea și încălzirea aerului aspirat în cabină, trapa, geamurile laterale și din spate se deschid, cu ștergătoare de geam electrice.

