

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**pe obiectul **„Lucrări de reparație a porțiunii de drum L373 drum de acces spre s. Chirileni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023		
		Luna				
		V-VI	VII	VIII	IX	X
	1.Reparatia portiunii de drum L373 drum de acces spre s. Chirileni					
	1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, suprafata S=5750 m2					
1	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	X				
2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	X				
3	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	X				
4	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (sector cu denivelari)	X				
5	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (sector cu denivelari)	X				
6	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta h=10 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (35% asfalt frezat si 65% piatra sparta)	X				

7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	X				
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	X				
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	X				
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	X				
11	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		X			
12	Consolidarea acostamentelor cu un strat de asfalt frezat de 10 cm				X	X
	1.2. Accese laterale					
	1.2.1. Acces nr.1 si nr.2					
13	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie		X			
14	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm		X	X		
15	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			X		
16	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)			X		
17	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			X		
18	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)			X		

	1.2.2. Acces nr.3					
19	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder				X	
20	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material				X	
21	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic				X	
22	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) K=1,25				X	

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator - interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. „Drumuri – Strășeni”