



**ВАТИ АВТО**  
Группа Темас

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

Паронит марки ПМБ и прокладки из него  
Размер листов паронита, мм  
или номер прокладки (детали)

Номер партии

Дата изготовления

Масса нетто

Количество мест в партии

ГОСТ 481-80

ТУ 2575-144-00149363-99\*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№п.п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,5-2,0	1,86
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	14 (140)	15,2 (153)
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в керосине при температуре 23°C в течение 5ч - в масле МК-20 или МК-22 при температуре 150°C в течение 5 ч	10-24 23	11,4 10,5
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350кгс/см <sup>2</sup> ), %	5-16	9,8
5	Восстановливаемость после снятия давления 35 МПа (350кгс/см <sup>2</sup> ), %, не менее	40	45,1
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	океан
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины	океан

\* - для толщины 4,0 и 5,0 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует

ГОСТ 481-80

ТУ 2575-144-00149363-99\*

Представитель службы обеспечения

качества и технологии

